

Inhaltsverzeichnis

1. QSL Karten Design	18
2. Benutzer Diskussion:HB9EVT	6
3. Benutzer:HB9EVT	10
4. Benutzer:Oe1kbc	14
5. QTH-Locator	22

QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 08:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oelkbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte')

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

– = QSL Karten Design =

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 2:

+ =QSL Karten Design=

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 20:

– ==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:==

–

*Datum

*Uhrzeit in UTC

*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (nicht R1 oder S22)

–

Zeile 20:

+ ==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==

+ Die QSL-Karte "'muss'" auf der Datenseite enthalten:

+

+ *Rufzeichen des Absenders

+ *Rufzeichen des Gesprächspartners

*Datum

*Uhrzeit in UTC

*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).

+

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
– optional:	+
	+
	Die QSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
– *auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	+
	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
– *QTH-Locator	+
	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
– *Zonen	+
	*[[QTH-Locator]]
	+
	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	+
	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+
	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+
	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)
- Zonen (z.B. [CQ-Zone](#), [ITU-Zone](#))
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

-
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 08:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oelkbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte')

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

– = QSL Karten Design =

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 2:

+ =QSL Karten Design=

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 20:

– ==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:==

–

*Datum

*Uhrzeit in UTC

*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (nicht R1 oder S22)

Zeile 20:

+ ==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==

+ Die QSL-Karte "'muss'" auf der Datenseite enthalten:

+ *Rufzeichen des Absenders

+ *Rufzeichen des Gesprächspartners

*Datum

*Uhrzeit in UTC

+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
– optional:	+
	+
	Die QSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
– *auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	+
	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
– *QTH-Locator	+
	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
– *Zonen	+
	*[[QTH-Locator]]
	+
	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	+
	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+
	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+
	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)
- Zonen (z.B. [CQ-Zone](#), [ITU-Zone](#))
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

-
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 08:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oelkbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte')

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

– = QSL Karten Design =

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 20:

– ==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:==

–

*Datum

*Uhrzeit in UTC

*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (nicht R1 oder S22)

Zeile 2:

+ =QSL Karten Design=

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 20:

+ ==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==

+ Die QSL-Karte "'muss"' auf der Datenseite enthalten:

+

+ *Rufzeichen des Absenders

+ *Rufzeichen des Gesprächspartners

+

*Datum

*Uhrzeit in UTC

+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
– optional:	+
	+
	Die QSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
– *auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	+
	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
– *QTH-Locator	+
	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
– *Zonen	+
	*[[QTH-Locator]]
	+
	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	+
	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+
	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+
	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)
- Zonen (z.B. [CQ-Zone](#), [ITU-Zone](#))
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

-
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 08:46 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Q uelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte')

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

– = QSL Karten Design =

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 2:

+ =QSL Karten Design=

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 20:

– ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte
enthalten:==

–

*Datum

*Uhrzeit in UTC

*Band oder Frequenz auf der das QSO
stattgefunden hat (**nicht** R1 oder S22)

–

Zeile 20:

+ ==**Zwingende und mögliche Inhalte**
einer QSL-Karte==

+ **Die** QSL-Karte **'''muss'''** auf der
Datenseite enthalten:

+

+ ***Rufzeichen des Absenders**

+ ***Rufzeichen des Gesprächspartners**

*Datum

*Uhrzeit in UTC

*Band oder Frequenz auf der das QSO
stattgefunden hat (**Die Frequenz wird**
als Zahl + Einheit genannt; falsch
wäre, ein Frequenzname zu nennen
wie z.B. R1 oder S22).

+

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
– optional:	+
	+
	Die QSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
– *auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	+
	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
– *QTH-Locator	+
	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
– *Zonen	+
	*[[QTH-Locator]]
	+
	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	+
	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+
	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+
	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)
- Zonen (z.B. [CQ-Zone](#), [ITU-Zone](#))
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

-
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. März 2021, 08:46 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 2:

– = QSL Karten Design =

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 20:

– ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten:==

-
- *Datum
- *Uhrzeit in UTC
- *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**nicht** R1 oder S22)

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Q uelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte')

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

+ =QSL Karten Design=

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 20:

+ ==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte**==

+ **Die** QSL-Karte **'''muss'''** auf der **Datenseite** enthalten:

- +
- + ***Rufzeichen des Absenders**
- + ***Rufzeichen des Gesprächspartners**

*Datum

*Uhrzeit in UTC

+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22**).

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
– optional:	+
	+
	Die QSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
– *auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	+
	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
– *QTH-Locator	+
	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
– *Zonen	+
	*[[QTH-Locator]]
	+
	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	+
	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+
	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+
	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)
- Zonen (z.B. [CQ-Zone](#), [ITU-Zone](#))
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

-
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 08:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oelkbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte')

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

– = QSL Karten Design =

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 2:

+ =QSL Karten Design=

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 20:

– ==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:==

–

*Datum

*Uhrzeit in UTC

– *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (nicht R1 oder S22)

Zeile 20:

+ ==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==

+ Die QSL-Karte "'muss'" auf der Datenseite enthalten:

+ *Rufzeichen des Absenders

+ *Rufzeichen des Gesprächspartners

*Datum

*Uhrzeit in UTC

+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
– optional:	+
	+
	Die QSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
– *auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	+
	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
– *QTH-Locator	+
	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
– *Zonen	+
	*[[QTH-Locator]]
	+
	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	+
	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+
	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+
	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)
- Zonen (z.B. [CQ-Zone](#), [ITU-Zone](#))
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

-
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.