Inhaltsverzeichnis

1. QSL Karten Design 22
2. Benutzer Diskussion:HB9EVT 7
3. Benutzer:HB9EVT 12
4. Benutzer:Oe1mcu 17
5. QTH-Locator 27

QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]	[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
	** **
	=QSL Karten Design=
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
	** **
	==Größe und Karton==
	***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**
	***Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**
	***Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**
	** **
	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==

	+ ***Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**
	+ ***Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**
	+ ***Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**
− **==Größe und Karton==**	
− *** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**	
− *** Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**	
− *** Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**	
− **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:== **	
− *** Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**	
− *** Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**	
− *** Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**	
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten: **==**	+ **==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==**
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
− * Datum	+

– * Uhrzeit in UTC	+ ***Rufzeichen des Absenders**
– * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
– * Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+ *Datum
– * Signal-Report	+ *Uhrzeit in UTC
	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat **(Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).**
	+ *Betriebsart in der das QSO geführt wurde
	+ *Signal-Report
	+
	+
	+ **Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:**
	+
	+ ***Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)**
	+ ***Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG**
	+ ***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
	+ ***[[QTH-Locator]]**
	+ ***Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
	+ ***Ortsstelle**
	+ ***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	+ ***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**

		+	***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
–	**optional:**	+	**__HIDETITLE__**
–	*** Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise**	+	**__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
–	*** auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,**	+	**__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**
–	*** QTH-Locators**		
–	*** Zonen**		

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders

- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]	[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
	+ ** **
	+
	+ **=QSL Karten Design=**
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
	+ ** **
	+ **==Größe und Karton==**
	+
	+ ***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**
	+ ***Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**
	+ ***Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**
	+
	+ ** **
	+ **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==**
	+

	+ ***Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**
	+ ***Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**
	+ ***Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**
− **==Größe und Karton==**	
− *** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**	
− *** Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**	
− *** Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**	
− **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:== **	
− *** Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**	
− *** Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**	
− *** Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**	
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten: **==**	+ **==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==**
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
− * Datum	+

– * Uhrzeit in UTC	+ ***Rufzeichen des Absenders**
– * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
– * Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+ *Datum
– * Signal-Report	+ *Uhrzeit in UTC
	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat **(Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).**
	+ *Betriebsart in der das QSO geführt wurde
	+ *Signal-Report
	+
	+
	+ **Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:**
	+
	+ ***Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)**
	+ ***Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG**
	+ ***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
	+ ***[[QTH-Locator]]**
	+ ***Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
	+ ***Ortsstelle**
	+ ***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	+ ***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**

		+	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
–	optional:	+	__HIDETITLE__
–	* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
–	* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
–	* QTH-Locators		
–	* Zonen		

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders

- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]	[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
	+ ** **
	+
	+ **=QSL Karten Design=**
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
	+ ** **
	+ **==Größe und Karton==**
	+
	+ ***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**
	+ ***Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**
	+ ***Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**
	+
	+ ** **
	+ **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==**
	+

	+ ***Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**
	+ ***Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**
	+ ***Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**
− **==Größe und Karton==**	
− *** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**	
− *** Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**	
− *** Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**	
− **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:== **	
− *** Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**	
− *** Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**	
− *** Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**	
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten: **==**	+ ==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==**
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
− * Datum	+

– * Uhrzeit in UTC	+ ***Rufzeichen des Absenders**
– * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
– * Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+ *Datum
– * Signal-Report	+ *Uhrzeit in UTC
	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat **(Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).**
	+ *Betriebsart in der das QSO geführt wurde
	+ *Signal-Report
	+
	+
	+ **Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:**
	+
	+ ***Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)**
	+ ***Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG**
	+ ***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
	+ ***[[QTH-Locator]]**
	+ ***Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
	+ ***Ortsstelle**
	+ ***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	+ ***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**

		+	***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
–	**optional:**	+	**__HIDETITLE__**
–	*** Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise**	+	**__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
–	*** auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,**	+	**__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**
–	*** QTH-Locators**		
–	*** Zonen**		

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders

- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]	[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
	** **
	=QSL Karten Design=
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
	** **
	==Größe und Karton==
	***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**
	***Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**
	***Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**
	** **
	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==

	+ ***Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**
	+ ***Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**
	+ ***Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**
− **==Größe und Karton==**	
− *** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**	
− *** Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**	
− *** Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**	
− **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:== **	
− *** Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**	
− *** Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**	
− *** Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**	
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten: **==**	+ **==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==**
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
− * Datum	+

– * Uhrzeit in UTC	+ ***Rufzeichen des Absenders**
– * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
– * Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+ *Datum
– * Signal-Report	+ *Uhrzeit in UTC
	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat **(Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).**
	+ *Betriebsart in der das QSO geführt wurde
	+ *Signal-Report
	+
	+
	+ **Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:**
	+
	+ ***Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)**
	+ ***Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG**
	+ ***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
	+ ***[[QTH-Locator]]**
	+ ***Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
	+ ***Ortsstelle**
	+ ***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	+ ***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**

	+ ***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
– **optional:**	+ **__HIDETITLE__**
– *** Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise**	+ **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
– *** auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,**	+ **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**
– *** QTH-Locators**	
– *** Zonen**	

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders

- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]	[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
	+ ** **
	+
	+ **=QSL Karten Design=**
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
	+ ** **
	+ **==Größe und Karton==**
	+
	+ ***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**
	+ ***Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**
	+ ***Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**
	+
	+ ** **
	+ **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==**
	+

	+ ***Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**
	+ ***Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**
	+ ***Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**
− **==Größe und Karton==**	
− *** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**	
− *** Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**	
− *** Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**	
− **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:== **	
− *** Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**	
− *** Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**	
− *** Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**	
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten: **==**	+ **==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==**
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
− * Datum	+

– * Uhrzeit in UTC	+ ***Rufzeichen des Absenders**
– * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
– * Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+ *Datum
– * Signal-Report	+ *Uhrzeit in UTC
	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat **(Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).**
	+ *Betriebsart in der das QSO geführt wurde
	+ *Signal-Report
	+
	+
	+ **Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:**
	+
	+ ***Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)**
	+ ***Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG**
	+ ***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
	+ ***[[QTH-Locator]]**
	+ ***Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
	+ ***Ortsstelle**
	+ ***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	+ ***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**

	+ ***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
– **optional:**	+ **__HIDETITLE__**
– *** Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise**	+ **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
– *** auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,**	+ **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**
– *** QTH-Locators**	
– *** Zonen**	

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders

- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]	[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
	**+ **
	+
	+ =QSL Karten Design=
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
	**+ **
	+ ==Größe und Karton==
	+
	+ *QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
	+ *Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
	+ *Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.
	+
	**+ **
	+ ==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==
	+

	+ ***Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**
	+ ***Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**
	+ ***Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**
− **==Größe und Karton==**	
− *** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**	
− *** Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**	
− *** Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**	
− **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:== **	
− *** Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**	
− *** Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**	
− *** Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**	
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten: **==**	+ **==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==**
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
− * Datum	+

– * Uhrzeit in UTC	+ ***Rufzeichen des Absenders**
– * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
– * Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+ *Datum
– * Signal-Report	+ *Uhrzeit in UTC
	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat **(Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).**
	+ *Betriebsart in der das QSO geführt wurde
	+ *Signal-Report
	+
	+
	+ **Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:**
	+
	+ ***Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)**
	+ ***Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG**
	+ ***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
	+ ***[[QTH-Locator]]**
	+ ***Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
	+ ***Ortsstelle**
	+ ***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	+ ***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**

	+ ***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
– **optional:**	+ **__HIDETITLE__**
– *** Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise**	+ **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
– *** auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,**	+ **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**
– *** QTH-Locators**	
– *** Zonen**	

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders

- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.