QSL Karten Design

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→ Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:)
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte')
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

+

+

+

==QSL Karten Design==

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

+

+

==Größe und Karton==

+

+

***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**

+

***Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**

+

***Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**

-

==Größe und Karton==

-

*** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**

-

*** Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**

<p>- * Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.</p>	
<p>
</p>	<p>
</p>
<p>==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==</p>	<p>==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==</p>
<p>- * Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.</p>	<p>+</p>
<p>- * Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.</p>	<p>+</p> <p>*Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.</p>
<p>- * Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein</p>	<p>+</p> <p>*Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.</p>
	<p>+</p> <p>*Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein</p>
<p>
</p>	<p>
</p>
<p>- ==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==</p>	<p>+</p> <p>==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==</p>
	<p>+</p> <p>Die QSL-Karte '''muss''' auf der Datenseite enthalten:</p>
<p>- * Datum</p>	<p>+</p>
<p>- * Uhrzeit in UTC</p>	<p>+</p> <p>*Rufzeichen des Absenders</p>
<p>- * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat</p>	<p>+</p> <p>*Rufzeichen des Gesprächspartners</p>
<p>- * Betriebsart in der das QSO geführt wurde</p>	<p>+</p> <p>*Datum</p>
<p>- * Signal-Report</p>	<p>+</p> <p>*Uhrzeit in UTC</p>
<p>+</p> <p>*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).</p>	<p>+</p> <p>*Betriebsart in der das QSO geführt wurde</p>

	+	*Signal-Report
	+	
	+	
	+	Die QSL-Karte ""kann"" zudem enthalten:
	+	
	+	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
	+	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
	+	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
	+	*[[QTH-Locator]]
	+	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
	+	*Ortsstelle
	+	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
-		optional:
-		* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
-		* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
-		* QTH-Locators
-		* Zonen
	+	__HIDETITLE__
	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)

- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.