

Inhaltsverzeichnis

1. QSL Karten Design	22
2. Benutzer Diskussion:HB9EVT	7
3. Benutzer:HB9EVT	12
4. Benutzer:Oe1mcu	17
5. QTH-Locator	27

QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Diese Daten muss eine QSL-Karte
enthalten:)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte')

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

+

+

+

=QSL Karten Design=

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

+

+

==Größe und Karton==

+

+

***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**

+

***Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**

+

***Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**

-

==Größe und Karton==

-

*** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**

-

*** Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**

– * Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.	

	

==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==
– * Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.	+
– * Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.	+ *Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
– * Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein	+ *Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
	+ *Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein
	+

	

– ==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==	+ ==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==
–	+ Die QSL-Karte '''muss''' auf der Datenseite enthalten:
– * Datum	+
– * Uhrzeit in UTC	+ *Rufzeichen des Absenders
– * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+ *Rufzeichen des Gesprächspartners
– * Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+ *Datum
– * Signal-Report	+ *Uhrzeit in UTC
	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22). + *Betriebsart in der das QSO geführt wurde

	+	*Signal-Report
	+	
	+	
	+	Die QSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:
	+	
	+	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
	+	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
	+	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
	+	*[[QTH-Locator]]
	+	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
	+	*Ortsstelle
	+	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
-		optional:
-		* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
-		* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
-		* QTH-Locator
-		* Zonen
	+	__HIDETITLE__
	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)

-
- Zonen (z.B. **CQ-Zone**, **ITU-Zone**)
 - Ortsstelle
 - Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
 - Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Diese Daten muss eine QSL-Karte
enthalten:)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Q uelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-
Karte')

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster
Linie jedem selbst überlassen. Es gibt
jedoch einige Regeln, die man einhalten
muss.

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

+

+

+

=QSL Karten Design=

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster
Linie jedem selbst überlassen. Es gibt
jedoch einige Regeln, die man einhalten
muss.

+

+

==Größe und Karton==

+

+

***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm
groß sein sollen.**

+

***Die Kartonstärke sollte zwischen 170
und 220 g/m2 betragen.**

+

***Bei der Gestaltung ist darauf zu
achten, dass der Inhalt nicht gegen
Anstand und gute Sitten verstößt.**

-

==Größe und Karton==

-

*** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm
groß sein sollen.**

-

*** Die Kartonstärke sollte zwischen
170 und 220 g/m2 betragen.**

–	* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.		
	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==		==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==
–	* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.	+	
–	* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.	+	*Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
–	* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein	+	*Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
		+	*Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein
		+	
–	==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==	+	==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==
–		+	Die QSL-Karte '''muss''' auf der Datenseite enthalten:
–	* Datum	+	
–	* Uhrzeit in UTC	+	*Rufzeichen des Absenders
–	* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+	*Rufzeichen des Gesprächspartners
–	* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+	*Datum
–	* Signal-Report	+	*Uhrzeit in UTC
		+	*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
		+	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde

	+	*Signal-Report
	+	
	+	
	+	Die QSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:
	+	
	+	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
	+	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
	+	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
	+	*[[QTH-Locator]]
	+	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
	+	*Ortsstelle
	+	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
-		optional:
-		* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
-		* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
-		* QTH-Locator
-		* Zonen
	+	__HIDETITLE__
	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)

-
- Zonen (z.B. **CQ-Zone**, **ITU-Zone**)
 - Ortsstelle
 - Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
 - Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Diese Daten muss eine QSL-Karte
enthalten:)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Q uelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-
Karte')

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster
Linie jedem selbst überlassen. Es gibt
jedoch einige Regeln, die man einhalten
muss.

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

+

+

+

=QSL Karten Design=

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster
Linie jedem selbst überlassen. Es gibt
jedoch einige Regeln, die man einhalten
muss.

+

+

==Größe und Karton==

+

+

***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm
groß sein sollen.**

+

***Die Kartonstärke sollte zwischen 170
und 220 g/m2 betragen.**

+

***Bei der Gestaltung ist darauf zu
achten, dass der Inhalt nicht gegen
Anstand und gute Sitten verstößt.**

–

==Größe und Karton==

–

*** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm
groß sein sollen.**

–

*** Die Kartonstärke sollte zwischen
170 und 220 g/m2 betragen.**

-	* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.		
	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==		==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==
-	* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.	+	
-	* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.	+	*Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
-	* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein	+	*Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
		+	*Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein
		+	
-	==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==	+	==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==
-		+	Die QSL-Karte '''muss''' auf der Datenseite enthalten:
-	* Datum	+	
-	* Uhrzeit in UTC	+	*Rufzeichen des Absenders
-	* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+	*Rufzeichen des Gesprächspartners
-	* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+	*Datum
-	* Signal-Report	+	*Uhrzeit in UTC
		+	*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
		+	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde

	+	*Signal-Report
	+	
	+	
	+	Die QSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:
	+	
	+	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
	+	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
	+	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
	+	*[[QTH-Locator]]
	+	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
	+	*Ortsstelle
	+	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
-		optional:
-		* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
-		* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
-		* QTH-Locator
-		* Zonen
	+	__HIDETITLE__
	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)

-
- Zonen (z.B. **CQ-Zone**, **ITU-Zone**)
 - Ortsstelle
 - Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
 - Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Diese Daten muss eine QSL-Karte
enthalten:)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Q uelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-
Karte')

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster
Linie jedem selbst überlassen. Es gibt
jedoch einige Regeln, die man einhalten
muss.

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

+ **
**

+

+ **=QSL Karten Design=**

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster
Linie jedem selbst überlassen. Es gibt
jedoch einige Regeln, die man einhalten
muss.

+ **

**

+ **==Größe und Karton==**

+

+ ***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm
groß sein sollen.**

+ ***Die Kartonstärke sollte zwischen 170
und 220 g/m2 betragen.**

+ ***Bei der Gestaltung ist darauf zu
achten, dass der Inhalt nicht gegen
Anstand und gute Sitten verstößt.**

– **==Größe und Karton==**

– *** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm
groß sein sollen.**

– *** Die Kartonstärke sollte zwischen
170 und 220 g/m2 betragen.**

–	* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.		
	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==		==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==
–	* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.	+	
–	* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.	+	*Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
–	* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein	+	*Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
		+	*Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein
		+	
–	==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==	+	==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==
–		+	Die QSL-Karte '''muss''' auf der Datenseite enthalten:
–	* Datum	+	
–	* Uhrzeit in UTC	+	*Rufzeichen des Absenders
–	* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+	*Rufzeichen des Gesprächspartners
–	* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+	*Datum
–	* Signal-Report	+	*Uhrzeit in UTC
		+	*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
		+	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde

	+	*Signal-Report
	+	
	+	
	+	Die QSL-Karte ""kann"" zudem enthalten:
	+	
	+	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
	+	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
	+	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
	+	*[[QTH-Locator]]
	+	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU- Zone]])
	+	*Ortsstelle
	+	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
-		optional:
-		* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
-		* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
-		* QTH-Locator
-		* Zonen
	+	__HIDETITLE__
	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)

-
- Zonen (z.B. **CQ-Zone**, **ITU-Zone**)
 - Ortsstelle
 - Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
 - Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
(→Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)
(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte')

Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

+

+

+ ==QSL Karten Design==

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

+

+ ==Größe und Karton==

+

+ *QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

+ *Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

+ *Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

- ==Größe und Karton==

- * QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

- * Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

- * Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.	
==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==
- * Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.	+
- * Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.	+ *Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- * Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein	+ *Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
	+ *Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein
	+
- ==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==	+ ==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==
	+ Die QSL-Karte '''muss''' auf der Datenseite enthalten:
- * Datum	+
- * Uhrzeit in UTC	+ *Rufzeichen des Absenders
- * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+ *Rufzeichen des Gesprächspartners
- * Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+ *Datum
- * Signal-Report	+ *Uhrzeit in UTC
	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
	+ *Betriebsart in der das QSO geführt wurde

	+	*Signal-Report
	+	
	+	
	+	Die QSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:
	+	
	+	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
	+	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
	+	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
	+	*[[QTH-Locator]]
	+	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
	+	*Ortsstelle
	+	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
-		optional:
-		* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
-		* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
-		* QTH-Locator
-		* Zonen
	+	__HIDETITLE__
	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)

-
- Zonen (z.B. **CQ-Zone**, **ITU-Zone**)
 - Ortsstelle
 - Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
 - Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

(→Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte')

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

+

+

+ ==QSL Karten Design==

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

+

+ ==Größe und Karton==

+

+ *QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

+ *Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

+ *Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

- ==Größe und Karton==

- * QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

- * Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

-	* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.		
	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==		==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==
-	* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.	+	
-	* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.	+	*Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
-	* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein	+	*Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
		+	*Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein
		+	
-	==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==	+	==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==
-		+	Die QSL-Karte '''muss''' auf der Datenseite enthalten:
-	* Datum	+	
-	* Uhrzeit in UTC	+	* Rufzeichen des Absenders
-	* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+	* Rufzeichen des Gesprächspartners
-	* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+	*Datum
-	* Signal-Report	+	*Uhrzeit in UTC
		+	*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
		+	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde

		+	*Signal-Report
		+	
		+	
		+	Die QSL-Karte ""kann"" zudem enthalten:
		+	
		+	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
		+	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
		+	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
		+	*[[QTH-Locator]]
		+	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU- Zone]])
		+	*Ortsstelle
		+	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
		+	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
		+	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
-	optional:	+	__HIDETITLE__
-	* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	* QTH-Locator		
-	* Zonen		

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)

-
- Zonen (z.B. **CQ-Zone**, **ITU-Zone**)
 - Ortsstelle
 - Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
 - Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.