Inhaltsverzeichnis

QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:05 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (→Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]	[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
	** **
	=QSL Karten Design=
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
	** **
	==Größe und Karton==
	***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**
	***Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**
	***Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**
==Größe und Karton==	
*** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**	
*** Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**	

−	*** Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**		
	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==		==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==
−	* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.	+	
−	* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.	+	*Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
−	* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein	+	*Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
		+	*Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein
		+	
−	==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten: **==**	+	==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==**
−		+	**Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
−	* Datum	+	
−	* Uhrzeit in UTC	+	***Rufzeichen des Absenders**
−	* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	+	***Rufzeichen des Gesprächpartners**
−	* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+	*Datum
−	* Signal-Report	+	*Uhrzeit in UTC
		+	*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat **(Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).**
		+	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde

+	*Signal-Report
+	
+	
+	**Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:**
+	
+	***Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)**
+	***Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG**
+	***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
+	***[[QTH-Locator]]**
+	***Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
+	***Ortsstelle**
+	***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
+	***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**
+	***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
–	**optional:**
–	*** Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)**
–	*** auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,**
–	*** QTH-Locator**
–	*** Zonen**
+	**__HIDETITLE__**
+	**__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
+	**__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator

- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.