Inhaltsverzeichnis

QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:09 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
	[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]		[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
		+	** **
		+	
		+	**=QSL Karten Design=**
	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.		Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
	==Größe und Karton==		==Größe und Karton==
–	* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.	+	
–	* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.	+	*QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
–	* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.	+	*Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
		+	*Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.
		+	
	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==		==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==

* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.	
* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.	*Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein	*Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
	*Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein
==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten: **==**	==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==**
	Die QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
* Datum	
* Uhrzeit in UTC	***Rufzeichen des Absenders**
* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	***Rufzeichen des Gesprächpartners**
* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Datum
* Signal-Report	*Uhrzeit in UTC
	*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat **(Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).**
	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
	*Signal-Report
	Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:

	+
	+ *Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
	+ *Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
	+ *Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
	+ *[[QTH-Locator]]
	+ *Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
	+ *Ortsstelle
	+ *Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
	+ *Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
	+ *Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
− optional:	+ __HIDETITLE__
− * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
− * auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,	+ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
− * QTH-Locator	
− * Zonen	

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle

- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.