
Inhaltsverzeichnis

QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. März 2009, 00:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Diese Daten muss eine QSL-Karte
enthalten:)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-
Karte')

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

Zeile 1:

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

+

+

+

=QSL Karten Design=

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster
Linie jedem selbst überlassen. Es gibt
jedoch einige Regeln, die man einhalten
muss.

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster
Linie jedem selbst überlassen. Es gibt
jedoch einige Regeln, die man einhalten
muss.

==Größe und Karton==

==Größe und Karton==

-

* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß
sein sollen.

+

-

* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und
220 g/m2 betragen.

+

*QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß
sein sollen.

-

* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten,
dass der Inhalt nicht gegen Anstand und
gute Sitten verstößt.

+

*Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und
220 g/m2 betragen.

+

*Bei der Gestaltung ist darauf zu achten,
dass der Inhalt nicht gegen Anstand und
gute Sitten verstößt.

+

==Bei dem Aufbau der Datenseite einer
QSL-Karte ist folgendes zu beachten==

==Bei dem Aufbau der Datenseite einer
QSL-Karte ist folgendes zu beachten==

-	* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.	+	
-	* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.	+	*Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
-	* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein	+	*Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
		+	*Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein
		+	
-	==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==	+	==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==
-		+	Die QSL-Karte '''muss''' auf der Datenseite enthalten:
-	* Datum	+	
-	* Uhrzeit in UTC	+	*Rufzeichen des Absenders
-	* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (nicht R1 oder S22)	+	*Rufzeichen des Gesprächspartners
-	* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	+	*Datum
-	* Signal-Report	+	*Uhrzeit in UTC
		+	*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
		+	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
		+	*Signal-Report
		+	
		+	
		+	Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:

		+	
		+	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
		+	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
		+	*Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
		+	*[[QTH-Locator]]
		+	*Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
		+	*Ortsstelle
		+	*Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
		+	*Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
		+	*Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
-	optional:	+	__HIDETITLE__
-	* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,	+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
-	* QTH-Locator		
-	* Zonen		

Version vom 23. April 2021, 15:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)
- Zonen (z.B. [CQ-Zone](#), [ITU-Zone](#))
- Ortsstelle

-
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
 - Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
 - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.