

Inhaltsverzeichnis

1. QSL Karten Design	8
2. Benutzer:Oe1mcu	5

QSL Karten Design

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 11. März 2009, 23:59 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 2:

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

– Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:

* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.

* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.

* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Version vom 12. März 2009, 00:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

+ **==Größe und Karton==**

* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

+ **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:==
**

* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.

* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.

* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

+

+ **==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==**

+

+	* Datum	
+	* Uhrzeit in UTC	
+	* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	
+	* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	
+	* Signal-Report	
+		
+	optional:	
+	* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise	
+	* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,	
+	* QTH-Locators	
+	* Zonen	

Version vom 12. März 2009, 00:04 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:==

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten\:

- Datum
- Uhrzeit in UTC

-
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat
 - Betriebsart in der das QSO geführt wurde
 - Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
- QTH-Locators
- Zonen

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 11. März 2009, 23:59 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 2:

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

– Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:

* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.

* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.

* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Version vom 12. März 2009, 00:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

+ **==Größe und Karton==**

* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

+ **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:==
**

* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.

* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.

* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

+

+ **==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==**

+

+	* Datum	
+	* Uhrzeit in UTC	
+	* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	
+	* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	
+	* Signal-Report	
+		
+	optional:	
+	* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise	
+	* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,	
+	* QTH-Locators	
+	* Zonen	

Version vom 12. März 2009, 00:04 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:==

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten\:

- Datum
- Uhrzeit in UTC

-
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat
 - Betriebsart in der das QSO geführt wurde
 - Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
- QTH-Locators
- Zonen

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 11. März 2009, 23:59 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 2:

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

– Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:

* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.

* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.

* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Version vom 12. März 2009, 00:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

+ **==Größe und Karton==**

* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

+ **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:==
**

* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.

* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.

* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

+

+ **==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==**

+

+	* Datum	
+	* Uhrzeit in UTC	
+	* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	
+	* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	
+	* Signal-Report	
+		
+	optional:	
+	* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise	
+	* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,	
+	* QTH-Locators	
+	* Zonen	

Version vom 12. März 2009, 00:04 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:==

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten\:

- Datum
- Uhrzeit in UTC

-
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat
 - Betriebsart in der das QSO geführt wurde
 - Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
- QTH-Locators
- Zonen