Inhaltsverzeichnis

1. QSL Karten Design 6
2. Benutzer:Oe1mcu 4

QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:05 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (→Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 11. März 2009, 23:05 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (→Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 22:	**Zeile 22:**
optional:	optional:
− * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne... usw.) **und Hinweise**	+ * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne**, verwendete Leistung**...usw.)
* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,	* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
* QTH-Locators	* QTH-Locators
* Zonen	* Zonen

Version vom 11. März 2009, 23:05 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Diese Daten muss eine QSL\-Karte enthalten\:

- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
- QTH-Locators
- Zonen

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:05 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (→Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 11. März 2009, 23:05 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (→Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 22:	**Zeile 22:**
optional:	optional:
− * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne... usw.) **und Hinweise**	+ * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne**, verwendete Leistung**...usw.)
* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,	* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
* QTH-Locators	* QTH-Locators
* Zonen	* Zonen

Version vom 11. März 2009, 23:05 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Diese Daten muss eine QSL\-Karte enthalten\:

- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
- QTH-Locators
- Zonen

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:05 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (→Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 11. März 2009, 23:05 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (→Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 22:	**Zeile 22:**
optional:	optional:
− * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne... usw.) **und Hinweise**	+ * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne**, verwendete Leistung**...usw.)
* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,	* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
* QTH-Locators	* QTH-Locators
* Zonen	* Zonen

Version vom 11. März 2009, 23:05 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Diese Daten muss eine QSL\-Karte enthalten\:

- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
- QTH-Locators
- Zonen