QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:10 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (→Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 11. März 2009, 23:11 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 23:

optional:	optional:
* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
− * auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG**,**	+ * auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
* QTH-Locator	* QTH-Locator
* Zonen	* Zonen
	+ *** Ortsstelle**

Version vom 11. März 2009, 23:11 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Diese Daten muss eine QSL\-Karte enthalten\:

- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (nicht R1 oder S22)
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- QTH-Locator
- Zonen
- Ortsstelle