QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2009, 23:04 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)	OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
(→Größe und Karton)	K
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]	[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
	** **
	==Größe und Karton==
	***QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**
	***Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**
	***Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**
	** **
	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==
	***Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**

	+ ***Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**
	+ ***Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**
– **==Größe und Karton==**	
– *** QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**	
– *** Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**	
– *** Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**	
– **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten== **	
– *** Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.**	
– *** Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.**	
– *** Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein**	
– ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten: **==**	+ ==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==**
–	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
– * Datum	+
– * Uhrzeit in UTC	+ ***Rufzeichen des Absenders**
	***Rufzeichen des Gesprächpartners**

* Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat	
* Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Datum
* Signal-Report	*Uhrzeit in UTC
	*Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat **(Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).**
	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
	*Signal-Report
	Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:
	***Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)**
	***Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG**
	***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
	***[[QTH-Locator]]**
	***Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
	***Ortsstelle**
	***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**

		+	***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
–	**optional:**	+	**__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
–	*** Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise**	+	**__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**
–	*** auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,**		
–	*** QTH-Locators**		
–	*** Zonen**		

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:13 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC

- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.