
Inhaltsverzeichnis

QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. März 2009, 00:09 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:13 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]	[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
- 	+
==Größe und Karton==	==Größe und Karton==
- * QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.	+
- * Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.	+ *QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- * Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.	+ *Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
	+ *Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.
	+
==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==	==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==
- * Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.	+
- * Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.	+ *Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.

- * Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

- ==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==

- * Datum

- * Uhrzeit in UTC

- * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat

- * Betriebsart in der das QSO geführt wurde

- * Signal-Report

- + *Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.

- + *Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

- + ==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==

- + Die QSL-Karte **'''muss'''** auf der **Datenseite** enthalten:

- + *Rufzeichen des Absenders

- + *Rufzeichen des Gesprächspartners

- + *Datum

- + *Uhrzeit in UTC

- + *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).**

- + *Betriebsart in der das QSO geführt wurde

- + *Signal-Report

- + Die QSL-Karte **'''kann'''** zudem enthalten:

- + *Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)

- + *Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG

		+ *Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
		+ *[[QTH-Locator]]
		+ *Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])
		+ *Ortsstelle
		+ *Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
		+ *Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
		+ *Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.
- optional:		+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
- * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)		+ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
- * auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,		
- * QTH-Locator		
- * Zonen		

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:13 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m² betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)
- Zonen (z.B. [CQ-Zone](#), [ITU-Zone](#))
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.