

---

## Inhaltsverzeichnis

## QSL Karten Design

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 11. März 2009, 23:59 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 2:**

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

\* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

\* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

\* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

<br>

– Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten: <br>

\* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.

\* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.

\* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

**Version vom 12. März 2009, 00:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 2:**

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

+ **==Größe und Karton==**

\* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.

\* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.

\* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

<br>

+ **==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:== <br>**

\* Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.

\* Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.

\* Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

+

+ **==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==**

+

|   |                                                            |  |
|---|------------------------------------------------------------|--|
| + | * Datum                                                    |  |
| + | * Uhrzeit in UTC                                           |  |
| + | * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat     |  |
| + | * Betriebsart in der das QSO geführt wurde                 |  |
| + | * Signal-Report                                            |  |
| + |                                                            |  |
| + | optional:                                                  |  |
| + | * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise  |  |
| + | * auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG, |  |
| + | * QTH-Locators                                             |  |
| + | * Zonen                                                    |  |

## Version vom 12. März 2009, 00:04 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

## Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten:==

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

## Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten\:

- Datum
- Uhrzeit in UTC

- 
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat
  - Betriebsart in der das QSO geführt wurde
  - Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
- QTH-Locators
- Zonen