

---

## Inhaltsverzeichnis

## QSL Karten Design

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Q**  
**uelltext anzeigen)**

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→Diese Daten muss eine QSL-Karte  
 enthalten:)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Q**  
**uelltext anzeigen)**

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→Diese Daten muss eine QSL-Karte  
 enthalten:)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 24:**

\* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne,  
 verwendete Leistung...usw.)

\* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV,  
 DARC, USKA, HSC, DIG,

– \* QTH-**Locators**

\* Zonen

**Zeile 24:**

\* Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne,  
 verwendete Leistung...usw.)

\* auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV,  
 DARC, USKA, HSC, DIG,

+ \* QTH-**Locator**

\* Zonen

## Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

### Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m<sup>2</sup> betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

### Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

---

**Diese Daten muss eine QSL\Karte enthalten\:**

---

- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,
- QTH-Locator
- Zonen