

## QSL Karten Design

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 12. März 2009, 00:10 Uhr (Q**  
**uelltext anzeigen)**  
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→ Diese Daten muss eine QSL-Karte  
 enthalten:)  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 12. März 2009, 00:11 Uhr (Q**  
**uelltext anzeigen)**  
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

|                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Zeile 23:</b>                                                  | <b>Zeile 23:</b>                                                  |
| optional:                                                         | optional:                                                         |
| * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.) | * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.) |
| - * auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG,      | + * auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG       |
| * QTH-Locator                                                     | * QTH-Locator                                                     |
| * Zonen                                                           | * Zonen                                                           |
|                                                                   | + * <b>Ortsstelle</b>                                             |

### Version vom 12. März 2009, 00:11 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

### Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m<sup>2</sup> betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

### Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

**Diese Daten muss eine QSL\Karte enthalten\:**

---

- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (nicht R1 oder S22)
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

optional:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- QTH-Locator
- Zonen
- Ortsstelle