Inhaltsverzeichnis

1. QSL Karten Design 18
2. Benutzer Diskussion:HB9EVT 6
3. Benutzer:HB9EVT 10
4. Benutzer:Oe1kbc 14
5. QTH-Locator 22

QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 07:46 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 2:	**Zeile 2:**
− = QSL Karten Design =	+ =QSL Karten Design=
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
Zeile 20:	**Zeile 20:**
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten:==	+ ==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte**==
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
	+
	+ ***Rufzeichen des Absenders**
	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
*Datum	*Datum
*Uhrzeit in UTC	*Uhrzeit in UTC
− *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**nicht** R1 oder S22)	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B.** R1 oder S22)**.**

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
optional:	
	Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
***auf** Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
*QTH-Locator	***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
*Zonen	***[[**QTH-Locator**]]**
	*Zonen **(z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**
	***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 07:46 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 2:	**Zeile 2:**
− = QSL Karten Design =	+ =QSL Karten Design=
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
Zeile 20:	**Zeile 20:**
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten:==	+ ==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte**==
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
	+
	+ ***Rufzeichen des Absenders**
	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
*Datum	*Datum
*Uhrzeit in UTC	*Uhrzeit in UTC
− *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**nicht** R1 oder S22)	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B.** R1 oder S22)**.**

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
optional:	
	Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
***auf** Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
*QTH-Locator	***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
*Zonen	***[[**QTH-Locator**]]**
	*Zonen **(z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**
	***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 07:46 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 2:	**Zeile 2:**
− = QSL Karten Design =	+ =QSL Karten Design=
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
Zeile 20:	**Zeile 20:**
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten:==	+ ==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte**==
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
	+
	+ ***Rufzeichen des Absenders**
	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
*Datum	*Datum
*Uhrzeit in UTC	*Uhrzeit in UTC
− *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**nicht** R1 oder S22)	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B.** R1 oder S22)**.**

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
optional:	
	Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
***auf** Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
*QTH-Locator	***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
*Zonen	***[[**QTH-Locator**]]**
	*Zonen **(z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**
	***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 07:46 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 2:	**Zeile 2:**
− = QSL Karten Design =	+ =QSL Karten Design=
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
Zeile 20:	**Zeile 20:**
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten:==	+ ==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte**==
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
	+
	+ ***Rufzeichen des Absenders**
	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
*Datum	*Datum
*Uhrzeit in UTC	*Uhrzeit in UTC
− *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**nicht** R1 oder S22)	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B.** R1 oder S22)**.**

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
optional:	
	Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
***auf** Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
*QTH-Locator	***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
*Zonen	***[[**QTH-Locator**]]**
	*Zonen **(z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**
	***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 07:46 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)** HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 2:	**Zeile 2:**
− = QSL Karten Design =	+ =QSL Karten Design=
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
Zeile 20:	**Zeile 20:**
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten:==	+ ==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte**==
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
	+
	+ ***Rufzeichen des Absenders**
	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
*Datum	*Datum
*Uhrzeit in UTC	*Uhrzeit in UTC
− *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**nicht** R1 oder S22)	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B.** R1 oder S22)**.**

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
optional:	
	Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
***auf** Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
*QTH-Locator	***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
*Zonen	***[[**QTH-Locator**]]**
	*Zonen **(z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**
	***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.

QSL Karten Design: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. März 2021, 07:46 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen) HB9EVT (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte') Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 2:	**Zeile 2:**
− = QSL Karten Design =	+ =QSL Karten Design=
Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.	Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.
Zeile 20:	**Zeile 20:**
− ==**Diese Daten muss eine** QSL-Karte enthalten:==	+ ==**Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte**==
−	+ **Die** QSL-Karte **'''muss''' auf der Datenseite** enthalten:
	+
	+ ***Rufzeichen des Absenders**
	+ ***Rufzeichen des Gesprächpartners**
*Datum	*Datum
*Uhrzeit in UTC	*Uhrzeit in UTC
− *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**nicht** R1 oder S22)	+ *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (**Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B.** R1 oder S22)**.**

*Betriebsart in der das QSO geführt wurde	*Betriebsart in der das QSO geführt wurde
*Signal-Report	*Signal-Report
optional:	
	Die QSL-Karte '''kann''' zudem enthalten:
*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)	*Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
***auf** Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG	*Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
*QTH-Locator	***Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).**
*Zonen	***[[**QTH-Locator**]]**
	*Zonen **(z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])**
*Ortsstelle	*Ortsstelle
	***Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.**
	***Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)**
	***Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.**
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 23. April 2021, 14:49 Uhr

QSL Karten Design

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL\-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschienen frei sein

Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächpartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- QTH-Locator
- Zonen (z.B. CQ-Zone, ITU-Zone)
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.

- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.