
Inhaltsverzeichnis

RPX-100

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. November 2022, 12:19

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Dezember 2022, 12:58

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Kategorien wurden geändert.)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

```
<span>Das WRAN Projekt verwendet ein  
im Amateurfunk neues  
Übertragungsverfahren, das mittels eines  
SDR Moduls implementiert wird. Um damit  
auf Sub-GHz Bändern (6m, 2m  
70cm) arbeiten zu können, wurden Filter,  
Verstärker und Logik-Module entwickelt,  
die nun als Entwicklungs- und Projekt-  
Bausatz mit dem Namen RPX-100 zur  
Verfügung stehen.</span>
```

```
[[Datei:Block Diagramm.  
png|mini|1114x1114px]]
```

Zeile 5:

```
<span>Das WRAN Projekt verwendet ein  
im Amateurfunk neues  
Übertragungsverfahren, das mittels eines  
SDR Moduls implementiert wird. Um damit  
auf Sub-GHz Bändern (6m, 2m  
70cm) arbeiten zu können, wurden Filter,  
Verstärker und Logik-Module entwickelt,  
die nun als Entwicklungs- und Projekt-  
Bausatz mit dem Namen RPX-100 zur  
Verfügung stehen.</span>
```

```
[[Datei:Block Diagramm.  
png|mini|1114x1114px]]
```

+ **[[Category:WRAN]]**

Version vom 27. Dezember 2022, 12:58 Uhr

Im Zuge des WRAN Projektes wird notwendige Hardware entwickelt, um handelsübliche SDR Bausteine (Software Defined Radios) mit Filter und Verstärker Funktionen speziell für Funkamateure zu ergänzen. Damit entsteht eine Open SDR Plattform als Bausatz, der für viele Anwendungen unabhängig vom WRAN Projekt verwendet werden kann.

Um mit einem SDR Modul tatsächlich einen Transceiver Betrieb durchführen zu können, muss das erzeugte Ausgangssignal gefiltert und verstärkt werden. Wegend er geringen Ausgangsleistung sind ein Vorverstärker und eine Endstufe notwendig. Für die Umschaltung zwischen Empfangsmodus und Sendemodus benötigt man noch eine Logikschaltung, die es erlaubt, alle Komponenten mittels Software anzusteuern.

Das WRAN Projekt verwendet ein im Amateurfunk neues Übertragungsverfahren, das mittels eines SDR Moduls implementiert wird. Um damit auf Sub-GHz Bändern (6m, 2m 70cm) arbeiten zu können, wurden Filter, Verstärker und Logik-Module entwickelt, die nun als Entwicklungs- und Projekt-Bausatz mit dem Namen RPX-100 zur Verfügung stehen.

