

---

## Inhaltsverzeichnis

## Registrierung OE8XKK

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 10. August 2011, 13:41 Uhr**  
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe8chk](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 1. Oktober 2011, 21:47 Uhr**  
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe8chk](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Registrierung des Terminals](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 4:**

In D-Star werden die Verbindungen über sog. Terminals geführt. Um weltweit QRV zu sein, muss man mindestens ein Terminal registrieren.

– Zuerst einloggen in <https://oe8chk.org:4430/Dstar.do> (Rufzeichen in Grossbuchstaben, Passwort wie angegeben)

Dann im Reiter "Personal Information" die Daten eintragen. Wenn man nur ein D-Star gerät sein Eigen nennt, dann reicht die Registrierung eines.

**Zeile 4:**

In D-Star werden die Verbindungen über sog. Terminals geführt. Um weltweit QRV zu sein, muss man mindestens ein Terminal registrieren.

+ Zuerst einloggen in <https://oe8chk.org:47171/Dstar.do> (Rufzeichen in Grossbuchstaben, Passwort wie angegeben)

Dann im Reiter "Personal Information" die Daten eintragen. Wenn man nur ein D-Star gerät sein Eigen nennt, dann reicht die Registrierung eines.

## Version vom 1. Oktober 2011, 21:47 Uhr

### Registrierung des Terminals

In D-Star werden die Verbindungen über sog. Terminals geführt. Um weltweit QRV zu sein, muss man mindestens ein Terminal registrieren.

Zuerst einloggen in <https://oe8chk.org:47171/Dstar.do> (Rufzeichen in Grossbuchstaben, Passwort wie angegeben)

Dann im Reiter "**Personal Information**" die Daten eintragen. Wenn man nur ein D-Star gerät sein Eigen nennt, dann reicht die Registrierung eines.

Das Bild nebenan zeigt in roter Farbe, welche Daten man für ein Terminal eingeben muss. Das Häkchen in der ersten Spalte zeigt an, dass man diese Daten hinzufügen möchte, in der 3. Spalte ist das eindeutige Suffix (A-Z oder Leerzeichen) anzugeben. In den meisten Fällen wird hier für das erste Terminal das Leerzeichen wie im Bild symbolisiert eingetragen. Weiters wird meist das Rufzeichen in Kleinbuchstaben im Feld pname eingetragen und dann erfolgt die Registrierung nach anklicken des Button "**Update**". Fertig.

Möchte man ein Terminal löschen, so ist das mit blau gekennzeichnete Häkchen zu setzen und auf "Update" zu drücken.

D-STAR Gateway System (OE8XKK) REVISION 1.0

Login: OE8BCK Logout

User Information GW Information Terminal Information Personal Information

Please, edit after making a left check box on.

☐ Name : Christof  
☐ E-mail : [redacted]  
☐ Password : [redacted]  
Password Confirm : [redacted]

If the station has multiple radios, Target CS are distinguished by initial(last character) of a space or a capital english letter.  
Definition character as follows ... (O) is a gateway, (S) is a local server.  
Usually RPT(Dropserver) port checked, Initial AreaRPT CS is the port A of ZoneRPT CS.  
If RPT is checked, AreaRPT CS is the same as Target CS.

	Initial	RPT	local IP	pname	Del
<input checked="" type="checkbox"/> 1: OE8BCK			oe8bck		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2: OE8BCK			rufzeichen		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3: OE8BCK					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4: OE8BCK					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 5: OE8BCK					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 6: OE8BCK					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 7: OE8BCK					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 8: OE8BCK					<input type="checkbox"/>

Check Item and change a set value.  
Click the Update button.

Update

Fertig

### Personal Information