

Routerprobleme - Echolink

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 19. September 2023, 14:34 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion   Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 19. September 2023, 14:35 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion   Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
<p><b>Zeile 19:</b></p> <div>Doch auch dann funktioniert Echolink nicht.</div> <div></div> <div><div>–</div><div>Der Grund ist, dass der Adressblock 44.137.75.0/24 im Hamnet existiert, sogar über BGP verbreitet wird. Der Adressbereich ist auch tatsächlich über Hamnet erreichbar. Doch er ist auch im Internet erreichbar.</div></div> <div></div> <div>Und so schlägt dann eine ankommende Verbindung fehl:</div>	<p><b>Zeile 19:</b></p> <div>Doch auch dann funktioniert Echolink nicht.</div> <div></div> <div><div>+</div><div>Der Grund ist, dass der Adressblock <b>[https://hamnetdb.net/?q=44.137.75.0/24 44.137.75.0/24]</b> im Hamnet existiert, sogar über BGP verbreitet wird. Der Adressbereich ist auch tatsächlich über Hamnet erreichbar. Doch er ist auch im Internet erreichbar.</div></div> <div></div> <div>Und so schlägt dann eine ankommende Verbindung fehl:</div>

Version vom 19. September 2023, 14:35 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 Echolink braucht eine öffentliche IPv4 Adresse .....	2
2 Echolink verwendet 44er-Adressen .....	2
2.1 Kurzfassung .....	2
2.2 Langfassung .....	2

## Echolink braucht eine öffentliche IPv4 Adresse

Echolink unterstützt nur öffentliche IPv4-Adressen, das Protokoll kommt mit privaten Adressen (wie sie heute in LANs üblich sind) nicht zurecht. Soll im LAN trotzdem Echolink verwendet werden, ist es notwendig im Router eine Portweiterleitung für die UDP-Port 5198 und 5199 und für den TCP-Port 5200 einzurichten. Wird der Anschluss mit cgNAT betrieben (oft bei mobilen Anschlüssen der Fall), dann ist die Verwendung von Echolink nicht möglich.

## Echolink verwendet 44er-Adressen

### Kurzfassung

Damit Echolink funktioniert, muss der Adressbereich 44.137.75.0/24 ins Internet geroutet werden.

### Langfassung

Wer sowohl das Internet wie auch Hamnet nutzen möchte, routet 44er-Adressen ins Hamnet. Seitdem ein Teil des 44-er Netzes an Amazon verkauft wurde, lautet der dazu notwendig Routing-Eintrag für Hamnet:

- 44.0.0.0/9
- 44.128.0.0/10

Wer es ganz genau machen möchte, routet nur die im Hamnet über BGP verbreiteten Routen über das Hamnet.

Doch auch dann funktioniert Echolink nicht.

Der Grund ist, dass der Adressblock [44.137.75.0/24](#) im Hamnet existiert, sogar über BGP verbreitet wird. Der Adressbereich ist auch tatsächlich über Hamnet erreichbar. Doch er ist auch im Internet erreichbar.

Und so schlägt dann eine ankommende Verbindung fehl:

- Der Echolink-Client registriert sich auf [servers.echolink.org](#)
- Eine ankommende Verbindung wird über eine Adresse aus 44.137.75.0/24 signalisiert
- Der Client antwortet auf diese Adresse, sendet die Antwort aber nicht über das Internet, sondern über Hamnet
- Der Proxy unter 44.137.75.0/24 sieht eine Antwort, jedoch ist die Quell-Adresse eine unbekannte 44-er-Adresse
- Der Proxy verwirft die Antwort, weil er nie zu dieser Adresse eine Verbindung aufgebaut hat.
- Die Verbindung schlägt damit fehl.

Die Lösung des Problems ist, dass der Adress-Bereich 44.137.75.0/24 über das Internet geroutet wird.