

## Inhaltsverzeichnis

## Routing digitaler Backbone

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:56, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.557 Bytes +7 Bytes →[Peer auf ein Interface beschränken](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:55, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.550 Bytes 0 Bytes →[Peer auf ein Interface beschränken](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:54, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.550 Bytes -203 Bytes →[Force Self im iBGP-Peer beachten](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:49, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.753 Bytes -13 Bytes →[Aktuelle Menubeschreibung BGP Mikrotik](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:48, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.766 Bytes +169 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:46, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.597 Bytes -67 Bytes →[Peer auf ein Interface beschränken](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:45, 1. Nov. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 7.664 Bytes +9 Bytes →[Peer auf ein Interface beschränken](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:44, 1. Nov. 2009

- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 7.655 Bytes +145 Bytes](#) →Peer auf ein Interface beschränken  
AktuellVorherige17:42, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 7.510 Bytes -143 Bytes](#) →Force Self im iBGP-Peer beachten  
AktuellVorherige17:40, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 7.653 Bytes +14 Bytes](#) →Force Self im iBGP-Peer beachten  
AktuellVorherige17:39, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 7.639 Bytes +3 Bytes](#) →Force Self im iBGP-Peer beachten  
AktuellVorherige17:38, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 7.636 Bytes +7 Bytes](#) →Force Self im iBGP-Peer beachten  
AktuellVorherige17:38, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 7.629 Bytes +429 Bytes](#) →Force Self im iBGP-Peer beachten  
AktuellVorherige17:35, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 7.200 Bytes +258 Bytes](#) →Peer auf ein Interface beschränken  
AktuellVorherige17:27, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 6.942 Bytes +1 Byte](#) →Peer auf ein Interface beschränken  
AktuellVorherige17:27, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 6.941 Bytes +19 Bytes](#) →Peer auf ein Interface beschränken  
AktuellVorherige17:25, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 6.922 Bytes +867 Bytes](#) →Peer auf ein Interface beschränken  
AktuellVorherige17:04, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 6.055 Bytes +1.128 Bytes](#) →Force Self im iBGP-Peer beachten  
AktuellVorherige16:46, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 4.927 Bytes +86 Bytes](#) →iBGP Peers nicht über verschiedene Netze ziehen  
AktuellVorherige16:44, 1. Nov. 2009
- [Oe7xwi Diskussion Beiträge](#) [K 4.841 Bytes +3.264 Bytes](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)08:58, 9. Aug. 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.577 Bytes +58 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:01, 19. Mai 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.519 Bytes -3 Bytes →[Erläuterung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:51, 19. Mai 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.522 Bytes +33 Bytes →[Dokumentation](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:41, 19. Mai 2009

[Oe7xwi](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.489 Bytes **+1.489 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt:  
[Kategorie:Digitaler Backbone](#) == Erläuterung == Ähnlich wie im Packet-Radio-System  
müssen auch im HAMNET (respektive im dahinterliegenden Backbone dafür) die Da...