

Inhaltsverzeichnis

1. SvxLink Konfiguration	8
2. Benutzer:OE3DZW	4
3. SvxLink	6

SvxLink Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 25. November 2023, 20:52	Version vom 25. November 2023, 20:52
<div><div>Uhr (Quelltext anzeigen)</div><div>OE3DZW (Diskussion Beiträge)</div><div>Markierung: Visuelle Bearbeitung</div><div>← Zum vorherigen Versionsunterschied</div></div>	<div><div>Uhr (Quelltext anzeigen)</div><div>OE3DZW (Diskussion Beiträge)</div><div>Markierung: Visuelle Bearbeitung</div><div>Zum nächsten Versionsunterschied →</div></div>
<div><div>Zeile 1:</div><div><div>–</div><div>Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für svxlink</div></div><div><div></div></div><div><div>==== Vorwort ====</div></div><div><div>Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:</div></div><div><div>–</div><div></div></div><div><div>–</div><div><div>New configuration variable</div><div>TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT</div></div></div><div><div></div></div><div><div>A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added</div></div></div>	<div><div>Zeile 1:</div><div><div>+</div><div>Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für [[SvxLink svxlink]]</div></div><div><div></div></div><div><div>==== Vorwort ====</div></div><div><div>Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:</div></div><div><div></div></div><div><div>A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added</div></div></div>

Version vom 25. November 2023, 20:52 Uhr

Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für [svxlink](#)

Vorwort

Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:

A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added that is used to separately control the TG select inhibit feature.

Talkgroup selection is inhibited when there is activity on the local frequency that does not activate a talkgroup. Only activation due to remote activity (monitoring) is inhibited. A talkgroup can be activated as usual by using any method for local activation. This feature make it possible to conduct a local QSO without being disturbed by remote reflector traffic.

Use this configuration variable to set the number of seconds of inactivity before the node will go back to monitoring remote talkgroup activity. The default value is taken from TG_SELECT_TIMEOUT if this variable is not set. Setting a value of 0 will disable the feature entirely.

SvxLink Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 25. November 2023, 20:52	Version vom 25. November 2023, 20:52
Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1: – Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für svxlink <div></div> <div>==== Vorwort ====</div> <div>Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:</div> <div></div> <div>New configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT</div> <div></div> <div>A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added</div>	Zeile 1: + Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für [[SvxLink svxlink]] <div></div> <div>==== Vorwort ====</div> <div>Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:</div> <div></div> <div></div> <div>A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added</div>

Version vom 25. November 2023, 20:52 Uhr

Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für [svxlink](#)

Vorwort

Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:

A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added that is used to separately control the TG select inhibit feature.

Talkgroup selection is inhibited when there is activity on the local frequency that does not activate a talkgroup. Only activation due to remote activity (monitoring) is inhibited. A talkgroup can be activated as usual by using any method for local activation. This feature make it possible to conduct a local QSO without being disturbed by remote reflector traffic.

Use this configuration variable to set the number of seconds of inactivity before the node will go back to monitoring remote talkgroup activity. The default value is taken from TG_SELECT_TIMEOUT if this variable is not set. Setting a value of 0 will disable the feature entirely.

SvxLink Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 25. November 2023, 20:52	Version vom 25. November 2023, 20:52
Uhr (Quelltext anzeigen)	Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3DZW (Diskussion Beiträge)	OE3DZW (Diskussion Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	Zeile 1:
<div><div>–</div><div>Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für svxlink</div></div>	<div><div>+</div><div>Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für [[SvxLink svxlink]]</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>==== Vorwort ====</div>	<div>==== Vorwort ====</div>
<div>Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:</div>	<div>Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:</div>
<div><div>–</div><div></div></div>	
<div><div>–</div><div>New configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT</div></div>	
<div></div>	<div></div>
<div>A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added</div>	<div>A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added</div>

Version vom 25. November 2023, 20:52 Uhr

Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für [svxlink](#)

Vorwort

Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:

A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added that is used to separately control the TG select inhibit feature.

Talkgroup selection is inhibited when there is activity on the local frequency that does not activate a talkgroup. Only activation due to remote activity (monitoring) is inhibited. A talkgroup can be activated as usual by using any method for local activation. This feature make it possible to conduct a local QSO without being disturbed by remote reflector traffic.

Use this configuration variable to set the number of seconds of inactivity before the node will go back to monitoring remote talkgroup activity. The default value is taken from TG_SELECT_TIMEOUT if this variable is not set. Setting a value of 0 will disable the feature entirely.

SvxLink Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 25. November 2023, 20:52 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 25. November 2023, 20:52 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
<p>Zeile 1:</p> <div><div>–</div><div>Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für svxlink</div></div> <div></div> <div>==== Vorwort ====</div> <div>Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:</div> <div><div>–</div><div></div></div> <div><div>–</div><div>New configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT</div></div> <div></div> <div>A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added</div>	<p>Zeile 1:</p> <div><div>+</div><div>Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für [[SvxLink svxlink]]</div></div> <div></div> <div>==== Vorwort ====</div> <div>Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:</div> <div></div> <div></div> <div>A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added</div>

Version vom 25. November 2023, 20:52 Uhr

Diese Seite beschreibt einige Konfigurationen für [svxlink](#)

Vorwort

Vorab: Svxlink bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, hier ein Beispiel für eine neulich eingebaute Variable:

A new configuration variable TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT has been added that is used to separately control the TG select inhibit feature.

Talkgroup selection is inhibited when there is activity on the local frequency that does not activate a talkgroup. Only activation due to remote activity (monitoring) is inhibited. A talkgroup can be activated as usual by using any method for local activation. This feature make it possible to conduct a local QSO without being disturbed by remote reflector traffic.

Use this configuration variable to set the number of seconds of inactivity before the node will go back to monitoring remote talkgroup activity. The default value is taken from TG_SELECT_TIMEOUT if this variable is not set. Setting a value of 0 will disable the feature entirely.