
Inhaltsverzeichnis

TCE Software

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 6. April 2015, 12:30 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Einstellungen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. April 2015, 12:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Einstellungen](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

```
User: tc<br>
```

```
Pass: 12345678
```

–

–

–

```
""WICHTIG !!"<br>
```

```
Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens
```

–

```
veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl
```

–

```
(sudo su)*
```

–

```
filetool.sh -b
```

–

–

```
* *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)
```

–

–

```
Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server)
```

–

```
sudo ntpclient -c 1 -s -h 44.143.243.254
```

–

```
sudo hwclock --systohc
```

Zeile 20:

```
User: tc<br>
```

```
Pass: 12345678
```

<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Zeile 40:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">APRSdigi (Neu)Start:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">./igate start</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Zeile 28:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">APRSdigi (Neu)Start:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">./igate start</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ ===Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server)===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ sudo ntpclient -c 1 -s -h 44.143.243.254</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ sudo hwclock --systemhc</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ ===Zum Abschluss speichern===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ ""WICHTIG !!"
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ (sudo su)*</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ filetool.sh -b</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">==Vorgefertigte Varianten==</div>
--	--

Version vom 6. April 2015, 12:33 Uhr

Inhaltsverzeichnis


1 Komponenten / Module	5
------------------------------	---

2	Einstellungen	5
2.1	Starten und Stoppen von Modulen	5
2.2	Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server)	6
2.3	Zum Abschluss speichern	6
3	Vorgefertigte Varianten	6

Komponenten / Module

Im AFU Tincore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.

>> [Nähere Details zu den einzelnen Komponenten](#)



Einstellungen

Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

```
/home/tc/readme
```

Voreingestellt im Image sind folgende Werte:

```
Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)
```

Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

```
/opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)
```

Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [putty](#))

```
User: tc
```

```
Pass: 12345678
```

Starten und Stoppen von Modulen

Die einzelnen Softwaremodule können per Befehl gestartet oder gestoppt werden. Syntax: . /modul [start|stop|status]

Bspw. XNET (Neu)Start:

```
./snet start
```

APRSdigi (Neu)Start:

```
./igate start
```

Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server)

```
sudo ntpclient -c 1 -s -h 44.143.243.254  
sudo hwclock --systohc
```

Zum Abschluss speichern

WICHTIG !!

Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

```
(sudo su)*  
filetool.sh -b
```

- *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

Vorgefertigte Varianten

Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [OE2WAO](#) unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

Variante 1

- * XNET Multibaud Packet Radio Digi
 - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz
 - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access)
 - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- * APRS Server und Digi mit IGATE
 - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
 - 1k2 und 9k6 RX auf Packet Radio User Zugang
 - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS
 - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen
 - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Packete

Variante 2

- * XNET Multibaud Packet Radio Digi
 - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz
 - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access)
 - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

Variante 3

- * APRS Server und Digi mit IGATE
 - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
 - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

[<< Zurück zur TCE Projekt Übersicht](#)