# Inhaltsverzeichnis

# TCE Tinycore Linux Projekt

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 27. Dezember 2011, 22:36 Uhr (Quelltext anzeigen)** | **Version vom 7. Mai 2022, 09:21 Uhr (Quelltext anzeigen)** |
|---|---|
| OE2WAO (Diskussion \| Beiträge) | OE2WAO (Diskussion \| Beiträge) |
| K (→afskmodem) | K |
| ← Zum vorherigen Versionsunterschied | Markierung: Visuelle Bearbeitung |
| | Zum nächsten Versionsunterschied → |

(79 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

| **Zeile 4:** | **Zeile 4:** |
|---|---|
| [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] | [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] |
| | |
| | **[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch \| >>click here<<]]** |
| | |
| ==Einleitung== | ==Einleitung== |
| [[Bild:PPC.jpg\|thumb\|LowPower Industrie PC]] | [[Bild:PPC.jpg\|thumb\|**500MHz** LowPower Industrie PC]] |
| **Hier entsteht ein** Amateurfunk **Software Projekt**, **welches** unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie | **Hierbei handelt es sich um eine** Amateurfunk **Toolchain**, **welche bpsw.** unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie |
| *Packet Radio, | |
| *APRS, | ***[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate \| Packet Radio]] - ''(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)''**, |
| | ***[[:Kategorie:**APRS \| **APRS]] - UDPGATE ''(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)'',** |
| | ***LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E** |
| | ***[[SAMNET \| SAMNET]]** |
| *Blitzortung, | *Blitzortung, |

| | |
|---|---|
| | + ***Radiosonden RX (Wetterballon),** |
| *kleine Webserver, | *kleine Webserver, |
| − **u.v.m. im HAMNET anbindet.<br>** | + ***SVX-Link (Echolink)** |
| − **Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.** | + ***[[:Kategorie:WINLINK \| WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]** |
| − | |
| − | |
| − **==Hardware==** | |
| − **[[Bild:geode266.jpg\|thumb\|266Mhz Industrie PC]]** | |
| − **Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).<br>** | |
| − **Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.<br>** | |
| − | |
| − **Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher).** | |
| − | |
| − | |

- ==Software==
- Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>
- Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>
- Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>
- Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin. <br>
- Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>
- Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.
-
-
- ===Installation unter Linux===
- Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter
- wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip
- Nun verbindet man eine netsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.
- cat tc41xalsae128.img.zip | gunzip > /dev/sdd

- Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>
- Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.
-
-
- ===Einstellungen===
-
- Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>
- Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)
-
- Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>
- User: tc<br>
- Pass: 12345678
-
- Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis
- /home/tc/readme
-
- '''WICHTIG !!'''<br>

  Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu

| | |
|---|---|
| schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl | |
| sudo su | |
| filetool.sh -b | |
| | |
| | |
| ===Komponenten=== | |
| | |
| Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten.<br> | |
| | |
| [[Datei:Udpboxs.jpg]] | |
| | |
| ====udpbox==== | u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br> |
| | Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang. |
| | |
| Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete. <br> | ==[[TCE Hardware \| Hardware]]== |
| So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden. <br> | [[TCE Hardware]] -> Informationen zur benötigten Hardware |

| | |
|---|---|
| − Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR. | |
| | |
| − ====udphub==== | + ==[[TCE Software \| Software]]== |
| | + ===[[TCE Software \| Einstellungen & Bedienung]]=== |
| | + Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen |
| | + ===[[TCE Software Installation \| Installation & Download]]=== |
| | + Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem |
| | |
| − Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre. | + ==Einsatz== |
| | |
| − ====udpgate==== | + [[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg\|thumb\|DB0WGS APRS & PR Digi]] |
| | + Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, |

| | |
|---|---|
| | **OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.** |
| | |
| **Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen**, sowie **eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>** | **Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE**, sowie in **IK**, **DL** und **PA**. |
| **Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die** in **der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen**, und **verl ustfrei wieder rückzuverbinden**. | |
| | |
| **====afskmodem====** | **==Hilfe==** |
| | |
| **Das AFSKMODEM ist ein digitales Soundmodem**, **welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll jedoch nicht verwirren**, **es sind auch je nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK möglich**. | **Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt**, **kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501**, **oder per PR Mail an OE5DXL stellen**. |


## Version vom 7. Mai 2022, 09:21 Uhr


For english version on this project >>click here<<

# Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ..... 10
2 Hardware ..... 10
3 Software ..... 10
3.1 Einstellungen & Bedienung ..... 10
3.2 Installation & Download ..... 10
4 Einsatz ..... 10
5 Hilfe ..... 11

## Einleitung


500MHz LowPower Industrie PC

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- Packet Radio - *(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)*,
- APRS - UDPGATE *(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)*,
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- SAMNET
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

## Hardware

TCE Hardware -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

### Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

### Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz



DB0WGS APRS & PR Digi

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.

## Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.