

Inhaltsverzeichnis

| 1. TCE Tinycore Linux Projekt | |
|---|----|
| 2. Benutzer:OE2WAO | |
| 3. Kategorie:APRS | 29 |
| 4. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate | 43 |
| 5. Kategorie:WINLINK | 58 |
| 6. SAMNET | |
| 7. TCE Hardware | |
| 8. TCE Software | |
| 9. TCE Software Installation | |
| 10. TCE Tinycore Linux Project englisch | |



Ausgabe: 28.04.2024

TCE Tinycore Linux Projekt

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14: 52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(48 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

| Zeile 4: | Ze | ile 4: |
|--|----|--|
| [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] | | [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] |
| [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch click here]] | + | [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch >>click here<>]] |
| ==Einleitung== | | ==Einleitung== |
| [[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]] | | [[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]] |
| Hierbei handelt es sich um ein Amateurfun k Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie | + | Hierbei handelt es sich um eine Amateurfu nk Toolchain , welche bpsw. unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie |
| *Packet Radio, | + | |
| *APRS <mark>,</mark> | + | *[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6)" |
| *Blitzortung , - | + | *[[:Kategorie:APRS APRS]] - UDPGATE ''(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)'' |
| *kleine Webserver, | + | *LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E |
| | + | *[[SAMNET SAMNET]] |
| | + | *Blitzortung |
| | + | *Radiosonden RX (Wetterballon) |



*kleine Webserver *Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren *SVX-Link (Echolink) *SVX-Link (Echolink) u.v.m. im HAMNET anbindet.
 *[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]] *Schalt- und Meßzentrale u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang. Funktionsumfang. ==Hardware== ==[[TCE Hardware | Hardware]]== [[TCE Hardware]] -> Informationen zur ===PC=== benötigten Hardware [[Bild:12v-anschluss.jpg|thumb|Polung **Industrie PC11** Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, **OE2WAO Mike und OE5DXL Chris,** sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "'<5Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).
 Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz. ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===



[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

- der Instrie

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

- ===Soundkarte====

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.
Darauf zu achten ist, dass bei
mehreren geplanten Kanälen, die
Soundkarte über Stereo Anschlüsse



| - | verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. |
|---|--|
| | Geeignete Karten lassen sich derzeit |
| | meist daran erkennen, dass sie über |
| | 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, |
| | Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeign |
| | ete Soundkarten geeignete |
| | Soundkarten]]. |

- ==Software==

Das zum Einsatz kommende
[http://www.tinycorelinux.com TCE Tinycore Linux] kann im Original von
der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

- Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.
br>
- Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.

- Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.

 vird.

 vird.

 vird.
- Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

===Installation unter Linux===

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden



wget http://www.oe2wao.info/tce/%
PFAD_ZU_IMG.ZIP%

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

- cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
- Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.
br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

- "'ACHTUNG!"'

- Alle auf dem USB Medium

 befindlichen Dateien werden
 überschreiben bzw. gelöscht.
- ===Installation unter Windows===

Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.

Schreibvorgang beginnen.



| - | "'ACHTUNG!"' |
|---|---|
| - | Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht. |
| - | |
| _ | ===Einstellungen=== |
| _ | |
| - | Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis |
| - | /home/tc/readme |
| - | |
| - | Voreingestellt im Image sind folgende Werte: |
| - | Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0) |
| - | |
| - | Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden: |
| - | /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert) |
| - | |
| - | Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty]) <br< td=""></br<> |
| - | User: tc |
| - | Pass: 12345678 |
| _ | |
| _ | |
| _ | ""WICHTIG !!"" |



Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der **BACKUP Option, oder ferngesteuert** (SSH) mittels dem Befehl (sudo su)* filetool.sh -b * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde) ===Komponenten=== Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten. < br> [[Datei:Udpboxs.jpg]] ====udpbox==== Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.
 So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.



Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.

Zudem beherrscht die UDPBOX die UDP

Zur Übersicht steht für die APRS

Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: http:// HOSTNAME:14501

_ ====udphub====

Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP
Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.

====udpgate====

Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in



| _ | der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden. |
|----------|--|
| - | |
| - | ====udprfnet==== |
| - | |
| _ | Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digi per Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei |
| | bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz. |
| _ | untereinander das Prinzip der |
| - | untereinander das Prinzip der |
| - | untereinander das Prinzip der Redundanz. |
| | untereinander das Prinzip der Redundanz. |
| | untereinander das Prinzip der Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll iedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK |
| | untereinander das Prinzip der Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll iedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK |
| | untereinander das Prinzip der Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll iedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK |



Ein experimentelles APRS Nachrichtenmodul zum Verwalten von Kurznachrichten mit Anbindung an das udpgate. ===Vorgefertigte Varianten=== Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. **Zum leichteren und schnelleren** Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl. "'Variante 1" * XNET Dualbaud Packet Radio Digi - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden * APRS Server und Digi mit IGATE - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS **Stationen**



| - | - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Packete | | |
|---|--|---|---|
| _ | '''Variante 2''' | + | ==[[TCE Software Software]]== |
| - | * XNET Dualbaud Packet Radio Digi | + | DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt: |
| - | - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz | | |
| - | variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen | | |
| - | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden | | |
| - | '''Variante 3''' | + | [http://dxlwiki.dl1nux.de/ http://dxlwiki.dl1nux.de] |
| - | * APRS Server und Digi mit IGATE | | |
| - | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway | | |
| - | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS | | |
| | | | |
| | | + | ===[[TCE Software Einstellungen & Bedienung]]=== |
| | | + | Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen |
| | | + | ===[[TCE Software Installation Installation & Download]]=== |
| | | + | Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem |
| | | | |
| | ==Einsatz== | | ==Einsatz== |
| | | | |



Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten aktuell bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL8RDL und DK5RV.

[[Bild:Db0wqs-aprs-k. jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR so wie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.

Getestet wird es unter anderem in OE1,
OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL
und PA.

==Hilfe==

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

Weitere Tests laufen unter anderem in
 weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.

==Hilfe==

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal **501**, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

| 1 Einleitung |)2 |
|-------------------------------|----------------|
| 2 Hardware | }2 |
| 3 Software |) 2 |
| 3.1 Einstellungen & Bedienung |)2 |
| | |

Ausgabe: 28.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



| 3.2 Installation & Download | 192 |
|-----------------------------|-----|
| 4 Einsatz | 192 |
| 5 Hilfe | 193 |



Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- Packet Radio (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- APRS UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- SAMNET
- Blitzortung
- Radiosonden RX (Wetterballon)
- kleine Webserver
- Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- SVX-Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)
- Schalt- und Meßzentrale



Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

Hardware

TCE Hardware -> Informationen zur benötigten Hardware

Software

DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

http://dxlwiki.dl1nux.de

Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

Einsatz


Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.



500MHz LowPower Industrie PC



Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.



TCE Tinycore Linux Projekt und Benutzer: OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:
41 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt:

",https://oe2wao.info")

| Ze | ile 1: | Zei | eile 1: |
|----|---|-----|---------------------|
| - | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | + | https://oe2wao.info |
| - | [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] | | |
| - | [[Kategorie:APRS]] | | |
| - | [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] | | |
| - | | | |
| - | [[Datei:Englisch.ipg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch click here]] | | |
| - | | | |
| - | ==Einleitung== | | |
| - | [[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]] | | |
| _ | Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie | | |
| - | *Packet Radio, | | |
| - | *APRS, | | |
| - | *Blitzortung, | | |
| - | *kleine Webserver, | | |
| - | *SVX-Link (Echolink) | | |
| _ | u v m im HAMNET anhindet <hr< td=""><td></td><td></td></hr<> | | |



Ziel ist ein minimaler Aufwand und
 minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

==Hardware==

- ===PC===

[[Bild:12v-anschluss. jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''<5Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).
br>

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie



Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

===Soundkarte===

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.
Darauf zu achten ist, dass bei
mehreren geplanten Kanälen, die
Soundkarte über Stereo Anschlüsse
verfügt, beim Ein- sowie Ausgang.
Geeignete Karten lassen sich derzeit
meist daran erkennen, dass sie über
3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon,
Line-In, Lautsprecher). Siehe
[[Geeignete Soundkarten|geeignete
Soundkarten]].

==Software==



Das zum Einsatz kommende
[http://www.tinycorelinux.com TCE Tinycore Linux] kann im Original von
der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

Zu finden.

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.
br>

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des
Betriebssystems hin.

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

===Installation unter Linux===

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

wget http://www.oe2wao.info/tce/%
PFAD_ZU_IMG.ZIP%

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

_ cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd



Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

- "ACHTUNG!"'

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation unter Windows===

Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.

Schreibvorgang beginnen.

- "'ACHTUNG!"'

Alle auf dem USB Medium

befindlichen Dateien werden
überschrieben bzw. gelöscht.

===Einstellungen===

Ausgabe: 28.04.2024

-



Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis /home/tc/readme Voreingestellt im Image sind folgende Werte:
 Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0) Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden: /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert) Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark. greenend.org.uk/~sqtatham/putty /download.html putty])
 User: tc
 Pass: 12345678 "WICHTIG !!""
 Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen

Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert

(SSH) mittels dem Befehl



| - | (sudo su)* |
|---|---|
| - | filetool.sh -b |
| _ | |
| - | * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde) |
| - | |
| - | ===Komponenten=== |
| - | |
| - | Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten. <br< td=""></br<> |
| _ | [[Datei:Udpboxs.jpg]] |
| | 11- 21011 6 abaovailh 211 |
| _ | |
| _ | ====udpbox==== |
| - | |
| - | Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete. |
| - | So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden. So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete Paketen APRS Pakete |
| | Zudem beherrscht die UDPBOX die |
| - | leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR. |
| - | Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: http:// HOSTNAME:14501 |
| _ | |



- ====udphub====

Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.

- ====udpgate====

Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.

br>

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.

- ====udprfnet==== -



Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digi per Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux | digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll jedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK möglich. ====msgrelay==== **Ein experimentelles APRS** Nachrichtenmodul zum Verwalten von Kurznachrichten mit Anbindung an das udpgate. ===Vorgefertigte Varianten===



Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

- "'Variante 1"
- * XNET Dualbaud Packet Radio Digi
- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz
- variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen
- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- * APRS Server und Digi mit IGATE
- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
- 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User
 Zugang
- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS
- 1k2 TX auf Packet Radio User
 Zugang von direkt gehörten APRS
 Stationen
- 9k6 TX auf Packet Radio User
 Zugang aller auf HF 1k2 gehörten
 APRS Packete
- "'Variante 2'"
- * XNET Dualbaud Packet Radio Digi
- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz



| - | variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen |
|---|--|
| - | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden |
| - | |
| - | "'Variante 3'" |
| - | * APRS Server und Digi mit IGATE |
| - | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway |
| - | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS |
| - | |
| - | |
| - | ==Einsatz== |
| - | |
| _ | Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten aktuell bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL8RDL und DK5RV. |
| - | |
| - | Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA. |
| - | |
| - | ==Hilfe== |
| - | |
| _ | Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen. |



Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr

https://oe2wao.info



TCE Tinycore Linux Projekt und Kategorie: APRS: Unterschied zwischen den Seiten

Zeile 1:

System=

VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:17 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

=APRS - Automatic Packet Reporting

Zeile 1:

- [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]
- [[Kategorie:APRS]]
- [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

[[Datei:Englisch.ipg]] For english
version on this project [[TCE Tinycore
Linux Project englisch | click here]]

APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positions- sowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS).

==Einleitung==

[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]

Hierbei handelt es sich um ein

Amateurfunk Software Projekt,
welches unter Einsatz von
[http://www.tinycorelinux.com TCE Tinycore Linux] auf Embedded System
wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services
wie

*Packet Radio,

Eine Einführung in APRS findet sich [[E inführung APRS|hier]].



| - | *APRS, | | | | |
|---|--|---|-------------|--------------------|----------|
| - | *Blitzortung, | | | | |
| - | *kleine Webserver, | | | | |
| - | *SVX-Link (Echolink) | | | | |
| - | u.v.m. im HAMNET anbindet. | | | | |
| - | Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang. | | | | |
| | | | | | |
| - | ==Hardware== | + | _HIDETITLE_ | | |
| - | ===PC=== | + | _KEIN_INHAL | TSVERZEICHNIS_ | |
| - | [[Bild:12v-anschluss. jpg thumb Polung Industrie PC]] | + | ABSCHNITTE | E_NICHT_BEARBEITEN | <u> </u> |
| _ | Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "'<5Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen). br> | | | | |
| - | Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz. | | | | |
| - | | | | | |
| - | ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante=== | | | | |
| - | [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]] | | | | |



Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

- br>

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

===Soundkarte===

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.
Darauf zu achten ist, dass bei
mehreren geplanten Kanälen, die
Soundkarte über Stereo Anschlüsse
verfügt, beim Ein- sowie Ausgang.
Geeignete Karten lassen sich derzeit



meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

==Software==

Das zum Einsatz kommende
[http://www.tinycorelinux.com TCE Tinycore Linux] kann im Original von
der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

- Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.
br>
- Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des
 Betriebssystems hin.

- Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.

 wird.

 br>
- Ein "512" im Dateinamen bezieht sich
 auf die Ausgangsgröße des Images,
 also in diesem Fall 512MB.

-

- ===Installation unter Linux===
- Zuerst lädt man sich die gewünschte
 Version herunter, die aktuelle Version
 kann unter http://oe2wao.info/tce
 gefunden werden
- wget http://www.oe2wao.info/tce/%
 PFAD_ZU_IMG.ZIP%



Nun verbindet man eine entsprechend große CF
Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

- cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
- Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

 br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

- "ACHTUNG!"'

- Alle auf dem USB Medium

 befindlichen Dateien werden

 überschreiben bzw. gelöscht.
- ===Installation unter Windows===

Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.

Schreibvorgang beginnen.

- "ACHTUNG!"'



| | Alle auf dem USB Medium |
|-----|---|
| - | befindlichen Dateien werden |
| | <mark>überschrieben bzw. gelöscht.</mark> |
| - | |
| - | ===Einstellungen=== |
| - | |
| | Eine kleine Dokumentation für die |
| - | notwendigen Betriebseinstellungen |
| | befindet sich im Verzeichnis |
| - | /home/tc/readme |
| - | |
| | Voreingestellt im Image sind folgende |
| - | Werte: |
| | Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern |
| _ | entweder über die X11 Oberfläche |
| | oder in /opt/eth0) |
| _ | |
| | |
| | Zu startenden Programme und |
| | Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in |
| | nachfolgender Datei, und müssen zur |
| | korrekten Funktion editiert werden: |
| | |
| _ | /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' |
| | auskommentiert) |
| | |
| - | |
| | Zugang für SSH (unter MS Windows |
| _ | am Besten mit [http://www.chiark. |
| | greenend.org.uk/~sqtatham/putty |
| | /download.html putty]) |
| - [| User: tc |
| - [| Pass: 12345678 |
| _ | |
| _ | |
| _ | |
| - | "WICHTIG !!"' |



| _ | Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl |
|---|--|
| - | (sudo su)* |
| - | filetool.sh -b |
| - | |
| - | * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde) |
| - | |
| - | ===Komponenten=== |
| - | |
| - | Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten. Versiche bei der |
| - | |
| - | [[Datei:Udpboxs.jpg]] |
| - | |
| - | ====udpbox==== |
| - | |
| _ | Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete. |
| _ | So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden. So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangen, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden. So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangen |



Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.

Zudem beherrscht die UDPBOX di

Zur Übersicht steht für die APRS
 Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: http:// HOSTNAME:14501

_ ====udphub====

Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP
Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.

====udpgate====

Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in



| | der Liste versucht zu erreichen. In |
|-------------|---|
| | |
| | regelmässigen Abständen wird jedoch |
| | erneut versucht, die in der Liste |
| | zuvorgelegenen Server nach dem |
| | Prioritätsprinzip zu erreichen, und |
| | verlustfrei wieder rückzuverbinden. |
| | |
| - | |
| - | ====udprfnet==== |
| - | |
| | Das UDPRFNET Modul ist eine |
| | experimentelle Software für eine |
| | intelligente APRS Paketverteilung |
| | unter Digipeatern, Ziel ist das |
| | |
| | gesamte Netz als einen großen RX |
| | darzustellen und auch weiter entfernt |
| - | empfangene APRS Pakete vom dort |
| | gebietsmässig nahegelegenen Digi |
| | per Radiusdefinition auf 144.800MHz |
| | wieder aussenden zu lassen. Dabei |
| | bilden mehrere Serververbindungen |
| | |
| | untereinander das Prinzip der |
| | untereinander das Prinzip der Redundanz. |
| | untereinander das Prinzip der Redundanz. |
| _ | • |
| _ | • |
| - - | Redundanz. |
| _ _ _ | Redundanz. |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll iedoch nicht verwirren, es sind auch |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll iedoch nicht verwirren, es sind auch |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll iedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll iedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll iedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK möglich. |
| | Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll iedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK |



Ein experimentelles APRS Nachrichtenmodul zum Verwalten von Kurznachrichten mit Anbindung an das udpgate. ===Vorgefertigte Varianten=== Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. **Zum leichteren und schnelleren** Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl. "'Variante 1" * XNET Dualbaud Packet Radio Digi - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden * APRS Server und Digi mit IGATE - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang - optional 300bd RX (und TX) für **Kurzwellen APRS** - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen



| - | 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Packete | |
|---|---|--------------------|
| _ | | |
| _ | "'Variante 2'" | |
| - | * XNET Dualbaud Packet Radio Di | gi |
| - | - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz | |
| - | variabler HAMNET Zugangspor sämtliche IP Adressen | t für |
| - | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden | |
| - | | |
| - | '''Variante 3''' | |
| - | * APRS Server und Digi mit IGATE | |
| - | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway | |
| - | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS | r |
| - | | |
| - | | |
| - | ==Einsatz== | |
| - | | |
| - | Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen un Varianten aktuell bereits bei OE2X OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5F OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5X sowie bei DB0KLI, DB0WGS, DH2IX DL8RDL und DK5RV. | CZR, HM, DO, |
| _ | | |
| - | Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sow IK, DL und PA. | |
| _ | | |



==Hilfe==
 Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann
 Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:17 Uhr

APRS - Automatic Packet Reporting System

APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positionssowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS).

Eine Einführung in APRS findet sich hier.

Seiten in der Kategorie "APRS"

Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.

Α

- APRS Arduino-Modem
- APRS auf 70cm
- APRS auf Kurzwelle
- APRS Digipeater in Österreich
- APRS für Newcomer
- APRS im HAMNET
- APRS portabel
- APRS via ISS
- AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi
- APRSmap Release notes
- APRSmap-Dateien

D

- D4C Digital4Capitals
- DXL APRSmap
- DXL APRSmap Bedienung



- DXL APRSmap Download
- DXL APRSmap englisch
- DXL APRSmap operating
- DXL APRSmap Quickstart
- DXL APRStracker

Ε

Einführung APRS

Н

HF-Digis in OE

L

Links

Ν

- News APRS
- NF VOX PTT

0

- Oe1hss
- Open Tracker 2

Ρ

- PATH-Einstellungen
- PTT Watchdog

Q

QTC-Net

S

- SAMNET
- SMART-Beaconing usw.

T

- TCE Tinycore Linux Projekt
- TX Delay

V

Voraussetzung für APRS



W

WXNET-ESP

Medien in der Kategorie "APRS"

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



TCEdigi-LoRa1.jpg 1.536×2.048 ; 273 KB



TCE Tinycore Linux Projekt und Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Κ

Aktuelle Version vom 11. März 2021, 15: 04 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

| Zeile 1: | | Zeile 1: | |
|----------|---|----------|--|
| - | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | + | [[Datei:Pr-schema.jpg]] |
| - | [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] | | |
| - (| [[Kategorie:APRS]] | | |
| - | [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] | | |
| | | | |
| - | [[Datei:Englisch.ipg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch click here]] | + | Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzüge mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten. |
| | | + | Es ist als unabhängige Informationsquelle neben dem Internet für den Funkamateur wichtig geblieben, und seit der Vernetzung über das [[:Kategorie: Digitaler Backbone HAMNET]] eröffnen sich auch sehr viele neue Möglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten. |
| _ | ==Einleitung== | + | Eine der Möglichkeiten stellt z.B. [[IGA TE]] dar. Es verbindet Packet-Radio Net ze, welche nicht durch eine HF-Linkstr ecke erreichbar sind. |
| _ | [[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]] | | |



Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www .tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- *Packet Radio,
- *APRS.
- *Blitzortung,
- *kleine Webserver,
- *SVX-Link (Echolink)
- u.v.m. im HAMNET anbindet.

- Ziel ist ein minimaler Aufwand und
 minimale Stromaufnahme, bei
 maximalem Funktionsumfang.

==Hardware==

- ===PC===

[[Bild:12v-anschluss. jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw. Textnachricht en oder kleine Dateien zu übertragen, und somit einer der Standpfeiler für [[: Kategorie:NOTFUNK|Not- und Katastrophenfunk]].



Leistung (AMD Geode) und bis zu
256MB Ram eine bis auf '''<5Watt'''
minimierte Leistungsaufnahme
aufweist (vorhandene Restboards bei [
http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfr
agen).<br

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt. +

- der Instrie

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Es gilt:

+

"Information vor Geschwindigkeit!"



Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

===Soundkarte===

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.
Darauf zu achten ist, dass bei
mehreren geplanten Kanälen, die
Soundkarte über Stereo Anschlüsse
verfügt, beim Ein- sowie Ausgang.
Geeignete Karten lassen sich derzeit
meist daran erkennen, dass sie über
3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon,
Line-In, Lautsprecher). Siehe
[[Geeignete Soundkarten|geeignete
Soundkarten]].

==Software==

öglichkeiten von Packet Radio:

Die weltweit zahlreichen, teils mehr

als textbasierten Anwendungen und M

Das zum Einsatz kommende
[http://www.tinvcorelinux.com TCE Tinvcore Linux] kann im Original von
der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.
br>

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.



Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

*[[Convers | direkte Verbindungs- und Chatmöglichkeit mit anderen Funkamateuren]]

*Mailboxverkehr für persönliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

- *[[DX-Cluster | DX Meldungen via Cluster]]
- + *[[Convers | weltweiter Convers]]
- + *Emailversand via PacLink
- + *ICQ Connectivität

===Installation unter Linux===

Zuerst lädt man sich die gewünschte
Version herunter, die aktuelle Version
kann unter http://oe2wao.info/tce
gefunden werden

wget http://www.oe2wao.info/tce/%
PFAD_ZU_IMG.ZIP%

Nun verbindet man eine entsprechend große CF
Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

- cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
- Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.
br>



Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

- "'ACHTUNG!"'

- Alle auf dem USB Medium

 befindlichen Dateien werden
 überschreiben bzw. gelöscht.
- ===Installation unter Windows===

Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter
Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der
S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe2wao.info/tce
Webseite von OE2WAO] zu finden
(S7ImgWR1.zip).

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.

Schreibvorgang beginnen.

- "'ACHTUNG!"'

- Alle auf dem USB Medium

 befindlichen Dateien werden

 überschrieben bzw. gelöscht.
 - ===Einstellungen===

[https://v - + ateurfunk ÖVSV We

Eine Übersicht aller in Österreich verfügbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb/am ateurfunkfrequenzen/ukw-referat/ ÖVSV Webseite - Funkbetrieb]



Ausgabe: 28.04.2024

Eine kleine Dokumentation für die HIDETITLE notwendigen Betriebseinstellungen + befindet sich im Verzeichnis /home/tc/readme KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_ _ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ Voreingestellt im Image sind folgende Werte:
 Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0) Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden: opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert) Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark. greenend.org.uk/~sgtatham/putty/dow nload.html putty])
 User: tc
 Pass: 12345678 "WICHTIG !!" < br> Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der **BACKUP Option, oder ferngesteuert** (SSH) mittels dem Befehl



| - [| (sudo su)* |
|-----|---|
| - | filetool.sh -b |
| - | |
| - | * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde) |
| - | |
| - | ===Komponenten=== |
| - | |
| - | Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten. <br< td=""></br<> |
| - | |
| - | [[Datei:Udpboxs.jpg]] |
| _ | |
| - | ====udpbox==== |
| - | |
| - | Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete. |
| - | So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden. |
| _ | Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR. Zudem beherrscht die UDPBOX di |
| - | Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: http:// HOSTNAME:14501 |
| _ [| |



====udphub==== Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre. ====udpgate==== Das UDPGATE ist ein APRS Server. welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.
 Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird iedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.

====udprfnet====



Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digi per Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux | digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll jedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK möglich. ====msgrelay==== **Ein experimentelles APRS** Nachrichtenmodul zum Verwalten von Kurznachrichten mit Anbindung an das udpgate. ===Vorgefertigte Varianten===



Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen.

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unt er Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

- "'Variante 1'"
- * XNET Dualbaud Packet Radio Digi
- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz
- variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen
- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- * APRS Server und Digi mit IGATE
- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
- 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User
 Zugang
- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS
- 1k2 TX auf Packet Radio User
 Zugang von direkt gehörten APRS
 Stationen
- 9k6 TX auf Packet Radio User
 Zugang aller auf HF 1k2 gehörten
 APRS Packete
- "Variante 2"
- * XNET Dualbaud Packet Radio Digi
- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz



| - | variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen |
|---|--|
| - | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden |
| - | |
| - | "'Variante 3'" |
| - | * APRS Server und Digi mit IGATE |
| - | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway |
| - | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS |
| - | |
| - | |
| - | ==Einsatz== |
| - | |
| _ | Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten aktuell bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL8RDL und DK5RV. |
| - | |
| - | Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA. |
| - | |
| - | ==Hilfe== |
| - | |
| _ | Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR |



Aktuelle Version vom 11. März 2021, 15:04 Uhr



Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzüge mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten. Es ist als unabhängige Informationsquelle neben dem Internet für den Funkamateur wichtig geblieben, und seit der Vernetzung über das HAMNET eröffnen sich auch sehr viele neue Möglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Möglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw. Textnachrichten oder kleine Dateien zu übertragen, und somit einer der Standpfeiler für Not- und Katastrophenfunk.

Es gilt:

Information vor Geschwindigkeit!

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Möglichkeiten von Packet Radio:

- direkte Verbindungs- und Chatmöglichkeit mit anderen Funkamateuren
- Mailboxverkehr für persönliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter Zustellung (BBS - Bulletin Board System)
- DX Meldungen via Cluster
- weltweiter Convers
- Emailversand via PacLink
- ICQ Connectivität



Eine Übersicht aller in Österreich verfügbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man hier:

ÖVSV Webseite - Funkbetrieb

Seiten in der Kategorie "Packet-Radio und I-Gate"

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

C

Convers

D

- D4C Digital4Capitals
- DX-Cluster

Ε

Email im digitalen Netz

ı

IGATE

L

- Links
- Linux und Amateur Packet Radio
- Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal

М

Mailbox - BBS

N

NF VOX PTT

P

- Packet Radio via HAMNET
- Packet Radio via Soundkarte
- Packet Radio via Soundkarte unter Linux
- Packet Radio via TNC
- PR via Internet



PTT Watchdog

Q

QTC-Net

S

SAMNET

T

• TCE Tinycore Linux Projekt



TCE Tinycore Linux Projekt und Kategorie:WINLINK: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Aktuelle Version vom 1. Februar 2024, 22:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CJB (Diskussion | Beiträge) (Menüeinstellungen hinzugefügt) Markierung: Visuelle Bearbeitung

| Zeile 1: | | Zeile 1: | | |
|----------|---|----------|--|--|
| - | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | + | =WINLINK= | |
| - | [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] | + | [[Bild:WL2KLogoSM400x167.png logo none]] | |
| - | [[Kategorie:APRS]] | | | |
| - | [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] | | | |
| | | | | |
| - | [[Datei:Englisch.ipg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch click here]] | | | |
| | | | | |
| - | == <mark>Einleitung</mark> == | + | =='''Allgemeines'''== | |
| - | [[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]] | | | |
| - | Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie | | | |
| - | *Packet Radio, | | | |
| - | *APRS, | | | |
| - | *Blitzortung, | | | |
| - | *kleine Webserver, | | | |
| - | *SVX-Link (Echolink) | | | |
| _ | u.v.m. im HAMNET anbindet. | | | |

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

==<mark>Hardware</mark>=<mark>=</mark>

===PC===

[[Bild:12v-anschluss.
jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Ausgabe: 28.04.2024

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, O E2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in re ==='''Winlink [http://www.winlink.
org] ist...'''===

... ein weltweites E-Mail-Service, welches die Wege der Funkkommunikation nutzt. an Standorten wo das Internet nicht (mehr) vorhanden ist und vollkommen automatisch über Funk-Relais die E-Mail-Kommunikation abwickelt. Winlink stellt seinen Nutzern E-Mail-Anhänge, Positionsberichte, Wetterund Informationsbulletins zur Verfügung und ist für seine Rolle in de r Notfall- und Katastrophenhilfe-Kommunikation bekannt. Lizenzierte Winlink-Betreiber bzw. Stationen nutzen global sowohl Amateurfunkals auch staatliche Funkfrequenzen von der Kurzwelle bis hin zu Höchstfrequenzen im GHz Bereich. Um das Winlink System zu verwenden, müssen Sie eine Amateurfunk-Lizenz besitzen und die Amateurfunkverordnung[http://www.bm vit.gv.at/telekommunikation/recht/aut /verordnungen/afv.html] beachten. Das System wird vollständig von lizenzierten Freiwilligen gebaut, betrieben und verwaltet. Die Unterstützung für das System wird von der Amateur Radio Safetv Foundation, Inc., nach US 501 (c) (3) als "non-profit, Public Service" bereitgestellt.[http://www.arsfi.org/]



qulärem Betrieb. In den meisten
Fällen kommt hier eine
ausgemusterte Industrie PC Variante
zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU
Leistung (AMD Geode) und bis zu 256M
B Ram eine bis auf '''<5Watt'''
minimierte Leistungsaufnahme
aufweist (vorhandene Restboards bei [
http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfra
gen).

br>

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]] ==""Funktionalitität""==

Im Normalfall ist Winlink ein hierarchisch angeordnetes Netz mit mehreren Common Message Servern (CMS), die sich ständig in der AWS-Cloud (~ 35 Zonen weltweit) synchronisieren. Sie tragen dafür Sorge, dass das Gesamtsystem auch dann noch in Betrieb bleibt, wenn das Internet regional unwirksam werden sollte. Die Funk-Internet Schnittstelle zu den CMS stellen viele weltweit verteilte Radio Message Server (RMS) dar. Eine Teilmenge dieser RMS unterstützt auch den Radio-Only Betrieb. Verliert nun einer dieser RMS seine lokale Internet-Konnektivität, so wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch auf No tbetrieb umgeschaltet und die Relais-Funktion aktiviert; die Nachrichten werden dann von RMS zu RMS im "Radio-Only-Forwarding" Verfahren weitergeleitet. Diese Funktionalität wird als Winlink **Hybrid bezeichnet. Im Notbetrieb** erhalten wir nun ein vermaschtes Funk-Netzwerk (Mesh-Net). Die Routun g zur Winlink-Zieladresse

(Rufzeichen@MPS - Message Pickup Station/Heimatmailbox) erfolgt mit

Ausgabe: 28.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



Hilfe einer "HF-Propagation-Matrix" unterstützt durch VOACAP Software [1] im RMS -Weiterleitungsverfahren [2] durch das Software Modul RMS Relay [3]]. Ist die Zieladresse eine normale Internet E-Mail Adresse, so leitet jener RMS, der noch eine Internet-Verbindung hat, diese in das Internet zum CMS weiter. Gegenwärtig wird an einem Mail-**Mesh Netzwerk im HAMNET** gearbeitet (vorläufiger Testbetrieb), w elches im Notfall - vollkommen autark vom Internet - E-Mail-Verkehr mit Winlink Client- & Server Software, in TCP/IP-Technologie bereitstellt.

Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards. < br>

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt. +

- br>

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

==Die Neue Winlink CMS
Architektur==



Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

===Soundkarte===

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine ex
terne USB Variante verwendet. Darauf
zu achten ist, dass bei mehreren
geplanten Kanälen, die Soundkarte übe
r Stereo Anschlüsse verfügt, beim Einsowie Ausgang. Geeignete Karten
lassen sich derzeit meist daran
erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse
verfügen (Mikrofon, Line-In,
Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soun
dkarten|geeignete Soundkarten]].

Ein CMS (Common Message
Server) besteht aus einer Anzahl von
Programmen (Windows-Diensten), die
unterschiedliche Funktionen
behandeln (Handhabung von TelnetVerbindungen, Empfang von InternetMail, Weiterleitung von Mail an das
Internet, Verarbeitung von
Positionsreports, Durchführung von
Datenbankwartung, Bereitstellung
von Webservices usw.).

 Das Winlink-System besteht aus derzeit zwei CMS, die in der Amazon-Cloud gehostet werden (in verschiedenen Amazon-Verfügbarkeitszonen).

- Alle Verbindungen zu einem CMS werden von einer anderen Gruppe von Servern verwaltet, die die Last ausgleichen und den Zustand jedes CMS bestimmen.
 - CMS-Anwendungen interagieren mit einem einzelnen Datenbankserver mit Echtzeit-Backup auf einem zweiten Datenbankserver in einer anderen Amazon-Verfügbarkeitszone.
 - Wenn die primäre Datenbank ausfällt, wird der sekundäre Datenbankserver automatisch zum primären Server. Dieser Vorgang

- + dauert in der Regel weniger als eine Mi nute. Während dieser Zeit werden die Nachrichtenserver alle Aktivitäten zwischenspeichern und erneut versuchen.
- Tägliche Backups werden 7 Tage
 lang im AWS S3-Speicher ausgeführt und gespeichert.
- Eine zusätzliche
 Datenbanksicherung wird täglich
 durchgeführt und extern auf einem
 dedizierten Server gespeichert (nicht
 bei Amazon-Ressourcen). Diese
 Backups werden 30 Tage lang
 aufbewahrt. Dieser Offsite-Server
 enthält auch einen vollständigen Satz
 aller Programme und Dienste zum
 Erstellen eines eigenständigen CMS.
 Sie kann im Falle eines
 katastrophalen Ausfalls aller Amazon
 Ressourcen schnell online gebracht
 werden.

Telnet-Verbindungen werden durch Verbinden mit cms.winlink.org auf Port 8772 hergestellt. Alle Programme, die Winlink-Telnet-Verbindungen herstellen, sollten für die Verwendung dieser neuen Adresse konfiguriert werden.

- + 73 Lee, K0QED
- + Winlink-Entwicklungsteam

+

+ ==Leistungsmerkmale des Winlink-Netzwerkes==

+

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Winlink-Systems sind:

+

Weltweite Erreichbarkeit (z.B. über Kur zwelle)







| + | *Verteilermöglichkeit |
|---|--|
| + | |
| + | einfache Konfiguration und Bedienung |
| + | |
| + | freie Software (Winlink Express u.a.) |
| + | |
| + | kein zusätzlicher 'Lernaufwand für Enduser' |
| + | |
| + | => in der Krisentelekommunikation seit langem bewährt und gut geeignet , um nicht verfügbare Telekom-Infrastr uktur zu überbrücken. |
| + | |
| + | ==Winlink Präsentationen== |
| + | |
| + | *WL2K Powerpoint-Präsentation Stand 19.5.2011: [[:Datei: Winlink2000.zip Winklink 2000 (ZIP- Datei)]] |
| + | |
| + | *WL2K Powerpoint-Präsentation der SWISS ARTG 2009: [[:Datei: VortragWinlink2000GV2009. zip Vortrag Winklink 2000 (ZIP- Datei)]] |
| + | |
| + | *ARRL Introduction to Winlink 2000: [[:Datei:2011 Winlink webinar. pdf Winklink Webinar]] |
| + | |
| + | *E-Mail im HAMNET (ein Pilotprojekt): [[:Datei:E-Mail im HAMNET.pdf E-Mail im HAMNET]] |
| + | |



| + | =='''Systemübersicht'''== |
|---|---|
| + | |
| + | [[Bild:Winlink_Schema_2018.PNG 900x 900px]] |
| + | |
| + | [[Bild:Winlinkschema2018. PNG 900x900px]] |
| + | |
| + | =='''Was wird benötigt?'''== |
| + | |
| + | "'Typische PACTOR Ausrüstung für die Kurzwelle'" |
| + | |
| + | |
| + | [[Bild:WinlinkHF_1.gif]] |
| + | |
| + | |
| + | *Notebook |
| + | **Windows 10 abwärtskompatibel . NET 3.5 |
| + | **Anwendersoftware Winlink-Express |
| + | *Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3) oder Dragon (Pactor 1-4) |
| + | *Kurzwellentransceiver mit CAT und Dateneingang |
| + | *Antennentuner (empfohlen) |
| + | *Kurzwellenantenne |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | "'alternativ eine typische Ausrüstung für Soundkarten-Protokolle wie ARDOP oder VARA (Soundkarten TNC)" |



| + | |
|---|---|
| + | [[Bild:WINMOR+IC7200.JPG]] |
| + | |
| + | *Notebook |
| + | **Windows 10 abwärtskompatibel, . NET 3.5, USB Audio Codec Treiber |
| + | **Anwendersoftware Winlink-Express |
| + | **z.B. ICOM IC-7200, IC-7300 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver |
| + | **eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut |
| + | **eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!! |
| + | |
| + | |
| + | "'Typische PACKET Ausrüstung für VHF/UHF'" |
| + | |
| + | [[Bild:WL2Kausruestung2.JPG]] |
| + | |
| + | *Netbook |
| + | **Windows 10 abwärtskompatibel, . NET 3.5 |
| + | **Anwendersoftware Winlink-Express |
| + | *VHF/UHF Transceiver |
| + | **mit integriertem TNC wie z.B. Kenwood TM-D700E oder TM-D710E bzw. TM-710GE oder TH-D72E oder TH- D74E (alle voll WL2K RMSPacket tauglich) |
| + | **oder externer TNC für 1k2 und / oder 9k6 Packet Radio (z.B. SCS Tracker) |

*VHF/UHF Antenne (Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt 1k2 OE5XFR-10, Großraum Wien 1k2 OE1XIK-10 via OE1XAR Bisamberg - Waldviertel 1k2 OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [https://www. winlink.org/RMSPacketStatus] einsehbar) ==Software== ==Software== Das zum Einsatz kommende [http://www. ====Benutzersoftware==== tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite **geladen** werden.
> Die von uns bearbeitete, und an die Bed ürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der + [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden. < br> Eine Datei beginnend mit "tc38" steht *'''Airmail''' (veraltet) dabei für die Grundversion v3.8.
 Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (+ X11) des Betriebssystems hin. < br> Airmail ist ein altbewährtes Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von Programm für den Nachrichttentransfer über Winlink uns verwendeten Boards benötigt Airmail wird seit einigen Jahren nicht wird.
 mehr weiterentwickelt und unterstützt die neuen Winlink Funktionen nicht mehr. Download von [http://www.siriuscyber.net/ham/] Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, als o in diesem Fall 512MB. *'''PacLink''' (veraltet)

Paclink ist eine Verbindungssoftware, über die man z.B. auch aus einem LAN heraus auf verschiedenen Wegen (Telnet, Packet Radio, Pactor)
Nachrichten über das WL2K-Netzwerk empfangen und versenden kann.
Paclink wurde speziell für die Notund Krisentelekommunikation entwickelt. Bei Ausfall des gewohnten Mailserver einer Organisation oder eines Internet Service Providers (ISP) kann Paclink diesen ersetzen.
Optimiert für diesen Zweck setzt es die Nutzung des globalen WL2K System voraus.

+

Vor dem Einsatz von Paclink für Notfunkzwecke, überprüfen Sie bitte mit Ihrer lokalen Notfunk Gruppe die Zweckmäßigkeit und eventuelle Pläne für einen Übergang.

+

Paclink als "Funk-E-Mailserver" hat Schnittstellen (SMTP [http://de. wikipedia.org/wiki /Simple Mail Transfer Protocoll / POP3[http://de.wikipedia.org/wiki /POP3]) zu den üblichen E-Mail-Client-Programme wie Microsoft Outlook (Express), Mozilla, Thunderbird, Web-Mail-Clients (Afterlogic WebMailPro) u.a.m. hat. Paclink unterstützt, Telnet über TCP/IP-Netze (Internet, Intranetzwerke, D-Star [DD-Mode] [[: Kategorie:Digitaler Backbone HAMNET]]), Packet-Radio und HF-Pactor. Download von [http://www.winli nk.org/filebrowser/Software--Client+% **28for+users%29**]

+

Anmerkung: Airmail als auch PacLink werden auch erfolgreich mit allen Funktionen unter Linux eingesetzt.

| + | Erforderlich ist eine entsprechende |
|---|---|
| | Laufzeitumgebung. Wenn man |
| | 'Airmail' unter LINUX mit der |
| | Emulationsungebung 'wine' betreibt, |
| | "'muss" die "Rechtschreibprüfung" i |
| | m Programm '"ausgeschaltet'" werden! |
| | - |
| + | |
| | *'''Winlink-Express''' Empfehlung</th |
| + | > |
| | |
| + | |
| | WL2k-Express ist die zu empfehlende |
| | Benutzersoftware welche die |
| | |
| | Funktionen von Winlink Hybrid |
| | unsterstützt und durch automatische |
| | Updates immer am neuesten Stand |
| | gehalten wird. Winlink Express kann |
| | für Winlink aber auch für Peer-to- |
| | Peer (P2P) Betrieb verwendet |
| | werden, es unterstützt den Telnet IP |
| + | /Internet Zugang, Pactor, Packet, |
| | Robust Packet, ARDOP und VARA. |
| | Winlink Express ist kostenlos und kann |
| | von hier [http://www.winlink.org |
| | /ClientSoftware] kostenlos |
| | heruntergeladen werden. Siehe |
| | Winlink Express HELP für SETUP bzw. |
| | [[:Datei:14-Winlink Express Install |
| | and Configure-Currie.pdf Winlink |
| | Express Install and Configure-Currie]]. |
| | Express instantant configure current. |
| + | |
| + | *'''PAT''' |
| • | 1 |
| + | |
| | PAT ist eine Client-Webanwendung, di |
| | e unter Windows und Linux (auch auf |
| | Raspberry) läuft und eine 'free of |
| + | |
| | charge' Variante zu Windows |
| | darstellt. PAT kann man unter 'getpat. |
| | io' [[http://getpat.io]] herunterladen. |
| + | |
| | |
| + | |

Einen "Veraleich des Leistungsumfanges'' der verfügbaren Client-Software für Winlink findet ihr bei winlink.org unter [https://winlink.org/ClientSoftware] ==Sys-Op Software== =="'RMS-Packet""== RMS (Radio-Mail-Server) Packet ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den VHF/UHF-Packet-Radio-Gateway zum WL2K System. RMS-Packet ermöglicht eine vollautomatische Nachrichtenübertragung unter Verwendung des AX.25-Protokolls (Packet Radio) in Kombination mit WL2K Common-Message-Server. Windows 10 und ein Internet 24/7 Zugang wird für den Betrieb vorausgesetzt. RMSPacket für Windows können Sie hier [https://www.winlink.org /SysopSoftware1 herunterladen. Um die RMSPacket-Gateway-Station im WL2K Netzwerkmanagement [https://www.winlink.org /SystemTraffic] aufzunehmen wird ein Kevcode benötigt. Diesen Kevcode können Sie hier [mailto:lor@w3qa. net] anfordern. "Linux RMS" **LinuxRMS** ist eine Gatewaysoftware für Sysop's, um über Packet Radio auf das WL2K-Netzwerk zuzugreifen. Sie läuft unter Linux und wurde von Hans-

Jürgen Barthen, DL5DI und Brian

+ Eckert, W3SG entwickelt. Auch dafür ist ein Key erforderlich, den bei Bedarf Steve Waterman, K4CJX übermittelt. Weitere Informationen dazu findet man in der Yahoo-Group [http://groups.yahoo.com/group/LinuxRMS/].

+

"'RMS-Trimode'"

+

RMS-Trimode ist eine Sysop-Software und unterstützt den Pactor/Packet /RobustPacket/ARDOP und VARA-Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [http://www.scs-ptc.com/shop/categories/modems-en]und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung (UPS) wird vorausgesetzt.

+

+ '''RMS Relay'''

+

RMS Relay ist ein eigenständiger
Mailserver mit Relais Funktion, eine
Drehscheibe für alle Winlink
Programme, wie z.B. RMS Trimode,
RMS Packet, und Winlink Express.
RMS Relay wird für den Radio-Only
/Hybrid-Betrieb und als sogenannte "T
elnet Post Office" im LAN, WLAN und
HAMNET benötigt.

+

Die Verbreitung der RMS-HF Software wird vom WL2K Netzwerkmanagement (frequenz-) koordiniert und kontrolliert. Als Betreiber eines RMS-Gatewavs müssen Sie sich verpflichten, die



| + | Station rund um die Uhr in Betrieb zu halten. Längere Ausfälle werden nicht toleriert Wie wird man Winlink SysOP? > [https://winlink.org/content/ioin gateway_sysop_team_sysop_guid elines] |
|---|--|
| + | |
| + | Kostenloser Download von Winlink Software für SysOps > [https://www. winlink.org/SysopSoftware] |
| + | Wenn Sie ein Interesse an der Bereitstellung einer "PUBLIC" oder "EMCOM" RMS-Gateway-Station haben, wenden Sie sich bitte an den Netzadministrator Steve Waterman, K4CJX, [mailto:k4cjx@comcast.net]. |
| + | |
| + | |
| + | "'Software von Drittanbietern" |
| + | |
| + | Es werden auch Winlink Programme von Drittanbietern angeboten, z.B. PIGate, PAT und BPQ32. |
| + | |
| + | Für diese Software Produkte kann das Winlink Development Team (WDT) keinen Support bieten |
| + | und auch deren Funktionalität und Weiterentwicklung NICHT garantieren. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ==Benutzerregistrierung== |
| | Die Benutzerregistrierung im WL2K- Netzwerk erfolgt automatisch beim ersten Logon über Funk/RMS oder Telnet. Gleichzeitig wird ein |



vorläufiges Passwort und eine Winlink <rufzeichen>@winlink.org E-Mail-Adresse vergeben. Wenn der Benutzer das System länger als 400 Tage aktiv (versenden einer Email) NICHT benützt. wird das Konto automatisch gelöscht. Mehr siehe [https://winlink.org/user] ====Passwort Sicherheit==== Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mix ed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort. bestehend aus Zahlen und Groß- und Kleinschreibung, zu benutzen. ====Passwort Verlust==== Falls das Winlink Passwort vergessen wurde kann es hier http://www. winlink.org/user wiederhergestellt bzw. "recovered" werden ==""Radio Mail Server""== **Aktive RMS:** *Kurzwelle/VHF/UHF > [http://www. winlink.org/RMSHFStatus] =="'Zugangsmöglichkeiten'"== ===""Telnet""=== Dieser Zugang erfolgt direkt zu den CMS via Internet AWS



```
Diese Zugangsart ist am besten
   geeignet um das Winlink Netzwerk
   ohne Dateninterface (TNC) kennen zu
   lernen.
   "'Airmail-Settings für den Internet-
   Access zu AWS CMS'''
   [[Bild:Airmail Telnet.PNG|AWS CMS]]
   ==='"Pactor'"===
+
   In Bearbeitung...
   ==="'Packet-Radio"===
   In Bearbeitung...
   ==='"ARDOP""===
   In Bearbeitung...
   ===""VARA-HF""===
   In Bearbeitung...
   ===""VARA-FM""===
+
   ==== Vorraussetzungen ====
```

Winlink und Vara FM sind am Rechner bereits installiert (diese findet man leicht durch eine einfache Google Suche) ==== Einstellungen in Winlink und VARA FM ==== 1.) Zum Start in Winlink unter den verschiedenen Betriebsarten "Vara FM Winlink" auswählen und "'Open Session:" anklicken [[Datei:1701526283050. png|445x445px]] 2.) Wenn Vara FM defaultmässig installiert wurde, sollte beim Öffnen auch gleich das Vara FM Fenster aufgehen. Geht diese nicht auf, dann den Pfad unter "Settings" -> "Vara TNC Setup" prüfen + [[Datei:1701526721336.png|mini]] [[Datei:1701526818279. png|ohne|mini|414x414px|Den gelb markierten Pfad gegebenenfalls anpassen]] Weiters in diesem Fenster prüfen, ob "Automatically launch Vara FM TNC when session is opened" (ist defaultmässig so) angehakt ist. Ansonsten müsste man Vara FM manuell starten. Damit sind die Einstellungen in Winlink schon erledigt! 3.) Danach muss noch VARA FM richtig konfiguriert werden

+ [[Datei:1701527171479.png|mini]]

+ Dazu "Settings" anklicken und und mit "Vara Setup..." beginnen.

+

Wir beginnen mit der einfacheren "Nar row" Einstellung - diese mit Transceivern mit eingebauter Soundkarte, aber auch vielen alten Transceivern aus der Packet Radio Zeit kompatibel und entspricht der früheren 1200bps HW-Konfiguration.

+

Dazu stellen wir das FM System auf "NARROW" und geben eventuell unsere VARA Lizenz ein . Die Lizenz ist für "Narrow" und damit die langsa mere Übertragung noch nicht notwendig!

[[Datei:1701527311757.
png|ohne|mini|403x403px|Wir prüfen
dazu, ob unter FM System "NARROW"
ausgewählt istund falls wir eine Vara
Lizenz haben, geben wir diese unter
"VARA Licenses" ein]]

+ [[Datei:1701527602528.png|mini]]

Danach stellen wir noch die
Soundkartenpegel ein - wieder unter "
Settings" und diesmal auf
"SoundCard..." klicken.

+

Dort wählen wir die Soundkarte aus, di e verwendet werden soll - in diesem Bei spiel mittels eines Yaesu FT-991A und dessen einigebaute Soundkarte (ich vergebe beim erstmaligen anschliessen in Windows einen eindeutigen Namen, damit ich diese leicht identifizieren kann):

[[Datei:1701527771008. png|ohne|mini|317x317px]]

| | + | Den "Drive level" = Ausgangssignal der Soundkarte stelle ich für den Start in die Mitte. |
|---|---|---|
| | + | Als letzten Schritt muss noch definiert werden, wie die PTT ausgelöst wird - wieder unter "Settings" und diesmal "PTT" kann man dies einstellen. |
| | + | [[Datei:1701528103979. png ohne mini 328x328px PTT Einstellungen am Beispiel Yaesu FT- 991A]] |
| | + | Bei Verwendung eines modernen Transceivers mit USB-Schnittstelle, wie z.B. dem FT-991A kann man die CAT-Steuerung auswählen - dabei das richtige Modell, Com-Port und Baudrate einstellen! |
| | + | |
| | + | Alternativ ist auch die Verwendung der VOX möglich. |
| | + | |
| | + | Diese Einstellung muss bei Verwendung von Soundkarten- Interfaces wie Signalink oder xggcomms u.ä. verwendet werden. |
| | + | |
| | + | Nach dieser letzten Einstellung kann man mit der Konfiguration des TRX loslegen. |
| | | |
| | + | "'Hier ein wichtiger Punkt:"' Vara FM unterstützt zur Zeit keine TRX Steuerung und man muss diesen manuell richtig einstellen. Im Gegensatz zu VARA HF. |
| | | |
| === <mark>Installation unter Linux</mark> === | | |
| | | |

BlueSpice 4

-

+

==== Einstellungen bei Verwendung eines FT-991A ====

Zuerst lädt man sich die gewünschte
Version herunter, die aktuelle Version
kann unter http://oe2wao.info/tce
gefunden werden

Der FT-991A ist sehr schnell für VaraF M eingestellt.

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD_ZU_IMG.ZIP%

Nun verbindet man eine entsprechend große CF
Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

- entsprechend angepasst werden.

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

- "ACHTUNG!"'

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation unter Windows===

Folgende Menü-Einstellungen sind dabei wichtig:

Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter
Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der
S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe2wao.info/tce
Webseite von OE2WAO] zu finden
(S7ImgWR1.zip).



Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.

Schreibvorgang beginnen.

- "'ACHTUNG!"'

- Alle auf dem USB Medium

 befindlichen Dateien werden
 überschrieben bzw. gelöscht.
 - ==<mark>=Einstellungen===</mark>

031 CAT RATE == 38400 (dies wird für die PTT benötigt, gleich einstellen wie in der SW festgelegt)

076 FM PKT PTT SELECT == DAKY

- Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis
- /home/tc/readme
 - Voreingestellt im Image sind folgende

 Werte:

 + 077 FM PKT PORT SELECT == USB
- Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)
 - Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:
- /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

078 FM PKT TX GAIN == 50

+



| _ | Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty]) | + | 079 FM PKT MODE == 1200 (!) |
|---|---|----------|---|
| - | User: tc | | |
| - | Pass: 12345678 | | |
| | | | |
| | | | |
| - | ""WICHTIG !!"" | + | Danach einfach die richtige Frequenz einstellen (überprüfen, ob vielleicht Shift-Betrieb notwendig ist). |
| _ | Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim | + | Wichtig ist die Betriebart auf "DATA-F M" zu stellen - zu finden im Mode Menü (hier am Beispiel Jauerling). |
| | herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl | Т | |
| - | (sudo su)* | + | [[Datei:1706640575709.png zentriert 400x400px]] |
| - | filetool.sh -b | | |
| | | | |
| _ | * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde) | | |
| _ | ===Komponenten=== | + | Das wars! |
| | | ' | Dus Wulst |
| - | Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten. | | |
| - | [[Datei:Udpboxs.jpg]] | | |
| | | | |
| - | === <mark>=udpbox=</mark> === | + | ==='''HAMNET'''=== |



So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.

- Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.

 Zudem beherrscht die UDPBOX die UDP
- Zur Übersicht steht für die APRS
 Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: http:// HOSTNAME:14501

Die Winlink Server (AWS/CMS) sind im HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar.

erreichbar.

br>Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen.

{| class="wikitable" style="text-align: center"

! width="100px" |Call

! width="100px" |IP

! width="150px" |Host

+ ! width="100px" |Port

+ | |-

+

+

+ | style="text-align:left;" |OE1XAR

+ |44.143.9.50

+

+ |8772

+ | |-

+ | style="text-align:left;" |OE1XDS

|44.143.10.90

+ |web.oe1xds.ampr.org

|8772

+ I-



```
| style="text-align:left;" |WIENCMS
                                          |44.143.8.139
                                          |wiencms.oe1xhq.ampr.at
                                           |8772
                                           | style="text-align:left;" |OE1XQU
                                           |44.143.8.39
                                           |winlink.oe1.ampr.at
                                           |8772
                                           | style="text-align:left;" |OE2XZR
                                            |44.143.40.88
                                           |winlink.oe2xzr.ampr.org
                                           |8772
                                           | style="text-align:left;" |OE3XEC
                                          |44.143.50.200
                                           |main.oe3xec.ampr.org
                                           |8772
                                           | style="text-align:left;" |OE9XRK
                                           |44.143.225.147
                                           |8772
                                           |}
====udphub====
                                           Beispiel:
```

Ausgabe: 28.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP
Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.

====udpgate====

*'''Zugangseinstellungen in Winlink Express'''

Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen. < br>

- "Add Server" in Telnet Post Office

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.

Schritt 1

Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung [[Datei:TelnetPO1.jpg]]

====udprfnet====

+



unter Digipeatern, Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digi per Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz. ====afskmodem==== Schritt 2 Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radi [[Datei:TelnetPO3.PNG]] o via Soundkarte unter Linux | digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll iedoch nicht verwirren. es sind auch ie nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK möglich. ====msgrelay==== Ein experimentelles APRS *'''Originalartikel aus QSP 02/2018 zum Nachrichtenmodul zum Verwalten von Projekt E-Mail im HAMNET (Projekt-Kurznachrichten mit Anbindung an Stand 31.12.2017)" das udpgate. Der Artikel kann hier heruntergeladen werden [[:Datei:E-Mail im HAMNET. pdf]] ===Vorgefertigte Varianten=== *'''Anleitung für den vorläufigen Peerto-Peer (P2P) und Post Office **TESTBETRIEB im HAMNET'''**



Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden> [[Datei:Teln et PO&P2P.pdf|849x849px]]


- "'Variante 1'"
- * XNET Dualbaud Packet Radio Digi
- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz
- variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen
- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- * APRS Server und Digi mit IGATE
- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
- 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User
 Zugang
- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS
- 1k2 TX auf Packet Radio User
 Zugang von direkt gehörten APRS
 Stationen
- 9k6 TX auf Packet Radio User
 Zugang aller auf HF 1k2 gehörten
 APRS Packete

""Variante 2""


* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

*'''Zugangseinstellungen für beliebige E-Mail-Client Software (SMTP/POP3 /IMAP4)'''









Aktuelle Version vom 1. Februar 2024, 22:05 Uhr

WINLINK



Allgemeines

Winlink [1] ist...

... ein weltweites E-Mail-Service, welches die Wege der Funkkommunikation nutzt, an Standorten wo das Internet nicht (mehr) vorhanden ist und vollkommen automatisch über Funk-Relais die E-Mail-Kommunikation abwickelt. Winlink stellt seinen Nutzern E-Mail-Anhänge, Positionsberichte, Wetter- und Informationsbulletins zur Verfügung und ist für seine Rolle in der Notfall- und Katastrophenhilfe-Kommunikation bekannt. Lizenzierte Winlink-Betreiber bzw. Stationen nutzen



global sowohl Amateurfunk- als auch staatliche Funkfrequenzen von der Kurzwelle bis hin zu Höchstfrequenzen im GHz Bereich. Um das Winlink System zu verwenden, müssen Sie eine Amateurfunk-Lizenz besitzen und die Amateurfunkverordnung[2] beachten. Das System wird vollständig von lizenzierten Freiwilligen gebaut, betrieben und verwaltet. Die Unterstützung für das System wird von der Amateur Radio Safety Foundation, Inc., nach US 501 (c) (3) als "nonprofit, Public Service" bereitgestellt.[3]

Funktionalitität

Im Normalfall ist Winlink ein hierarchisch angeordnetes Netz mit mehreren Common Message Servern (CMS), die sich ständig in der AWS-Cloud (~ 35 Zonen weltweit) synchronisieren. Sie tragen dafür Sorge, dass das Gesamtsystem auch dann noch in Betrieb bleibt, wenn das Internet regional unwirksam werden sollte. Die Funk-Internet Schnittstelle zu den CMS stellen viele weltweit verteilte Radio Message Server (RMS) dar. Eine Teilmenge dieser RMS unterstützt auch den Radio-Only Betrieb. Verliert nun einer dieser RMS seine lokale Internet-Konnektivität, so wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch auf Notbetrieb umgeschaltet und die Relais-Funktion aktiviert; die Nachrichten werden dann von RMS zu RMS im "Radio-Only-Forwarding" Verfahren weitergeleitet. Diese Funktionalität wird als Winlink Hybrid bezeichnet. Im Notbetrieb erhalten wir nun ein vermaschtes Funk-Netzwerk (Mesh-Net). Die Routung zur Winlink-Zieladresse (Rufzeichen@MPS - Message Pickup Station/Heimatmailbox) erfolgt mit Hilfe einer "HF-Propagation-Matrix" unterstützt durch VOACAP Software [1] im RMS -Weiterleitungsverfahren [2] durch das Software Modul RMS Relay [3]]. Ist die Zieladresse eine normale Internet E-Mail Adresse, so leitet jener RMS, der noch eine Internet-Verbindung hat, diese in das Internet zum CMS weiter. Gegenwärtig wird an einem Mail-Mesh Netzwerk im HAMNET gearbeitet (vorläufiger Testbetrieb), welches im Notfall - vollkommen autark vom Internet - E-Mail-Verkehr mit Winlink Client- & Server Software, in TCP/IP-Technologie bereitstellt.

Die Neue Winlink CMS Architektur

Ausgabe: 28.04.2024

Ein CMS (Common Message Server) besteht aus einer Anzahl von Programmen (Windows-Diensten), die unterschiedliche Funktionen behandeln (Handhabung von Telnet-Verbindungen, Empfang von Internet-Mail, Weiterleitung von Mail an das Internet, Verarbeitung von Positionsreports, Durchführung von Datenbankwartung, Bereitstellung von Webservices usw.). - Das Winlink-System besteht aus derzeit zwei CMS, die in der Amazon-Cloud gehostet werden (in verschiedenen Amazon-Verfügbarkeitszonen). - Alle Verbindungen zu einem CMS werden von einer anderen Gruppe von Servern verwaltet, die die Last ausgleichen und den Zustand jedes CMS bestimmen. - CMS-Anwendungen interagieren mit einem einzelnen Datenbankserver mit Echtzeit-Backup auf einem zweiten Datenbankserver in einer anderen Amazon-Verfügbarkeitszone. - Wenn die primäre Datenbank ausfällt, wird der sekundäre Datenbankserver automatisch zum primären Server. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als eine Minute. Während dieser Zeit werden die Nachrichtenserver alle Aktivitäten zwischenspeichern und erneut versuchen. - Tägliche Backups werden 7 Tage lang im AWS S3-Speicher ausgeführt und gespeichert. - Eine zusätzliche Datenbanksicherung wird täglich durchgeführt und extern auf einem dedizierten Server gespeichert (nicht bei Amazon-Ressourcen). Diese Backups werden 30



Tage lang aufbewahrt. Dieser Offsite-Server enthält auch einen vollständigen Satz aller Programme und Dienste zum Erstellen eines eigenständigen CMS. Sie kann im Falle eines katastrophalen Ausfalls aller Amazon Ressourcen schnell online gebracht werden. Telnet-Verbindungen werden durch Verbinden mit cms.winlink.org auf Port 8772 hergestellt. Alle Programme, die Winlink-Telnet-Verbindungen herstellen, sollten für die Verwendung dieser neuen Adresse konfiguriert werden. 73 Lee, KOQED Winlink-Entwicklungsteam

Leistungsmerkmale des Winlink\-Netzwerkes

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Winlink-Systems sind:

Weltweite Erreichbarkeit (z.B. über Kurzwelle)

unterschiedliche Netzzugangsmöglichkeiten

TCP/IP: Telnet via Internet und HAMNET VHF/UHF: Packet Radio (AX.25), VARA-FM

HF: Pactor, ARDOP und VARA-HF, Robust Packet Radio (RPR

große Verfügbarkeit und hohe Redundanz

- weltweit über Cloud-Server mit ausgewogener Lastverteilung
- zahlreiche unabhängige RMS
- im Notfall "Radio-Only-Forwarding" oder im HAMNET
- Live System Reporting Positionsmeldungen
- Seewetterberichte und andere Bulletins

Sicherheit durch binäres Übertragungsprotokoll (B2F)

Spamsicherheit durch Blacklist/Whitelist-System

sicheres Userlogin

RFC konformer Emailaustausch inkl. Anhänge

Verteilermöglichkeit

einfache Konfiguration und Bedienung

freie Software (Winlink Express u.a.)

kein zusätzlicher 'Lernaufwand für Enduser'

=> in der Krisentelekommunikation seit langem bewährt und gut geeignet, um nicht verfügbare Telekom-Infrastruktur zu überbrücken.

Winlink Präsentationen


- WL2K Powerpoint-Präsentation Stand 19.5.2011: Winklink 2000 (ZIP-Datei)
- WL2K Powerpoint-Präsentation der SWISS ARTG 2009: Vortrag Winklink 2000 (ZIP-Datei)
- ARRL Introduction to Winlink 2000: Winklink Webinar
- E-Mail im HAMNET (ein Pilotprojekt): E-Mail im HAMNET



Systemübersicht

Winlink System - mit Internet


(hierarchisches Netzwerk Modell)





Automatisch nach Internet Verlust: Winlink Hybrid

(dezentrales Netzwerk Modell)




Lizensierte Funkamateure

© OE3ZK

Was wird benötigt?

Typische PACTOR Ausrüstung für die Kurzwelle





- Notebook
 - $^{\circ}$ Windows 10 abwärtskompatibel .NET 3.5
 - Anwendersoftware Winlink-Express
- Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3) oder Dragon (Pactor 1-4)
- Kurzwellentransceiver mit CAT und Dateneingang
- Antennentuner (empfohlen)
- Kurzwellenantenne

alternativ eine typische Ausrüstung für Soundkarten-Protokolle wie ARDOP oder VARA (Soundkarten TNC)



- Notebook
 - O Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5, USB Audio Codec Treiber
 - O Anwendersoftware Winlink-Express
 - z.B. ICOM IC-7200, IC-7300 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver
 - o eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut
 - eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!

Typische PACKET Ausrüstung für VHF/UHF





Netbook

- O Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5
- Anwendersoftware Winlink-Express
- VHF/UHF Transceiver
 - mit integriertem TNC wie z.B. Kenwood TM-D700E oder TM-D710E bzw. TM-710GE oder TH-D72E oder TH-D74E (alle voll WL2K RMSPacket tauglich)
 - oder externer TNC f
 ür 1k2 und / oder 9k6 Packet Radio (z.B. SCS Tracker)
- VHF/UHF Antenne

(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt 1k2 OE5XFR-10, Großraum Wien 1k2 OE1XIK-10 via OE1XAR Bisamberg - Waldviertel 1k2 OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [4] einsehbar)

Software

Benutzersoftware

Airmail (veraltet)

Airmail ist ein altbewährtes Programm für den Nachrichttentransfer über Winlink - Airmail wird seit einigen Jahren nicht mehr weiterentwickelt und unterstützt die neuen Winlink Funktionen nicht mehr. Download von [5]

PacLink (veraltet)

Paclink ist eine Verbindungssoftware, über die man z.B. auch aus einem LAN heraus auf verschiedenen Wegen (Telnet, Packet Radio, Pactor) Nachrichten über das WL2K-Netzwerk empfangen und versenden kann. Paclink wurde speziell für die Not- und Krisentelekommunikation entwickelt. Bei Ausfall des gewohnten Mailserver einer Organisation oder eines Internet Service Providers (ISP) kann Paclink diesen ersetzen. Optimiert für diesen Zweck setzt es die Nutzung des globalen WL2K System voraus.

Vor dem Einsatz von Paclink für Notfunkzwecke, überprüfen Sie bitte mit Ihrer lokalen Notfunk Gruppe die Zweckmäßigkeit und eventuelle Pläne für einen Übergang.



Paclink als "Funk-E-Mailserver" hat Schnittstellen (SMTP [6] / POP3[7]) zu den üblichen E-Mail-Client-Programme wie Microsoft Outlook (Express), Mozilla, Thunderbird, Web-Mail-Clients (Afterlogic WebMailPro) u.a.m. hat. Paclink unterstützt, Telnet über TCP/IP-Netze (Internet, Intranetzwerke, D-Star [DD-Mode] HAMNET), Packet-Radio und HF-Pactor. Download von [8]

Anmerkung: Airmail als auch PacLink werden auch erfolgreich mit allen Funktionen unter Linux eingesetzt. Erforderlich ist eine entsprechende Laufzeitumgebung. Wenn man 'Airmail' unter LINUX mit der Emulationsungebung 'wine' betreibt, **muss** die **Rechtschreibprüfung** im Programm **ausgeschaltet** werden!

Winlink-Express

WL2k-Express ist die zu empfehlende Benutzersoftware welche die Funktionen von Winlink Hybrid unsterstützt und durch automatische Updates immer am neuesten Stand gehalten wird. Winlink Express kann für Winlink aber auch für Peer-to-Peer (P2P) Betrieb verwendet werden, es unterstützt den Telnet IP/Internet Zugang, Pactor, Packet, Robust Packet, ARDOP und VARA. Winlink Express ist kostenlos und kann von hier [9] kostenlos heruntergeladen werden. Siehe Winlink Express HELP für SETUP bzw. Winlink Express Install and Configure-Currie.

PAT

PAT ist eine Client-Webanwendung, die unter Windows und Linux (auch auf Raspberry) läuft und eine 'free of charge' Variante zu Windows darstellt. PAT kann man unter 'getpat.io' [[10]] herunterladen.

Einen **Vergleich des Leistungsumfanges** der verfügbaren Client-Software für Winlink findet ihr bei winlink.org unter [11]

Sys\-Op Software

RMS-Packet

RMS (Radio-Mail-Server) Packet ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den VHF/UHF-Packet-Radio-Gateway zum WL2K System. RMS-Packet ermöglicht eine vollautomatische Nachrichtenübertragung unter Verwendung des AX.25-Protokolls (Packet Radio) in Kombination mit WL2K Common-Message-Server.

Windows 10 und ein Internet 24/7 Zugang wird für den Betrieb vorausgesetzt. RMSPacket für Windows können Sie hier [12] herunterladen. Um die RMSPacket-Gateway-Station im WL2K Netzwerkmanagement [13] aufzunehmen wird ein Keycode benötigt. Diesen Keycode können Sie hier lor@w3qa.net anfordern.

Linux RMS

LinuxRMS ist eine Gatewaysoftware für Sysop's, um über Packet Radio auf das WL2K-Netzwerk zuzugreifen. Sie läuft unter Linux und wurde von Hans-Jürgen Barthen, DL5DI und Brian Eckert, W3SG entwickelt. Auch dafür ist ein Key erforderlich, den bei Bedarf Steve Waterman, K4CJX übermittelt. Weitere Informationen dazu findet man in der Yahoo-Group[15].

RMS-Trimode



RMS-Trimode ist eine Sysop-Software und unterstützt den Pactor/Packet/RobustPacket/ARDOP und VARA-Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [16]und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung (UPS) wird vorausgesetzt.

RMS Relay

RMS Relay ist ein eigenständiger Mailserver mit Relais Funktion, eine Drehscheibe für alle Winlink Programme, wie z.B. RMS Trimode, RMS Packet, und Winlink Express. RMS Relay wird für den Radio-Only/Hybrid-Betrieb und als sogenannte "Telnet Post Office" im LAN, WLAN und HAMNET benötigt.

Die Verbreitung der RMS-HF Software wird vom WL2K Netzwerkmanagement (frequenz-) koordiniert und kontrolliert. Als Betreiber eines RMS-Gateways müssen Sie sich verpflichten, die Station rund um die Uhr in Betrieb zu halten. Längere Ausfälle werden nicht toleriert. - Wie wird man Winlink SysOP? > [17]

Kostenloser Download von Winlink Software für SysOps > [18] Wenn Sie ein Interesse an der Bereitstellung einer *PUBLIC* oder *EMCOM* RMS-Gateway-Station haben, wenden Sie sich bitte an den Netzadministrator Steve Waterman, K4CJX, k4cjx@comcast.net.

Software von Drittanbietern

Es werden auch Winlink Programme von Drittanbietern angeboten, z.B. PIGate, PAT und BPQ32.

Für diese Software Produkte kann das Winlink Development Team (WDT) keinen Support bieten und auch deren Funktionalität und Weiterentwicklung NICHT garantieren.

Benutzerregistrierung

Die Benutzerregistrierung im WL2K-Netzwerk erfolgt automatisch beim ersten Logon über Funk /RMS oder Telnet. Gleichzeitig wird ein vorläufiges Passwort und eine Winlink <rufzeichen>@winlink.org E-Mail-Adresse vergeben. Wenn der Benutzer das System länger als 400 Tage aktiv (versenden einer Email) NICHT benützt, wird das Konto automatisch gelöscht. Mehr siehe [20]

Passwort Sicherheit

Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und Kleinschreibung, zu benutzen.

Passwort Verlust

Falls das Winlink Passwort vergessen wurde kann es hier http://www.winlink.org/user wiederhergestellt bzw. "recovered" werden



Radio Mail Server

Aktive RMS:


Kurzwelle/VHF/UHF > [21]

Zugangsmöglichkeiten

Telnet

Dieser Zugang erfolgt direkt zu den CMS via Internet AWS Diese Zugangsart ist am besten geeignet um das Winlink Netzwerk ohne Dateninterface (TNC) kennen zu lernen.

Airmail-Settings für den Internet-Access zu AWS CMS



Pactor

In Bearbeitung...

Packet-Radio

In Bearbeitung...

ARDOP

In Bearbeitung...



VARA-HF

In Bearbeitung...


VARA-FM

Vorraussetzungen

Winlink und Vara FM sind am Rechner bereits installiert (diese findet man leicht durch eine einfache Google Suche)


Einstellungen in Winlink und VARA FM

1.) Zum Start in Winlink unter den verschiedenen Betriebsarten "Vara FM Winlink" auswählen und



Wenn Vara FM defaultmässig installiert wurde, sollte beim Öffnen auch gleich das Vara FM Fenster aufgehen.

Geht diese nicht auf, dann den Pfad unter "Settings" -> "Vara TNC Setup" prüfen



Weiters in diesem Fenster prüfen, ob "Automatically launch Vara FM TNC when session is opened" (ist defaultmässig so) angehakt ist. Ansonsten müsste man Vara FM manuell starten.




Damit sind die Einstellungen in Winlink schon erledigt!


3.) Danach muss noch VARA FM richtig konfiguriert werden

Dazu "Settings" anklicken und und mit "Vara Setup..." beginnen.

Wir beginnen mit der einfacheren "Narrow" Einstellung - diese mit Transceivern mit eingebauter Soundkarte, aber auch vielen alten Transceivern aus der Packet Radio Zeit kompatibel und entspricht der früheren 1200bps HW-Konfiguration.




Dazu stellen wir das FM System auf "NARROW" und geben eventuell unsere VARA Lizenz ein . Die Lizenz ist für "Narrow" und damit die langsamere Übertragung noch nicht notwendig!




Danach stellen wir noch die Soundkartenpegel ein - wieder unter "Settings" und diesmal auf "SoundCard..." klicken.




Dort wählen wir die Soundkarte aus, die verwendet werden soll - in diesem Beispiel mittels eines Yaesu FT-991A und dessen einigebaute Soundkarte (ich vergebe beim erstmaligen anschliessen in Windows einen eindeutigen Namen, damit ich diese leicht identifizieren kann):





Den "Drive level" = Ausgangssignal der Soundkarte stelle ich für den Start in die Mitte.

Als letzten Schritt muss noch definiert werden, wie die PTT ausgelöst wird - wieder unter "Settings" und diesmal "PTT..." kann man dies einstellen.



Bei Verwendung eines modernen Transceivers mit USB-Schnittstelle, wie z.B. dem FT-991A kann man die CAT-Steuerung auswählen - dabei das richtige Modell, Com-Port und Baudrate einstellen!

Alternativ ist auch die Verwendung der VOX möglich.



Diese Einstellung muss bei Verwendung von Soundkarten-Interfaces wie Signalink oder xggcomms u.ä. verwendet werden.

Nach dieser letzten Einstellung kann man mit der Konfiguration des TRX loslegen.

Hier ein wichtiger Punkt: Vara FM unterstützt zur Zeit keine TRX Steuerung und man muss diesen manuell richtig einstellen. Im Gegensatz zu VARA HF.

Einstellungen bei Verwendung eines FT\-991A

Der FT-991A ist sehr schnell für VaraFM eingestellt.

Folgende Menü-Einstellungen sind dabei wichtig:

031 CAT RATE == 38400 (dies wird für die PTT benötigt, gleich einstellen wie in der SW festgelegt)


076 FM PKT PTT SELECT == DAKY

077 FM PKT PORT SELECT == USB

078 FM PKT TX GAIN == 50

079 FM PKT MODE == 1200 (!)

Danach einfach die richtige Frequenz einstellen (überprüfen, ob vielleicht Shift-Betrieb notwendig ist). Wichtig ist die Betriebart auf "DATA-FM" zu stellen - zu finden im Mode Menü (hier am Beispiel Jauerling).



Das wars!



HAMNET

Die Winlink Server (AWS/CMS) sind im HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen.


| Call | IP | Host | Port |
|---------|----------------|-----------------------------|------|
| OE1XAR | 44.143.9.50 | | 8772 |
| OE1XDS | 44.143.10.90 | web.oe1xds.ampr.org | 8772 |
| WIENCMS | 44.143.8.139 | wiencms.oe1xhq.ampr. at | 8772 |
| OE1XQU | 44.143.8.39 | winlink.oe1.ampr.at | 8772 |
| OE2XZR | 44.143.40.88 | winlink.oe2xzr.ampr. org | 8772 |
| OE3XEC | 44.143.50.200 | main.oe3xec.ampr.org | 8772 |
| OE9XRK | 44.143.225.147 | | 8772 |

Beispiel:

Zugangseinstellungen in Winlink Express


- "Add Server" in Telnet Post Office

Schritt 1



Schritt 2





 Originalartikel aus QSP 02/2018 zum Projekt E-Mail im HAMNET (Projekt-Stand 31.12.2017)

Der Artikel kann hier heruntergeladen werden Datei: E-Mail im HAMNET.pdf

 Anleitung für den vorläufigen Peer-to-Peer (P2P) und Post Office TESTBETRIEB im HAMNET



Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden>

ENTWURF

Telnet Post Office und Telnet P2P im HAMNET

Mittels kostenloser Winlink Software ist es schnell möglich, in der E-Mail Notfall-kommunikation im HAMNET - unabhängig vom Internet - aktiv zu werden. Der "User" verwendet das Programm Winlink Express und/oder ein "SysOp" setzt RMS Relay ein. Beide Programme können von hier ftp://autoupdate.winlink.org/ heruntergeladen werden. Sowohl RMS Relay als auch der internationale Winlink CMS/AWS Gateway unterstützten Standard E-Mail APPs (POP/SMTP/IMAP-Clients). Hierfür gibt es aber gesonderte Anleitungen. Ein Winlink Account ist in jedem Fall zwingend notwendig, siehe http://wiki.oevsv.at Kategorie WINLINK.

In der folgenden Anleitung unterscheiden wir zwischen den Benutzereinstellungen (**User**) in der Client Software **Winlink Express** für *Telnet Post Office*- oder *Telnet Peer-to-Peer-Sessions* oder Einstellungen für einen **Sys**tem **Op**erator (SysOP) für den **Post Office** (**Server**) Betrieb mit der Winlink Software **RMS Relay**. Schon am Beginn wird empfohlen den Portfreigaben in den div. Firewalls besondere Beachtung zu schenken. Siehe Punkt 4. dieser Anleitung.

INDEX

- 1. Benutzereinstellungen in Winlink Express
- 2. Benutzereinstellungen für Telnet Peer-to-Peer Sessions
- 3. Einstellungen für einen RMS Relay Post Office System Operator
- 4. Portfreigaben und Verbindungstests
- 5. Weitere Tipps

1

Zugangseinstellungen für beliebige E-Mail-Client Software (SMTP/POP3/IMAP4)



Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden: Neuer Zugang zu Winlink im Hamnet V3

APRSLink

APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.

siehe eigene Unterseite APRSLink

| V | _ | n | +- | L+ |
|--------------|---|---|----|-----------|
| \mathbf{r} | o | n | La | ΚL |

to be defined

Seiten in der Kategorie "WINLINK"

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.

Α

- APRSLink
- ARDOP

P

PACTOR

S

SETUP-Beispiele

V

- VARA
- VARA-FM

W

- Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link
- Winlink Express Tipps und Tricks
- Winlink-Express Fenstergröße "schrumpft"
- Winlink-Nachrichten von und zu Internet-E-Mail-Adressen
- WINMOR



TCE Tinycore Linux Projekt und SAMNET: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Aktuelle Version vom 2. November 2021, 18:22 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

> K Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 4:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

[[Datei:Englisch.ipg]] For english
version on this project [[TCE Tinycore
Linux Project englisch | click here]]

==Einleitung==

[[Bild:PPC.ipg|thumb|500MHz
LowPower Industrie PC]]

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www. tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- *Packet Radio,
- *APRS,
- *Blitzortung,
- *kleine Webserver,
- *SVX-Link (Echolink)
- u.v.m. im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und
 minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

Zeile 4:

+

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

=="'SAMNET - Simple Amateur Multimedia NETwork'"==

Eine schmalbandige Möglichkeit Inhalte im HAMNET via Packet Radio u nter Zuhilfenahme von Softwaremodule n (OE5DXL) zu kommunizieren.

BlueSpice 4

==Hardware==

Ein Testbetrieb dazu läuft derzeit bei OE1XUR sowie OE2XZR. Informationen dazu und zur Teilnahme bzw.
Einrichtung bei OE5DXL im Packet Radio Convers auf Channel 501.

- ===PC===

[[Bild:12v-anschluss. jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowi e Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "'<5Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).<br

Das Betriebssystem findet dabei auf ei ner CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie Mehr dazu in Kürze. more information coming soon...



Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

- one der Instrie

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

===Soundkarte===

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.
Darauf zu achten ist, dass bei
mehreren geplanten Kanälen, die
Soundkarte über Stereo Anschlüsse
verfügt, beim Ein- sowie Ausgang.
Geeignete Karten lassen sich derzeit
meist daran erkennen, dass sie über
3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon,
Line-In, Lautsprecher). Siehe
[[Geeignete Soundkarten|geeignete
Soundkarten]].

==Software==



Das zum Einsatz kommende
[http://www.tinycorelinux.com TCE Tinycore Linux] kann im Original von
der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

Zu finden.

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des
Betriebssystems hin.

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

===Installation unter Linux===

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

wget http://www.oe2wao.info/tce/%
PFAD_ZU_IMG.ZIP%

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd



Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

- "'ACHTUNG!"'

Alle auf dem USB Medium

befindlichen Dateien werden

überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation unter Windows===

Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.

Schreibvorgang beginnen.

- "'ACHTUNG!"'

Alle auf dem USB Medium

befindlichen Dateien werden
überschrieben bzw. gelöscht.

===Einstellungen===

Ausgabe: 28.04.2024

-



Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis /home/tc/readme Voreingestellt im Image sind folgende Werte:
 Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0) Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden: /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert) Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark. greenend.org.uk/~sqtatham/putty /download.html putty])
 User: tc
 Pass: 12345678 "WICHTIG !!""
 Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der **BACKUP Option, oder ferngesteuert**

(SSH) mittels dem Befehl

Ausgabe: 28.04.2024



| - | (sudo su)* |
|---|---|
| - | filetool.sh -b |
| - | |
| - | * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde) |
| - | |
| - | ===Komponenten=== |
| - | |
| - | Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten. |
| _ | |
| - | [[Datei:Udpboxs.jpg]] |
| - | |
| - | ====udpbox==== |
| - | |
| - | Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete. |
| _ | So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden. So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangen, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden. |
| _ | Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR. |
| - | Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: http:// HOSTNAME:14501 |
| | |



- ====udphub====

Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm
für XNET, welches die IP

Beschränkung umgeht, indem es sich

für XNET, welches die IP
Beschränkung umgeht, indem es sich
selbst zwischen Benutzer und XNET
stellt, und die AXUDP Pakete
entsprechend verteilt. Dabei bleibt
der Ursprungspfad (IP) des Benutzer
eine Woche (einstellbar) gespeichert,
und der Benutzer kann bei lokal
gestartetem Programm auch ohne
aktiven Connect in dieser Zeitspanne
von anderen Benutzern kontaktiert
werden, genauso als ob man per HF
QRV wäre.

- ====udpgate====

Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.

br>

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.



Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digi per Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz. ====afskmodem==== Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux | digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll jedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK möglich. ====msgrelay==== **Ein experimentelles APRS** Nachrichtenmodul zum Verwalten von Kurznachrichten mit Anbindung an das udpgate. ===Vorgefertigte Varianten===



Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zu m leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

- "'Variante 1'"
- * XNET Dualbaud Packet Radio Digi
- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz
- variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen
- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- * APRS Server und Digi mit IGATE
- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
- 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User
 Zugang
- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS
- 1k2 TX auf Packet Radio User
 Zugang von direkt gehörten APRS
 Stationen
- 9k6 TX auf Packet Radio User
 Zugang aller auf HF 1k2 gehörten
 APRS Packete
- "'Variante 2'"
- * XNET Dualbaud Packet Radio Digi
- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz



| - | variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen |
|---|--|
| - | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden |
| - | |
| - | '''Variante 3''' |
| - | * APRS Server und Digi mit IGATE |
| - | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway |
| - | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS |
| - | |
| - | |
| _ | ==Einsatz== |
| _ | |
| | Eingesetzt wird das System in |
| | verschiedenen Konfigurationen und |
| | Varianten aktuell bereits bei OE2XZR. |
| _ | OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, |
| | OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, |
| | sowie bei DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, |
| | DL8RDL und DK5RV. |
| _ | |
| | Getestet wird es unter anderem in |
| _ | OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in |
| | IK, DL und PA. |
| _ | |
| _ | ==Hilfe== |
| | |
| - | |
| | Wer Hilfe bei der Konfiguration der |
| | Softwarekomponenten benötigt, kann |
| - | Fragen direkt im Packet Radio |
| | Convers auf Kanal 44, oder per PR |
| | Mail direkt an OE5DXL stellen. |



Aktuelle Version vom 2. November 2021, 18:22 Uhr

SAMNET - Simple Amateur Multimedia NETwork

Eine schmalbandige Möglichkeit Inhalte im HAMNET via Packet Radio unter Zuhilfenahme von Softwaremodulen (OE5DXL) zu kommunizieren.

Ein Testbetrieb dazu läuft derzeit bei OE1XUR sowie OE2XZR. Informationen dazu und zur Teilnahme bzw. Einrichtung bei OE5DXL im Packet Radio Convers auf Channel 501.

Mehr dazu in Kürze. more information coming soon...



TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Hardware: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Aktuelle Version vom 7. Mai 2022, 10:36 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: Visuelle Bearbeitung

| Ze | ile 1: | Ze | eile 1: |
|----|---|----|---------|
| - | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | + | ==PC== |
| - | [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] | | |
| - | [[Kategorie:APRS]] | | |
| - | [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] | | |
| - | | | |
| - | [[Datei:Englisch.ipg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch click here]] | | |
| - | | | |
| - | ==Einleitung== | | |
| - | [[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]] | | |
| _ | Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie | | |
| - | *Packet Radio, | | |
| - | *APRS, | | |
| - | *Blitzortung, | | |
| - | *kleine Webserver, | | |
| - | *SVX-Link (Echolink) | | |
| _ | u.v.m. im HAMNET anbindet. | | |



- Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- ==Hardware==
- ===PC===

[[Bild:12v-anschluss.jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "'<5Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).
br>

[[Bild:12v-anschluss.jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch zahlreiche Digipea ter in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''<4W att''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist.

"'Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei [http://www. oe2wao.info OE2WAO] anfragen'''

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den ohnehin durch Ansicht bekan nten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante **auf 12V**===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein **Versorgungsanschlus s** auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

br>

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der



Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.
br> Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.
br>

Das Board wird, wie in der Instrie überwie gend üblich, mit 24V versorgt.

Das Board wird, wie in der **Industrie** über wiegend üblich, mit 24V versorgt.

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil **zuvor** geringfügig modifiziert werden. Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC + Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil **nur** geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird **lediglich** ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei **12V** zu erwirken.

Dazu wird ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei etwa 11V zu erwirken. (es kann auch ein SMD Widerstand huckepack auf den unteren SMD aufgelötet werden)

===Soundkarte===

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.
Darauf zu achten ist, dass bei
mehreren geplanten Kanälen, die
Soundkarte über Stereo Anschlüsse
verfügt, beim Ein- sowie Ausgang.
Geeignete Karten lassen sich derzeit
meist daran erkennen, dass sie über
3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon,
Line-In, Lautsprecher). Siehe
[[Geeignete Soundkarten|geeignete
Soundkarten]].

==Software==

Ausgabe: 28.04.2024

==ALIX==

Das zum Einsatz kommende
[http://www.tinycorelinux.com TCE Tinycore Linux] kann im Original von
der Webseite geladen werden.



+ können für dxIAPRS verwendet werden.
Ein Vorteil besteht darin, dass hier
bereits eine Soundkarte onboard ist. D
ie vorgefertigten dxIAPRS Images
müssen jedoch bzgl. Sound und
Netzwerk darauf angepasst werden (A
nleitung folgt).

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.
br>

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.

hin.

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

==Raspberry Pi==

Auch die beliebte Hardware
Raspberry Pi kann eingesetzt werden.
OE5HPM beschäftigt sich mit der
Portierung der Software auf diese
Hardware Plattform.

==<mark>=Installation unter Linux=</mark>==

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

==NanoPi==

[[Datei:TCEdigi-LoRa1.jpg|mini|LoRa APRS Modul RA02 mit SX1278]]



wget http://www.oe2wao.info/tce/% PFAD_ZU_IMG.ZIP%

Nun verbindet man eine
entsprechend große CF Speicherkarte.
Diese darf aber für den folgenden
Vorgang nicht gemountet sein, also
rechtsklicken und aushängen.

cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

er Ausdruck /dev/sdd muss natürlich

- "'ACHTUNG!"'

Alle auf dem USB Medium

befindlichen Dateien werden

überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation unter Windows===

Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Ietzt das USB Medium anstecken und sich Der NanoPi von [https://www.friendlyar m.com FriendlyELEC] ist unsere nächste große Hoffnung. Er ist extrem sparsam und besitzt im Gegensatz zu anderen Minicomputern mit PWM-Sound eine richtige Onboard Soundkarte bzw. Soundchip.

Auf den im Lauf befindlichen
Installationen hat sich der NanoPi
bisher sehr bewährt und auch die durc
h das CPU Step-Down äußerst
geringen Energieverbräuche von
knapp über 1W sind erstaunlich.



- den Laufwerksbuchstaben merken.
 Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.
- "'ACHTUNG!"'

- Alle auf dem USB Medium

 befindlichen Dateien werden
 überschrieben bzw. gelöscht.
- ===Einstellungen===

Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

Der erste Prototyp für einen all-in-one
Digi wurde 2021 von OE2WAO Mike
und OE5DXL Chris für den ersten
Italienischen TCE Digi IQ3AZ gebaut.
Dabei wurde ein NanoPi Neo-LTS
samt LoRa Modul (RA02 mit SX1278)
direkt in ein ehemaliges
Betriebsfunkgerät Kyodo FK-105
(gleich Grundig, Elin, Ericsson...)
verbaut. Ein Duplikat wurde für
OE3XER umgesetzt.

- /home/tc/readme
- Voreingestellt im Image sind folgende
 Werte:

 Werte:
- Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)
- Zu startenden Programme und
 Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS
 Betriebssystemen) befinden sich in
 nachfolgender Datei, und müssen zur
 korrekten Funktion editiert werden:
- /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)



| - | |
|------------------|---|
| - | Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty]) |
| - [| User: tc |
| - | Pass: 12345678 |
| - | |
| - | |
| - | ""WICHTIG !!"" |
| _ | Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl |
| - [| (sudo su)* |
| - [| filetool.sh -b |
| - | |
| - | * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde) |
| | |
| - (| |
| - | ===Komponenten=== |
| - - - | |
| - - - | |
| - - - | ===Komponenten=== Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische |
| - - - - | ===Komponenten=== Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische |
| - - - - | ===Komponenten=== Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten. |



Die UDPBOX stellt das zentrale
Bindeglied zwischen den einzelnen
Programmen dar. Sie empfängt und
verteilt entsprechend die UDP Pakete.

Zie entsprechend die UDP Pakete.

So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.

Spr>

Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.

Zur Übersicht steht für die APRS

- Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: http:// HOSTNAME:14501

- ====udphub====

Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.

====udpgate====



Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.

====udprfnet====

Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digi per Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz.

====afskmodem====

Das AFSKMODEM ist ein
[[Packet Radio via Soundkarte unter_
Linux | digitales Soundmodem]],
welches die Pakete in eine (A)FSK
Modulation wandelt und der



| - | Soundkarte zuführt. Der Name soll |
|---|---|
| | iedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte |
| | Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK |
| | möglich. |
| | |
| - | |
| - | ====msgrelay==== |
| - | |
| | Ein experimentelles APRS |
| _ | Nachrichtenmodul zum Verwalten von |
| | Kurznachrichten mit Anbindung an |
| | das udpgate. |
| - | |
| - | |
| _ | ===Vorgefertigte Varianten=== |
| _ | |
| | Die Vielfalt in der Zusammenstellung |
| | der einzelnen Komponenten erlaubt |
| | eine größere Zahl an |
| | unterschiedlichen Konfigurationen. |
| | Zum leichteren und schnelleren |
| - | Einsatz am Digistandort bietet |
| | [http://www.oe2wao.info OE2WAO] |
| | unter Bekanntgabe des geplanten |
| | Digi Rufzeichens mehrere Standard |
| | Varianten vorgefertigt zur Auswahl. |
| _ | |
| _ | "'Variante 1'" |
| _ | * XNET Dualbaud Packet Radio Digi |
| | - 1k2 und 9k6 User Zugang auf |
| - | einer Frequenz |
| | - variabler HAMNET Zugangsport für |
| - | sämtliche IP Adressen |
| | - weitere AXUDP HAMNET Links |
| - | können konfiguriert werden |
| _ | * APRS Server und Digi mit IGATE |
| | _ |



Ausgabe: 28.04.2024

- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User **Zugang** - optional 300bd RX (und TX) für **Kurzwellen APRS** - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS **Stationen** - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten **APRS Packete** "'Variante 2" * XNET Dualbaud Packet Radio Digi - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden "Variante 3" * APRS Server und Digi mit IGATE - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway - optional 300bd RX (und TX) für **Kurzwellen APRS** ==Soundkarte== Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die



| | | + | Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]]. |
|---|--|---|--|
| | | | |
| - | == <mark>Einsatz</mark> == | + | ==PTT== |
| | | + | [[Bild:Nf_vox.png thumb NF VOX]] |
| | | + | [[Bild:Watchdog.png thumb PTT Watchdog]] |
| | | + | Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein [[PTT Watchdog]] zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer) Sendungen. |
| | | + | Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine [[NF VOX PTT]] verwendet. |
| | | | |
| _ | Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten aktuell bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL8RDL und DK5RV. | | |
| | | | |
| - | Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA. | | |
| - | ==Hilfe== | | |
| | | | |
| | | | [[TCE Tinvcore Linux Proiekt << Zurück zur dxIAPRS Übersicht]] |



Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

Aktuelle Version vom 7. Mai 2022, 10:36 Uhr

| Inhaltsverzeichnis | |
|---|-----|
| 1 PC | 131 |
| 1.1 Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V | 131 |
| 2 ALIX | 131 |
| 3 Raspberry Pi | 132 |
| 4 NanoPi | 132 |
| 5 Soundkarte | 132 |
| 6 PTT | 132 |



PC

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch zahlreiche Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf **<4Watt** minimierte Leistungsaufnahme aufweist.



Polung Industrie PC

Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei OE2WAO anfragen

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V

Neben den bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluss auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.



Umbau Netzteil für 12V

Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt. Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil nur geringfügig modifiziert werden. Dazu wird ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei etwa 11V zu erwirken. (es kann auch ein SMD Widerstand huckepack auf den unteren SMD aufgelötet werden)

ALIX

Auch die bekannten ALIX Boards können für dxIAPRS verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten dxIAPRS Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).



Raspberry Pi

Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.

NanoPi

Der NanoPi von FriendlyELEC ist unsere nächste große Hoffnung. Er ist extrem sparsam und besitzt im Gegensatz zu anderen Minicomputern mit PWM-Sound eine richtige Onboard Soundkarte bzw. Soundchip. Auf den im Lauf befindlichen Installationen hat sich der NanoPi bisher sehr bewährt und auch die durch das CPU Step-Down äußerst geringen Energieverbräuche von knapp über 1W sind erstaunlich.

Der erste Prototyp für einen all-in-one Digi wurde 2021 von OE2WAO Mike und OE5DXL Chris für den ersten Italienischen TCE Digi IQ3AZ gebaut. Dabei wurde ein NanoPi Neo-LTS samt LoRa Modul (RA02 mit SX1278) direkt in ein ehemaliges Betriebsfunkgerät Kyodo FK-105 (gleich Grundig, Elin, Ericsson,...) verbaut. Ein Duplikat wurde für OE3XER umgesetzt.



LoRa APRS Modul RA02 mit SX1278

Soundkarte

Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe geeignete Soundkarten.


PTT


Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein PTT Watchdog zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer)Sendungen.

Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine NF VOX PTT verwendet.

<< Zurück zur dxlAPRS Übersicht







TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Software: Unterschied zwischen den Seiten

Zeile 1:

VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Aktuelle Version vom 27. Mai 2022, 21: 14 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

- [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Kategorie:Digitale Betriebsarten]]
- [[Kategorie:APRS]]
- [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For englishversion on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch | click here]]

==Komponenten / Module==

Im AFU Tinvcore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten.

[[TCE Komponenten | >> Nähere+ Details zu den einzelnenKomponenten]]



+ [[Datei:Udpboxs.jpg]] ==Einleitung== [[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz **LowPower Industrie PC]]** Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE -Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie *Packet Radio, *APRS, *Blitzortung, *kleine Webserver, *SVX-Link (Echolink) u.v.m. im HAMNET anbindet. < br> Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang. ==Einstellungen== ==Hardware== ===PC=== [[Bild:12v-anschluss. jpg|thumb|Polung Industrie PC]] Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, **OE2WAO Mike und OE5DXL Chris,** sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU



Leistung (AMD Geode) und bis zu
256MB Ram eine bis auf '''<5Watt'''
minimierte Leistungsaufnahme
aufweist (vorhandene Restboards bei
[http://www.oe2wao.info OE2WAO]
anfragen).

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

_

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

_

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

- br>

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.



Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

===Soundkarte===

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.
Darauf zu achten ist, dass bei
mehreren geplanten Kanälen, die
Soundkarte über Stereo Anschlüsse
verfügt, beim Ein- sowie Ausgang.
Geeignete Karten lassen sich derzeit
meist daran erkennen, dass sie über
3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon,
Line-In, Lautsprecher). Siehe
[[Geeignete Soundkarten|geeignete
Soundkarten]].

==Software==

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE -Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.
br>

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br



| - | Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird. <br< th=""></br<> |
|---|--|
| _ | Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB. |
| - | |
| _ | |
| - | ===Installation unter Linux=== |
| _ | Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden |
| _ | wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD_ZU_IMG.ZIP% |
| _ | Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen. |
| _ | cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% gunzip > /dev/sdd |
| - | Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden. |
| _ | Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern. |
| _ | "'ACHTUNG!'" |
| - | Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht. |
| - | |
| - | ===Installation unter Windows=== |



Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.

Schreibvorgang beginnen.

- "'ACHTUNG!"'

- Alle auf dem USB Medium

 befindlichen Dateien werden
 überschrieben bzw. gelöscht.
- ===Einstellungen====

Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

Zeile 71:

/opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.htmlputty])<br

User: tc

Pass: 12345678

Zeile 17:

/opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

Default Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])


+ User: tc

Pass: 12345678



===Netzwerk einstellen=== Netzwerkkonfiguration anhand des Beispiels von OE2XZR (IP Adressen müssen auf eigene Bedürfnisse geändert werden). Datei: /opt/eth0.sh #!/bin/sh # DHCP deaktivieren pkill udhcpc # Haupt IP Adresse ifconfig eth0 44.143.40.90 netmask 255.255.255.240 # Zusätzliche/optionale IP Adresse für lokale Konfiguration ifconfig eth0:0 192.168.1.50 # Gateway route add default gw 44.143.40.94 # Nameserver echo nameserver 44.143.40.30 > /etc /resolv.conf echo nameserver 44.143.168.30 >> /etc/resolv.conf ===Starten und Stoppen von Modulen=== Die einzelnen Softwaremodule können per Befehl gestartet oder gestoppt werden. Syntax: ./modul [start|stop|status]
 Bspw. XNET (Neu)Start: ./snet start APRSdigi (Neu)Start: ./igate start







| | Im AFU Tinycore Image sind unter |
|---|--|
| - | anderem amateurfunkspziefische |
| | Programme enthalten. < br> |
| _ | |
| _ | |
| - | [[Datei:Udpboxs.jpg]] |
| | |
| - | |
| _ | ====udpbox==== |
| | <u> </u> |
| - | |
| | Die UDPBOX stellt das zentrale |
| | Bindeglied zwischen den einzelnen |
| _ | Programmen dar. Sie empfängt und |
| | verteilt entsprechend die UDP Pakete. |
| | |
| | |
| | So ist es bspw. möglich die auf 2m |
| | empfangenen APRS Pakete zu filtern, |
| | auf 2m wieder auszugeben, und |
| - | zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS |
| | Meldungen auf dem Dualbaud 70cm |
| | Packet Radio Digipeater auszusenden. |
| | |
| | Zudem beherrscht die UDPBOX die |
| | leicht unterschiedlichen Arten in den |
| - | Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR. |
| | <pre> <br <="" td=""/></pre> |
| | |
| | Zur Übersicht steht für die APRS |
| - | Funktion auch ein kleiner Webserver |
| | bereit: http:// HOSTNAME:14501 |
| | |
| _ | |
| _ | ====udphub==== |
| | |
| - | |
| | Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm |
| | für XNET, welches die IP |
| | Beschränkung umgeht, indem es sich |
| | selbst zwischen Benutzer und XNET |
| | stellt, und die AXUDP Pakete |
| | entsprechend verteilt. Dabei bleibt |
| | der Ursprungspfad (IP) des Benutzer |
| | eine Woche (einstellbar) gespeichert, |
| _ | und der Benutzer kann bei lokal |



qestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.

====udpgate====

Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.

br>

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.

- ====udprfnet====

Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digi per Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz.



| - [| | | |
|--------|--|---|--|
| - [| ====afskmodem==== | | |
| - | | | |
| _ | Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter_ Linux digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll jedoch nicht verwirren, es sind auch je nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK möglich. | | |
| _ | ====msgrelay==== | | |
| _ | -3 | | |
| - - | Ein experimentelles APRS Nachrichtenmodul zum Verwalten von Kurznachrichten mit Anbindung an das udpgate. | | |
| - | ===Vorgefertigte Varianten=== | | |
| | Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl. | | Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl. |
| | '''Variante 1''' | | '''Variante 1''' |
| - | * XNET Dualbaud Packet Radio Digi | + | * XNET Multibaud Packet Radio Digi |
| - | - 1k2 <mark>und</mark> 9k6 User Zugang auf einer Frequenz | + | - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz |



| - | - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen | + | variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access) | |
|----|---|-----------|--|--|
| | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden | | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden | |
| | * APRS Server und Digi mit IGATE | | * APRS Server und Digi mit IGATE | |
| | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway | | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway | |
| - | - 1k2 RX auf <mark>1k2</mark> Packet Radio User Zugang | + | - 1k2 und 9k6 RX auf Packet Radio User Zugang | |
| | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS | | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS | |
| | - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen | | - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen | |
| Ze | ile 135: | Zeile 82: | | |
| | | | | |
| | '''Variante 2''' | | '''Variante 2''' | |
| - | * XNET Dualbaud Packet Radio Digi | + | * XNET Multibaud Packet Radio Digi | |
| - | - 1k2 <mark>und</mark> 9k6 User Zugang auf einer Frequenz | + | - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz | |
| - | - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen | + | - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access) | |
| | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden | | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden | |
| | | | | |
| Ze | ile 146: | Ze | eile 93: | |
| | | | | |
| _ | ==Einsatz== | | | |
| _ | | | | |
| | Eingesetzt wird das System in | | | |
| | verschiedenen Konfigurationen und Varianten aktuell bereits bei OE2XZR. | | | |
| _ | OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, | | | |
| | OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, | | | |
| | sowie bei DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL8RDL und DK5RV. | | | |
| _ | | | | |



- Getestet wird es unter anderem in

 OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in
 IK, DL und PA.
- ==Hilfe==

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

[[TCE Tinvcore Linux Projekt | << Zurück zur TCE Projekt Übersicht]]

Aktuelle Version vom 27. Mai 2022, 21:14 Uhr


| Inhaltsverzeichnis | |
|--|-----|
| 1 Komponenten / Module | 146 |
| 2 Einstellungen | 146 |
| 2.1 Netzwerk einstellen | 146 |
| 2.2 Starten und Stoppen von Modulen | 147 |
| 2.3 Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server) | 147 |
| 2.4 Zum Abschluss speichern | 148 |
| 3 Vorgefertigte Varianten | 148 |



Komponenten / Module

Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten.

>> Nähere Details zu den einzelnen Komponenten



Einstellungen

Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

/home/tc/readme

Voreingestellt im Image sind folgende Werte:

Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

/opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#'
auskommentiert)

Default Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit putty)

User: tc

Pass: 12345678

Netzwerk einstellen

Netzwerkkonfiguration anhand des Beispiels von OE2XZR (IP Adressen müssen auf eigene Bedürfnisse geändert werden).

Datei: /opt/eth0.sh

Ausgabe: 28.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



```
#!/bin/sh
# DHCP deaktivieren
pkill udhcpc
# Haupt IP Adresse
ifconfig eth0 44.143.40.90 netmask 255.255.255.240
# Zusätzliche/optionale IP Adresse für lokale Konfiguration
ifconfig eth0:0 192.168.1.50
# Gateway
route add default gw 44.143.40.94
# Nameserver
echo nameserver 44.143.40.30 > /etc/resolv.conf
echo nameserver 44.143.168.30 >> /etc/resolv.conf
```

Starten und Stoppen von Modulen

Die einzelnen Softwaremodule können per Befehl gestartet oder gestoppt werden. Syntax: ./modul [start|stop|status]

Bspw. XNET (Neu)Start:

```
./snet start
```

APRSdigi (Neu)Start:

```
./igate start
```

Ubox (Neu)Start:

```
./ubox start
```

Hub (Neu)Start:

```
./hub start
```

L2XNET(Neu)Start:

```
./l2xnet start
```

Modem (Neu)Start:

```
./modem start
```

Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server)

```
sudo ntpclient -c 1 -s -h 44.143.243.254
sudo hwclock --systohc
```



Zum Abschluss speichern

WICHTIG!!

Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

```
(sudo su)*
filetool.sh -b
```

*(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

Vorgefertigte Varianten

Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet OE2WAO unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

Variante 1

- * XNET Multibaud Packet Radio Digi

 - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access) weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- * APRS Server und Digi mit IGATE

 - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
 1k2 und 9k6 RX auf Packet Radio User Zugang
 - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

 - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen
 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Packete

Variante 2

- * XNET Multibaud Packet Radio Digi
 - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz
 - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access)
 - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

Variante 3

- * APRS Server und Digi mit IGATE
 - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
 - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

<< Zurück zur TCE Projekt Übersicht



Ausgabe: 28.04.2024

TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Software Installation: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)


OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K

Aktuelle Version vom 26. Februar 2018, 11:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K





*APRS, *Blitzortung, *kleine Webserver, *SVX-Link (Echolink) u.v.m. im HAMNET anbindet.
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang. ==Hardware== ===PC=== [[Bild:12v-anschluss. ipg|thumb|Polung Industrie PC]] Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, **OE2WAO Mike und OE5DXL Chris,** sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "'<5Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen). < br> Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz. ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante=== [[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau

Netzteil für 12V]]



Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Versordungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

- versorgt.

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

===Soundkarte===

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.
Darauf zu achten ist, dass bei
mehreren geplanten Kanälen, die
Soundkarte über Stereo Anschlüsse
verfügt, beim Ein- sowie Ausgang.
Geeignete Karten lassen sich derzeit



meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

==Software==

Das zum Einsatz kommende
[http://www.tinycorelinux.com TCE Tinycore Linux] kann im Original von
der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.
br>

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

===Installation unter Linux====

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

wget http://www.oe2wao.info/tce/%
PFAD ZU IMG.ZIP%

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

wget https://oe2wao.info/tce/tce-128.zip



+ oder

+ wget http://wiki.oevsv.at/images/a/ae /Tce-128.zip

Nun verbindet man eine entsprechend

für den folgenden Vorgang nicht

große CF Speicherkarte. Diese darf aber

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev /sdd

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

cbr>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev /sdd

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

cbr>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

Alternativ kann man sich das Image auch lokal herunterladen, entpacken und per DD auf die CF schreiben.

'''ACHTUNG!'''

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

"ACHTUNG!""

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation unter Windows<mark>=</mark>==

Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe 2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).
br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das ==Installation auf Raspberry Pi==

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.



USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S
 7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.

+

+

==Installation unter Windows==

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen

Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).

->

Alternativ gibt es noch einen zweiten

IMAGEWRITER.zip zum Download.

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den Image Writer starten, das Image auswähle n, und den Schreibvorgang beginnen.

br>

"'ACHTUNG!"'

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

===Einstellungen===

 Eine kleine Dokumentation für die
 notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

/home/tc/readme

"ACHTUNG!""

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.



| - | |
|-------------|--|
| - | Voreingestellt im Image sind folgende Werte: |
| - | Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0) |
| - | |
| - | Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden: |
| - | /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert) |
| - | |
| - | Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty]) |
| - | User: tc |
| | |
| - | Pass: 12345678 |
| - - | Pass: 12345678 |
| - - - | Pass: 12345678 |
| - - - | Pass: 12345678 ""WICHTIG !!"" |
| | |
| | ""WICHTIG!!"" Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert |
| | ""WICHTIG!!"" Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl |



| | * *(ohne "sudo su" nur solange der |
|---|---|
| - | Befehl nicht zuvor einmal als root |
| | ausgeführt wurde) |
| _ | |
| | |
| - | ===Komponenten=== |
| _ | |
| | |
| | Im AFU Tinycore Image sind unter |
| _ | anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten. <br< td=""></br<> |
| | Programme entitation. Sur |
| - | |
| _ | [[Datei:Udpboxs.jpg]] |
| | rr |
| - | |
| _ | ====udpbox==== |
| | |
| _ | |
| | Die UDPBOX stellt das zentrale |
| | Bindeglied zwischen den einzelnen |
| - | Programmen dar. Sie empfängt und |
| | verteilt entsprechend die UDP Pakete. |
| | |
| | So ist es bspw. möglich die auf 2m |
| | empfangenen APRS Pakete zu filtern, |
| | auf 2m wieder auszugeben, und |
| - | zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS |
| | Meldungen auf dem Dualbaud 70cm |
| | Packet Radio Digipeater auszusenden. |
| | |
| | Zudem beherrscht die UDPBOX die |
| _ | leicht unterschiedlichen Arten in den |
| _ | Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR. |
| | |
| | Zur Übersicht steht für die APRS |
| _ | Funktion auch ein kleiner Webserver |
| | bereit: http:// HOSTNAME:14501 |
| | - |
| _ | |
| - | ====udphub==== |
| | |
| | |



Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP
Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.

- ====udpgate====

Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.

====udprfnet====

Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das



| | gesamte Netz als einen großen RX |
|---|---------------------------------------|
| _ | darzustellen und auch weiter entfernt |
| | empfangene APRS Pakete vom dort |
| | gebietsmässig nahegelegenen Digi |
| | per Radiusdefinition auf 144.800MHz |
| | wieder aussenden zu lassen. Dabei |
| | bilden mehrere Serververbindungen |
| | untereinander das Prinzip der |
| | Redundanz. |
| _ | |
| | |
| - | ====afskmodem==== |
| _ | |
| | |
| | Das AFSKMODEM ist ein |
| | [[Packet Radio via Soundkarte unter_ |
| | Linux digitales Soundmodem]], |
| | welches die Pakete in eine (A)FSK |
| _ | Modulation wandelt und der |
| | Soundkarte zuführt. Der Name soll |
| | jedoch nicht verwirren, es sind auch |
| | ie nach Soundkarte |
| | Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK |
| | möglich. |
| _ | |
| | |
| - | ====msgrelay==== |
| _ | |
| | - |
| | Ein experimentelles APRS |
| - | Nachrichtenmodul zum Verwalten von |
| | Kurznachrichten mit Anbindung an |
| | das udpgate. |
| _ | |
| | |
| - | |
| _ | ===Vorgefertigte Varianten=== |
| | |
| - | |
| | Die Vielfalt in der Zusammenstellung |
| | der einzelnen Komponenten erlaubt |
| | eine größere Zahl an |
| | unterschiedlichen Konfigurationen. |
| | |



Zum leichteren und schnelleren **Einsatz am Digistandort bietet** [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten **Digi Rufzeichens mehrere Standard** Varianten vorgefertigt zur Auswahl. "'Variante 1" * XNET Dualbaud Packet Radio Digi - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden * APRS Server und Digi mit IGATE - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang - optional 300bd RX (und TX) für **Kurzwellen APRS** - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten **APRS Packete** "Variante 2" * XNET Dualbaud Packet Radio Digi - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen



| - | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden | |
|-----|--|---|
| - | | |
| - | '''Variante 3''' | |
| - [| * APRS Server und Digi mit IGATE | |
| - | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway | |
| - | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS | |
| - | | |
| - | | |
| - [| ==Einsatz== | |
| - [| | |
| _ | Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten aktuell bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, | |
| | OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL8RDL und DK5RV. | |
| - [| | |
| - | Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA. | |
| | | |
| - [| ==Hilfe== | |
| | | |
| | Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann | [[TCE Tinycore Linux Projekt << Zurück zur TCE Projekt Übersicht]] |
| - | Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen. | + |



Aktuelle Version vom 26. Februar 2018, 11:23 Uhr

| Inhaltsverzeichnis | |
|---------------------------------|-----|
| 1 Download | 162 |
| 2 Installation unter Linux | 162 |
| 3 Installation auf Raspberry Pi | 162 |
| 4 Installation unter Windows | 162 |



Download

Das zum Einsatz kommende TCE - Tinycore Linux kann wahlweise im Original von der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version findet ihr hier:

Download TCE project image for 128MB media (Datei:Tce-128.zip)

Installation unter Linux

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

```
wget https://oe2wao.info/tce/tce-128.zip
```

oder

```
wget http://wiki.oevsv.at/images/a/ae/Tce-128.zip
```

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern. Alternativ kann man sich das Image auch lokal herunterladen, entpacken und per DD auf die CF schreiben.

ACHTUNG!

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

Installation auf Raspberry Pi

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar. Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

Installation unter Windows

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der Webseite von OE2WAO zu finden (S7ImgWR1.zip).



Alternativ gibt es noch einen zweiten IMAGEWRITER.zip zum Download.

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den Image Writer starten, das Image auswählen, und den Schreibvorgang beginnen.

ACHTUNG!

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

<< Zurück zur TCE Projekt Übersicht



TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Tinycore Linux Project englisch: Unterschied zwischen den Seiten


VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)


OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 15: 01 Uhr (Quelltext anzeigen)

> OE2WAO (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung









+ DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike and OE5D XL Chris are doing experiments with discarded industrial pc hardware, a 50 0MHz AMD Geode CPU with up to 256MB of RAM, and a minimal power input of

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "'<5Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfrage n).
br>

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der

But every other hardware plattform like ALIX, Raspberry Pi or similar will do.

<5Watt (for remaining stock ask [http://

www.oe2wao.info OE2WAO]).

The operating system is placed on a CF/SD memory card (>32MB).
br>



Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

If available the internal, or in other cases an USB soundcard is used for operating AFSK/FSK modulation. One special character of working devices is a 3rd connector beside microphone and line out, the line in. Because these device are real stereo and make it possible to operate two separate channels even on one sound card.

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

===<mark>Soundkarte</mark>===

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.
Darauf zu achten ist, dass bei
mehreren geplanten Kanälen, die
Soundkarte über Stereo Anschlüsse
verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Gee
ignete Karten lassen sich derzeit
meist daran erkennen, dass sie über 3
Anschlüsse verfügen (Mikrofon, LineIn, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete
Soundkarten|geeignete Soundkarten]]

===Connections and conversion of our used industrial PC===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|power supply conversion 12V]]

==Software==

Das zum Einsatz kommende
[http://www.tinycorelinux.com TCE Tinycore Linux] kann im Original von
der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

Str>

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB. The normal board supply is 24V.

That we can use it with our 12V power supply, we have to do a little modification. Just add a 270k Ohm resistor on the bottom side of the power supply as shown in the picture.

+ ===Soundcard===

If there is no onboard sound available, you can use a USB soundcard instead. Suggested types you can find [[Geeignete Soundkarten|here]].

====Installation unter Linux====

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

wget http://www.oe2wao.info/tce/%
PFAD ZU IMG.ZIP%

Nun verbindet man eine entsprechend große CF
Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

- "'ACHTUNG!"'

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation unter Windows===

Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br

+ ==Software==

A ready-to-use software image is located on the [http://www.oe2wao.info /tce OE2WAO Server] (e.g. tc455x-128.zi p means version 4.55 with GUI on 128MB data drive)

There is also a version for raspberry pi hardware in test, and available soon



Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.

Schreibvorgang beginnen.

- "'ACHTUNG!"'

- Alle auf dem USB Medium

 befindlichen Dateien werden

 überschrieben bzw. gelöscht.
- ===Einstellungen===
- Eine kleine Dokumentation für die
 notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis
- /home/tc/readme
- Voreingestellt im Image sind folgende
 Werte:

 Werte:
- Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)
 - Zu startenden Programme und
 Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS
 Betriebssystemen) befinden sich in
 nachfolgender Datei, und müssen zur
 korrekten Funktion editiert werden:
- /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)



| - | Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty | | |
|-----|---|---|---|
| | /download.html putty]) <br< th=""><th></th><th></th></br<> | | |
| _ | User: tc | | |
| - | Pass: 12345678 | | |
| - | | | |
| | | | |
| _ | ""WICHTIG !!"" | + | DL1NUX has created a wiki on installation and operating the dxlToolchain http://dxlwiki.dl1nux.de/ (german) |
| _ | Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl | | |
| - | (sudo su)* | | |
| - [| filetool.sh -b | | |
| - | | | |
| - | * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde) | | |
| - | | | |
| - | ===Komponenten=== | | |
| - [| | | |
| _ | Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten. | | |
| | | | |
| | | + | ===Software schematic=== |
| | [[Datei:Udpboxs.jpg]] | | [[Datei:Udpboxs.jpg]] |

- ====udpbox===== + ==Help==

Die UDPBOX stellt das zentrale
Bindeglied zwischen den einzelnen
Programmen dar. Sie empfängt und
verteilt entsprechend die UDP Pakete.

So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.

Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.

Zudem beherrscht die UDPBOX die UDP

Zur Übersicht steht für die APRS
 Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: http:// HOSTNAME:14501

====udphub====

Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP
Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.



- ====udpgate====

_

Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.

br>

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird iedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.

====udprfnet====

_

Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digi per Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz.

_

====afskmodem====

_



| | Das AFSKMODEM ist ein |
|---|--|
| | [[Packet Radio via Soundkarte unter_ |
| | Linux digitales Soundmodem]], |
| | welches die Pakete in eine (A)FSK |
| _ | Modulation wandelt und der |
| | Soundkarte zuführt. Der Name soll |
| | iedoch nicht verwirren, es sind auch |
| | ie nach Soundkarte |
| | Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK |
| | möglich. |
| - | |
| - | ====msgrelay==== |
| - | |
| | Ein experimentelles APRS |
| _ | Nachrichtenmodul zum Verwalten von |
| | Kurznachrichten mit Anbindung an |
| | das udpgate. |
| - | |
| - | |
| - | ===Vorgefertigte Varianten=== |
| - | |
| | Die Vielfalt in der Zusammenstellung |
| | der einzelnen Komponenten erlaubt |
| | eine größere Zahl an |
| | unterschiedlichen Konfigurationen. |
| | Zum leichteren und schnelleren |
| - | Einsatz am Digistandort bietet |
| | [http://www.oe2wao.info OE2WAO] |
| | unter Bekanntgabe des geplanten |
| | Digi Rufzeichens mehrere Standard |
| | Varianten vorgefertigt zur Auswahl. |
| - | |
| - | "'Variante 1"' |
| - | * XNET Dualbaud Packet Radio Digi |
| | - 1k2 und 9k6 User Zugang auf |
| - | einer Frequenz |
| | |
| - | - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen |



| - | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden |
|-----|--|
| - | * APRS Server und Digi mit IGATE |
| - | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway |
| - | - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang |
| - | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS |
| - | - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen |
| - | - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Packete |
| - | |
| - | "'Variante 2"' |
| - [| * XNET Dualbaud Packet Radio Digi |
| - | - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz |
| - | variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen |
| - | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden |
| - | |
| - | "'Variante 3"' |
| - | * APRS Server und Digi mit IGATE |
| - | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway |
| - | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS |
| - | |
| - | |
| _ | ==Einsatz== |



Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten aktuell bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in
OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in
IK, DL und PA.

- ==Hilfe==

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

If you need help on configuring the software packages you can contact OE 5DXL on packet radio convers channel 501.

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 15:01 Uhr



Für die deutsche Version dieses Projekts >>hier klicken<<

Inhaltsverzeichnis

| 1 Intro | 177 |
|--|-----|
| 2 Hardware | 177 |
| 2.1 Connections and conversion of our used industrial PC | 177 |
| 2.2 Soundcard | 178 |
| 3 Software | 178 |
| 3.1 Software schematic | 178 |
| 4 Help | 178 |



Intro

This hamradio software project is based on TCE
- Tinycore Linux, an embedded software
system used on plattforms like industrial pc,
ALIX and others, and offers

- Packet Radio (multichannel/multibaud e. g. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- APRS UDPGATE (IGATE, also multibaud, e. g. 1k2 and 9k6)
- LoRa APRS (NEW!) incl. Mic-E
- SAMNET
- lightning detection
- Radiosondes RX (weather balloon tracker)
- small web servers
- Weather station with different sensors
- SVX Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio Email (RMS Packet)
- Switching and measuring center



especialy in networks like HAMNET and similar.

One goal is a minimum on material expenditure and also a minimal current consumption, followed by a maximum of features

More information on the hamradio TCE - tinycore linux project coming here soon

Hardware

DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike and OE5DXL Chris are doing experiments with discarded industrial pc hardware, a 500MHz AMD Geode CPU with up to 256MB of RAM, and a minimal power input of <5Watt (for remaining stock ask OE2WAO).

But every other hardware plattform like ALIX, Raspberry Pi or similar will do.

The operating system is placed on a CF/SD memory card (>32MB).



If available the internal, or in other cases an

Ausgabe: 28.04.2024

USB soundcard is used for operating AFSK/FSK modulation. One special character of working devices is a 3rd connector beside microphone and line out, the line in. Because these device are real stereo and make it possible to operate two separate channels even on one sound card.

Connections and conversion of our used industrial PC



There are several connectors (COM, USB, network) on the frontside of our panels, as you can see. For correct polarity it is important to connent the + pole to the right pin of the 3pol power supply connector, the pin which is closer to the USB ports. The negative pole is the left pin.

The normal board supply is 24V.

That we can use it with our 12V power supply, we have to do a little modification. Just add a 270k Ohm resistor on the bottom side of the power supply as shown in the picture.



Soundcard

If there is no onboard sound available, you can use a USB soundcard instead. Suggested types you can find here.


Software

A ready-to-use software image is located on the OE2WAO Server (e.g. tc455x-128.zip means version 4.55 with GUI on 128MB data drive)

There is also a version for raspberry pi hardware in test, and available soon.

DL1NUX has created a wiki on installation and operating the dxlToolchain http://dxlwiki.dl1nux.de/(german)

Software schematic



Help

If you need help on configuring the software packages you can contact OE5DXL on packet radio convers channel 501.



Ausgabe: 28.04.2024

TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 13. August 2013, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14: 52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(48 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

| Ze | ile 4: | Zε | eile 4: |
|-----|--|----|--|
| | [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] | | [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] |
| - | [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch click here]] | + | [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch >>click here<<]] |
| | ==Einleitung== | | ==Einleitung== |
| | [[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]] | | [[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]] |
| - | Hierbei handelt es sich um ein Amateurfun k Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie | + | Hierbei handelt es sich um eine Amateurfu nk Toolchain , welche bpsw. unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie |
| - | *Packet Radio, | + | |
| - | *APRS <mark>,</mark> | + | *[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6)" |
| - | *Blitzortung <mark>,</mark> | + | *[[:Kategorie:APRS APRS]] - UDPGATE ''(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)'' |
| - [| *kleine Webserver, | + | *LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E |
| | | + | *[[SAMNET SAMNET]] |
| | | + | *Blitzortung |
| | | | |



Ausgabe: 28.04.2024

*Radiosonden RX (Wetterballon) *kleine Webserver *Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren *SVX-Link (Echolink) *SVX-Link (Echolink) *[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK u.v.m. im HAMNET anbindet.
 Global Radio E-Mail (RMS Packet)]] *Schalt- und Meßzentrale u.v.m. **unter anderem** im HAMNET anbindet.
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang. Funktionsumfang. ==[[TCE Hardware | Hardware]]== ==Hardware== [[TCE Hardware]] -> Informationen zur ===PC=== benötigten Hardware [[Bild:12v-anschluss.jpg|thumb|Polung **Industrie PC11** Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, **OE2WAO Mike und OE5DXL Chris,** sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "'<5Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen). < br> Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.



- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===
- [[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

- br>

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

- ===Soundkarte====

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.



Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeign ete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

- ==Software==

Das zum Einsatz kommende
[http://www.tinycorelinux.com TCE Tinycore Linux] kann im Original von
der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

- Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.
br>
- Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.

- Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.

 wird.

 br>
- Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

===Installation unter Linux===



Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

wget http://www.oe2wao.info/tce/%
PFAD_ZU_IMG.ZIP%

Nun verbindet man eine entsprechend große CF
Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

- "ACHTUNG!"'

Alle auf dem USB Medium

befindlichen Dateien werden

überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation unter Windows===

Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Ietzt das USB Medium anstecken und sich



| _ | den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen. |
|---|---|
| - | "'ACHTUNG!'" |
| - | Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht. |
| - | |
| - | ===Einstellungen=== |
| - | |
| - | Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis |
| - | /home/tc/readme |
| - | |
| - | Voreingestellt im Image sind folgende Werte: |
| - | Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0) |
| _ | |
| _ | Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden: |
| - | /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert) |
| - | |
| _ | Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty]) |
| _ | llser: tc <hr/> |



| - | Pass: 12345678 |
|---|---|
| - | |
| _ | |
| - | ""WICHTIG !!"" |
| _ | Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl |
| - | (sudo su)* |
| - | filetool.sh -b |
| - | |
| - | * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde) |
| - | |
| - | ===Komponenten=== |
| - | |
| - | Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten. br> |
| - | |
| - | [[Datei:Udpboxs.jpg]] |
| _ | |
| - | ====udpbox==== |
| - | |
| _ | Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete. |



So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.

So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangen, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.

Zur Übersicht steht für die APRS

- Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: http:// HOSTNAME:14501

- ====udphub=====

Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP
Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.

- ====udpgate====



Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.

br>

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Prioriät der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.

====udprfnet====

Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digi per Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz.

- ====afskmodem=====

Das AFSKMODEM ist ein
[[Packet Radio via Soundkarte unter_
Linux | digitales Soundmodem]],
welches die Pakete in eine (A)FSK
Modulation wandelt und der



| _ | Soundkarte zufuhrt. Der Name soll |
|---|---|
| | iedoch nicht verwirren, es sind auch ie nach Soundkarte |
| | Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK |
| | möglich. |
| | |
| _ | |
| - | ====msgrelay==== |
| _ | |
| _ | |
| | Ein experimentelles APRS |
| _ | Nachrichtenmodul zum Verwalten von |
| | Kurznachrichten mit Anbindung an |
| | das udpgate. |
| - | |
| _ | |
| - | |
| - | ===Vorgefertigte Varianten=== |
| _ | |
| | |
| | Die Vielfalt in der Zusammenstellung |
| | der einzelnen Komponenten erlaubt |
| | eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. |
| | Zum leichteren und schnelleren |
| - | Einsatz am Digistandort bietet |
| | [http://www.oe2wao.info OE2WAO] |
| | unter Bekanntgabe des geplanten |
| | Digi Rufzeichens mehrere Standard |
| | Varianten vorgefertigt zur Auswahl. |
| _ | |
| _ | |
| - | "'Variante 1" |
| - | * XNET Dualbaud Packet Radio Digi |
| | - 1k2 und 9k6 User Zugang auf |
| - | einer Frequenz |
| | |
| _ | - variabler HAMNET Zugangsport für |
| | sämtliche IP Adressen |
| | - weitere AXUDP HAMNET Links |
| - | können konfiguriert werden |
| | * ADDC Company and District LCATE |
| - | * APRS Server und Digi mit IGATE |



| - | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway | | |
|-----|--|---|---|
| - | - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang | | |
| - | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS | | |
| - | - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen | | |
| - | 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Packete | | |
| | | | |
| - | '''Variante 2''' | + | ==[[TCE Software Software]]== |
| - | * XNET Dualbaud Packet Radio Digi | + | DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt: |
| - | - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz | | |
| - | variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen | | |
| - | - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden | | |
| - | '''Variante 3''' | + | [http://dxlwiki.dl1nux.de/ http://dxlwiki.dl1nux.de] |
| - [| * APRS Server und Digi mit IGATE | | |
| - | - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway | | |
| - | - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS | | |
| | | | |
| | | + | ===[[TCE Software Einstellungen & Bedienung]]=== |
| | | + | Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen |
| | | | Modulen |
| | | | |



Ausgabe: 28.04.2024

| | + | ===[[TCE Software Installation Installation & Download]]=== |
|--|---|--|
| | + | Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem |
| | | |
| ==Einsatz== | | ==Einsatz== |
| | | |
| Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten aktuell bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL8RDL und DK5RV. | + | [[Bild:Db0wqs-aprs-k. jpg thumb DB0WGS APRS & PR Digi]] |
| | + | Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR so wie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ. |
| | | |
| Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA. | + | Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA. |
| | | |
| ==Hilfe== | | ==Hilfe== |
| Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen. | + | Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501 , oder per PR Mail an OE5DXL stellen. |



Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

| 1 Einleitung | 192 |
|-------------------------------|-----|
| 2 Hardware | 192 |
| 3 Software | 192 |
| 3.1 Einstellungen & Bedienung | 192 |
| 3.2 Installation & Download | 192 |
| 4 Einsatz | 192 |
| 5 Hilfe | 193 |



Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- Packet Radio (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- APRS UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- SAMNET
- Blitzortung
- Radiosonden RX (Wetterballon)
- kleine Webserver
- Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- SVX-Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)
- Schalt- und Meßzentrale



Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

Hardware

TCE Hardware -> Informationen zur benötigten Hardware

Software

DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

http://dxlwiki.dl1nux.de

Ausgabe: 28.04.2024

Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.





Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.