

Inhaltsverzeichnis

1. TCE Tinycore Linux Projekt	113
2. Benutzer:OE2WAO	9
3. Kategorie:APRS	13
4. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate	20
5. Kategorie:WINLINK	28
6. SAMNET	72
7. TCE Hardware	77
8. TCE Software	86
9. TCE Software Installation	97
10. TCE Tinycore Linux Projekt englisch	105

TCE Tinycore Linux Projekt

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Dezember 2011, 14:23

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Installation unter Linux](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:

52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(91 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Zeile 4:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

==Einleitung==

==Einleitung==

– [[Bild:PPC.jpg|thumb|LowPower Industrie PC]]

+ [[Bild:PPC.jpg|thumb|**500MHz** LowPower Industrie PC]]

– **Hier entsteht ein** **Amateurfunk Software Projekt, welches** unter Einsatz von [\http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

+ **Hierbei handelt es sich um eine** **Amateurfunk Toolchain, welche bpsw.** unter Einsatz von [\http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

– ***Packet Radio,**

– ***APRS,**

– ***Blitzortung,**

– ***kleine Webserver,**

– **u.v.m. im HAMNET anbindet.
**

– **Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.**

		<ul style="list-style-type: none"> + *[[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)" + *[[[:Kategorie:APRS APRS]] - UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)" + *LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E + *[[SAMNET SAMNET]] + *Blitzortung + *Radiosonden RX (Wetterballon) + *kleine Webserver + *Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren + *SVX-Link (Echolink) + *[[[:Kategorie:WINLINK WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]] + *Schalt- und Meßzentrale
-	==Hardware==	+ u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
-	[[Bild:qeode266.jpg thumb 266Mhz Industrie PC]]	+ Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
-	Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen). 	
-	Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz. 	

- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet.

+ ==[[TCE Hardware | Hardware]]==

+ [[TCE Hardware]] -> Informationen zur benötigten Hardware

- ==Software==

+ ==[[TCE Software | Software]]==

- Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.

+ DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

- Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.

- Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.

- Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin.

- Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.

- Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

+ [http://dxlwiki.dl1nux.de/http://dxlwiki.dl1nux.de]

- ===Installation unter Linux===

+ ===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===

-	Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter	+	Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen
-	wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip	+	==[[TCE Software Installation Installation & Download]]==
-	Nun verbindet man eine netzprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.	+	Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem
-	cat tc38xalsae512.img.gz gunzip > /dev/sdd		
-	Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden. 		
-	Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.		
-	===Einstellungen===	+	==Einsatz==
-	Voreingestellt im Image sind folgende Werte: 	+	[[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg thumb DB0WGS APRS & PR Digi]]
-	Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)	+	Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.
-	Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty]) 	+	Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.

- ```
graph TD; S1[User: tc
] --> S2[Pass: 12345678]; S2 --> S3[]; S3 --> S4[]; S4 --> S5[]; S5 --> S6[]; S6 --> S7[]; S7 --> S8[]; S8 --> S9[]; S9 --> S10[]; S10 --> S11[]; S11 --> S12[]; S12 --> S13[]; S13 --> S14[]; S14 --> S15[]; S15 --> S16[]; S16 --> S17[]; S17 --> S18[]; S18 --> S19[]; S19 --> S20[]; S20 --> S21[]; S21 --> S22[]; S22 --> S23[]; S23 --> S24[]; S24 --> S25[]; S25 --> S26[]; S26 --> S27[]; S27 --> S28[]; S28 --> S29[]; S29 --> S30[]; S30 --> S31[]; S31 --> S32[]; S32 --> S33[]; S33 --> S34[]; S34 --> S35[]; S35 --> S36[]; S36 --> S37[]; S37 --> S38[]; S38 --> S39[]; S39 --> S40[]; S40 --> S41[]; S41 --> S42[]; S42 --> S43[]; S43 --> S44[]; S44 --> S45[]; S45 --> S46[]; S46 --> S47[]; S47 --> S48[]; S48 --> S49[]; S49 --> S50[]; S50 --> S51[]; S51 --> S52[]; S52 --> S53[]; S53 --> S54[]; S54 --> S55[]; S55 --> S56[]; S56 --> S57[]; S57 --> S58[]; S58 --> S59[]; S59 --> S60[]; S60 --> S61[]; S61 --> S62[]; S62 --> S63[]; S63 --> S64[]; S64 --> S65[]; S65 --> S66[]; S66 --> S67[]; S67 --> S68[]; S68 --> S69[]; S69 --> S70[]; S70 --> S71[]; S71 --> S72[]; S72 --> S73[]; S73 --> S74[]; S74 --> S75[]; S75 --> S76[]; S76 --> S77[]; S77 --> S78[]; S78 --> S79[]; S79 --> S80[]; S80 --> S81[]; S81 --> S82[]; S82 --> S83[]; S83 --> S84[]; S84 --> S85[]; S85 --> S86[]; S86 --> S87[]; S87 --> S88[]; S88 --> S89[]; S89 --> S90[]; S90 --> S91[]; S91 --> S92[]; S92 --> S93[]; S93 --> S94[]; S94 --> S95[]; S95 --> S96[]; S96 --> S97[]; S97 --> S98[]; S98 --> S99[]; S99 --> S100[]; S100 --> S101[]; S101 --> S102[]; S102 --> S103[]; S103 --> S104[]; S104 --> S105[]; S105 --> S106[]; S106 --> S107[]; S107 --> S108[]; S108 --> S109[]; S109 --> S110[]; S110 --> S111[]; S111 --> S112[]; S112 --> S113[]; S113 --> S114[]; S114 --> S115[]; S115 --> S116[]; S116 --> S117[]; S117 --> S118[]; S118 --> S119[]; S119 --> S120[]; S120 --> S121[]; S121 --> S122[]; S122 --> S123[]; S123 --> S124[]; S124 --> S125[]; S125 --> S126[]; S126 --> S127[]; S127 --> S128[]; S128 --> S129[]; S129 --> S130[]; S130 --> S131[]; S131 --> S132[]; S132 --> S133[]; S133 --> S134[]; S134 --> S135[]; S135 --> S136[]; S136 --> S137[]; S137 --> S138[]; S138 --> S139[]; S139 --> S140[]; S140 --> S141[]; S141 --> S142[]; S142 --> S143[]; S143 --> S144[]; S144 --> S145[]; S145 --> S146[]; S146 --> S147[]; S147 --> S148[]; S148 --> S149[]; S149 --> S150[]; S150 --> S151[]; S151 --> S152[]; S152 --> S153[]; S153 --> S154[]; S154 --> S155[]; S155 --> S156[]; S156 --> S157[]; S157 --> S158[]; S158 --> S159[]; S159 --> S160[]; S160 --> S161[]; S161 --> S162[]; S162 --> S163[]; S163 --> S164[]; S164 --> S165[]; S165 --> S166[]; S166 --> S167[]; S167 --> S168[]; S168 --> S169[]; S169 --> S170[]; S170 --> S171[]; S171 --> S172[]; S172 --> S173[]; S173 --> S174[]; S174 --> S175[]; S175 --> S176[]; S176 --> S177[]; S177 --> S178[]; S178 --> S179[]; S179 --> S180[]; S180 --> S181[]; S181 --> S182[]; S182 --> S183[]; S183 --> S184[]; S184 --> S185[]; S185 --> S186[]; S186 --> S187[]; S187 --> S188[]; S188 --> S189[]; S189 --> S190[]; S190 --> S191[]; S191 --> S192[]; S192 --> S193[]; S193 --> S194[]; S194 --> S195[]; S195 --> S196[]; S196 --> S197[]; S197 --> S198[]; S198 --> S199[]; S199 --> S200[]; S200 --> S201[]; S201 --> S202[]; S202 --> S203[]; S203 --> S204[]; S204 --> S205[]; S205 --> S206[]; S206 --> S207[]; S207 --> S208[]; S208 --> S209[]; S209 --> S210[]; S210 --> S211[]; S211 --> S212[]; S212 --> S213[]; S213 --> S214[]; S214 --> S215[]; S215 --> S216[]; S216 --> S217[]; S217 --> S218[]; S218 --> S219[]; S219 --> S220[]; S220 --> S221[]; S221 --> S222[]; S222 --> S223[]; S223 --> S224[]; S224 --> S225[]; S225 --> S226[]; S226 --> S227[]; S227 --> S228[]; S228 --> S229[]; S229 --> S230[]; S230 --> S231[]; S231 --> S232[]; S232 --> S233[]; S233 --> S234[]; S234 --> S235[]; S235 --> S236[]; S236 --> S237[]; S237 --> S238[]; S238 --> S239[]; S239 --> S240[]; S240 --> S241[]; S241 --> S242[]; S242 --> S243[]; S243 --> S244[]; S244 --> S245[]; S245 --> S246[]; S246 --> S247[]; S247 --> S248[]; S248 --> S249[]; S249 --> S250[]; S250 --> S251[]; S251 --> S252[]; S252 --> S253[]; S253 --> S254[]; S254 --> S255[]; S255 --> S256[]; S256 --> S257[]; S257 --> S258[]; S258 --> S259[]; S259 --> S260[]; S260 --> S261[]; S261 --> S262[]; S262 --> S263[]; S263 --> S264[]; S264 --> S265[]; S265 --> S266[]; S266 --> S267[]; S267 --> S268[]; S268 --> S269[]; S269 --> S270[]; S270 --> S271[]; S271 --> S272[]; S272 --> S273[]; S273 --> S274[]; S274 --> S275[]; S275 --> S276[]; S276 --> S277[]; S277 --> S278[]; S278 --> S279[]; S279 --> S280[]; S280 --> S281[]; S281 --> S282[]; S282 --> S283[]; S283 --> S284[]; S284 --> S285[]; S285 --> S286[]; S286 --> S287[]; S287 --> S288[]; S288 --> S289[]; S289 --> S290[]; S290 --> S291[]; S291 --> S292[]; S292 --> S293[]; S293 --> S294[]; S294 --> S295[]; S295 --> S296[]; S296 --> S297[]; S297 --> S298[]; S298 --> S299[]; S299 --> S300[]; S300 --> S301[]; S301 --> S302[]; S302 --> S303
```

**Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr**



For english version on this project >>[click here](#)<<

# Inhaltsverzeichnis

|     |                           |     |
|-----|---------------------------|-----|
| 1   | Einleitung                | 118 |
| 2   | Hardware                  | 118 |
| 3   | Software                  | 118 |
| 3.1 | Einstellungen & Bedienung | 118 |
| 3.2 | Installation & Download   | 118 |
| 4   | Einsatz                   | 118 |
| 5   | Hilfe                     | 119 |

---

## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tyncore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- [SAMNET](#)
- Blitzortung
- Radiosonden RX (Wetterballon)
- kleine Webserver
- Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)
- Schalt- und Meßzentrale

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

---

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

---

## Software

DL1INUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

<http://dxlwiki.dl1nux.de>

---

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

---

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

---

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.



## TCE Tinycore Linux Projekt und Benutzer:OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2011, 14:23

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Installation unter Linux](#))

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:

**41 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

„<https://oe2wao.info>“)

Zeile 1:

– **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**

– **[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]**

– **[[Kategorie:APRS]]**

– **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

–

–

– **==Einleitung==**

– **[[Bild:PPC.ipq|thumb|LowPower Industrie PC]]**

– **Hier entsteht ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [<http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie**

– **\*Packet Radio,**

– **\*APRS,**

– **\*Blitzortung,**

– **\*kleine Webserver,**

– **u.v.m. im HAMNET anbindet.<br>**

– **Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.**

–

–

Zeile 1:

+ **<https://oe2wao.info>**

---

– **==Hardware==**

– **[[Bild:qeode266.jpg|thumb|266Mhz Industrie PC]]**

– **Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [<http://www.oe2wao.info> OE2WAO] anfragen).<br>**

– **Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.<br>**

– **Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet.**

–

–

– **==Software==**

– **Das zum Einsatz kommende [<http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>**

– **Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>**

– **Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>**

– **Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin.<br>**

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgansgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

===Installation unter Linux===

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter

```
wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip
```

Nun verbindet man eine netzprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat tc38xalsae512.img.gz | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

===Einstellungen===

Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

- 
- - **Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>**
  - **User: tc<br>**
  - **Pass: 12345678**
  - 
  - **Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis**
  - **/home/tc/readme**
  - 
  - **""WICHTIG !""<br>**
  - **Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens**
  - **veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl**
  - **filetool.sh -b**

---

**Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr**

---

<https://oe2wao.info>

# TCE Tinycore Linux Projekt und Kategorie:APRS: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2011, 14:23  
Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
K (→Installation unter Linux)

Aktuelle Version vom 27. August 2023,  
12:17 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
K  
Markierung: Visuelle Bearbeitung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Zeile 1:</div> <div><div><div></div><div>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div></div><div></div><div><div></div><div>[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]</div></div><div></div><div><div></div><div>[[Kategorie:APRS]]</div></div><div></div><div><div></div><div>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</div></div><div></div></div> | + | <div>Zeile 1:</div> <div><div><div></div><div>=APRS - Automatic Packet Reporting System=</div></div></div>                                                                                                                                                                                                               |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + | <div><div>APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positions- sowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS).</div></div> |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div><div></div><div>==Einleitung==</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + | <div><div>Eine Einführung in APRS findet sich [[Einführung APRS hier]].</div></div>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div><div><div></div><div>[[Bild:PPC.jpg thumb LowPower Industrie PC]]</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div></div><div>Hier entsteht ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie</div></div></div>                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div></div><div>*Packet Radio,</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div></div><div>*APRS,</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- \*Blitzortung,
- \*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet.<br>

- Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.

- 
- ==Hardware==
- [[Bild:qeode266.jpg|thumb|266Mhz Industrie PC]]

- Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [<http://www.oe2wao.info> OE2WAO] anfragen).<br>

- Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.<br>

- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet.

- 
- 
- ==Software==

- Das zum Einsatz kommende [<http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

+ \_\_HIDETITLE\_\_

+ \_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_

+ \_\_ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN\_\_

- Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>
- Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>
- Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin.<br>
- Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>
- Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.
- 
- 
- ===Installation unter Linux===
- Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter
- `wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip`
- Nun verbindet man eine netzprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.
- `cat tc38xalsae512.img.gz | gunzip > /dev/sdd`
- Der Ausdruck `/dev/sdd` muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

– Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

–

– ===Einstellungen===

–

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

–

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html> putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

–

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

–

– ""WICHTIG !!"<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– filetool.sh -b



**Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:17 Uhr**

---

## **APRS - Automatic Packet Reporting System**

APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positions- sowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS).

Eine Einführung in APRS findet sich [hier](#).

## **Seiten in der Kategorie „APRS“**

---

Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.

### **A**

- [APRS Arduino-Modem](#)
- [APRS auf 70cm](#)
- [APRS auf Kurzwelle](#)
- [APRS Digipeater in Österreich](#)
- [APRS für Newcomer](#)
- [APRS im HAMNET](#)
- [APRS portabel](#)
- [APRS via ISS](#)
- [AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi](#)
- [APRSmap Release notes](#)
- [APRSmap-Dateien](#)

### **D**

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DXL - APRSmap](#)
- [DXL - APRSmap Bedienung](#)
- [DXL - APRSmap Download](#)
- [DXL - APRSmap englisch](#)
- [DXL - APRSmap operating](#)
- [DXL - APRSmap Quickstart](#)
- [DXL - APRStracker](#)

### **E**

- [Einführung APRS](#)

**H**

- [HF-Digis in OE](#)

**L**

- [Links](#)

**N**

- [News APRS](#)
- [NF VOX PTT](#)

**O**

- [Oe1hss](#)
- [Open Tracker 2](#)

**P**

- [PATH-Einstellungen](#)
- [PTT Watchdog](#)

**Q**

- [QTC-Net](#)

**S**

- [SAMNET](#)
- [SMART-Beaconing usw.](#)

**T**

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [TX Delay](#)

**V**

- [Voraussetzung für APRS](#)

**W**

- [WXNET-ESP](#)

---

## Medien in der Kategorie „APRS“

---

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[TCEdigi-LoRa1.jpg](#)

1.536 × 2.048; 273 KB

## TCE Tinycore Linux Projekt und Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2011, 14:23

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Installation unter Linux](#))

Aktuelle Version vom 11. März 2021, 15:

**04 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 1:

- **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**
- **[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]**
- **[[Kategorie:APRS]]**
- **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

Zeile 1:

- + **[[Datei:Pr-schema.jpg]]**
- + **Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzüge mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten. <br>**
- + **Es ist als unabhängige Informationsquelle neben dem Internet für den Funkamateure wichtig geblieben, und seit der Vernetzung über das [[Kategorie:Digitaler Backbone|HAMNET]] eröffnen sich auch sehr viele neue Möglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.**
- + **Eine der Möglichkeiten stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.**

- **==Einleitung==**
- **[[Bild:PPC.jpg|thumb|LowPower Industrie PC]]**

- Hier entsteht ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [<http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie
- \*Packet Radio,
- \*APRS,
- \*Blitzortung,
- \*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet.<br>
- Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.

+

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw. Textnachrichten oder kleine Dateien zu übertragen, und somit einer der Standpfeiler für [[:Kategorie:NOTFUNK|Not- und Katastrophenfunk]].

- ==Hardware==
- [[Bild:qeode266.jpg|thumb|266Mhz Industrie PC]]
- Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU

Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [<http://www.oe2wao.info> OE2WAO] anfragen).<br>

- Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.<br>

- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet.

+ Es gilt:

+ "'Information vor Geschwindigkeit !'"

- ==Software==

- Das zum Einsatz kommende [<http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

- Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

- Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

- Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin.<br>

- Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

- Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

|   |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                    | + | Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Möglichkeiten von Packet Radio:                                |
|   |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                       |
| - | ===Installation unter Linux===                                                                                                                                                     | + | *[[Convers   direkte Verbindungs- und Chatmöglichkeit mit anderen Funkamateuren]]                                                     |
| - | Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter                                                                                                                               | + | *Mailboxverkehr für persönliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter Zustellung (BBS - Bulletin Board System) |
| - | wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip                                                                                                                              | + | *[[DX-Cluster   DX Meldungen via Cluster]]                                                                                            |
| - | Nun verbindet man eine netsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.                      | + | *[[Convers   weltweiter Convers]]                                                                                                     |
| - | cat tc38xalsae512.img.gz   gunzip > /dev/sdd                                                                                                                                       | + | *Emailversand via PacLink                                                                                                             |
| - | Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>                                                                                                            | + | *ICQ Connectivität                                                                                                                    |
| - | Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern. |   |                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                       |
| - | ===Einstellungen===                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                       |
| - | Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                       |
| - | Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)                                                                                            |   |                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                       |

|   |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | <b>Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])&lt;br&gt;</b>                            | + | <b>Eine Übersicht aller in Österreich verfügbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man hier:</b> |
| - | <b>User: tc&lt;br&gt;</b>                                                                                                                                           | + | <b>[https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/ ÖSV V Webseite - Funkbetrieb]</b>   |
| - | <b>Pass: 12345678</b>                                                                                                                                               | + | <b>__HIDETITLE__</b>                                                                                        |
| - |                                                                                                                                                                     | + | <b>__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__</b>                                                                          |
| - | <b>Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis</b>                                                             | + | <b>__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__</b>                                                                      |
| - | <b>/home/tc/readme</b>                                                                                                                                              |   |                                                                                                             |
| - |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                             |
| - | <b>""WICHTIG !""&lt;br&gt;</b>                                                                                                                                      |   |                                                                                                             |
| - | <b>Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens</b>                     |   |                                                                                                             |
| - | <b>veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl</b> |   |                                                                                                             |
| - | <b>filetool.sh -b</b>                                                                                                                                               |   |                                                                                                             |



---

Aktuelle Version vom 11. März 2021, 15:04 Uhr

---

## Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte  
UKW HF Übertragung >1200bd



Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzüge mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten. Es ist als unabhängige Informationsquelle neben dem Internet für den Funkamateure wichtig geblieben, und seit der Vernetzung über das [HAMNET](#) eröffnen sich auch sehr viele neue Möglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Möglichkeiten stellt z.B. [IGATE](#) dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der robustesten und einfachsten zu bewerkstelligsten Digitalen Betriebsarten um bspw. Textnachrichten oder kleine Dateien zu übertragen, und somit einer der Standpfeiler für [Not- und Katastrophenfunk](#).

Es gilt:

**Information vor Geschwindigkeit !**

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Möglichkeiten von Packet Radio:

- [direkte Verbindungs- und Chatmöglichkeit mit anderen Funkamateuren](#)
- Mailboxverkehr für persönliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter Zustellung (BBS - Bulletin Board System)
- [DX Meldungen via Cluster](#)
- [weltweiter Convers](#)
- Emailversand via PacLink
- ICQ Connectivität

Eine Übersicht aller in Österreich verfügbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man hier:

[ÖVSV Webseite - Funkbetrieb](#)

---

## Seiten in der Kategorie „Packet-Radio und I-Gate“

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

### C

- [Convers](#)

### D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DX-Cluster](#)

### E

- [Email im digitalen Netz](#)

### I

- [IGATE](#)

### L

- [Links](#)
- [Linux und Amateur Packet Radio](#)
- [Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal](#)

### M

- [Mailbox - BBS](#)

### N

- [NF VOX PTT](#)

### P

- [Packet Radio via HAMNET](#)
- [Packet Radio via Soundkarte](#)
- [Packet Radio via Soundkarte unter Linux](#)
- [Packet Radio via TNC](#)
- [PR via Internet](#)

- [PTT Watchdog](#)

## Q

- [QTC-Net](#)

## S

- [SAMNET](#)

## T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)

# TCE Tinycore Linux Projekt und Kategorie:WINLINK: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2011, 14:23 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
K (→Installation unter Linux)

Aktuelle Version vom 1. Februar 2024, 22:05 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE3CJB (Diskussion | Beiträge)  
(Menüeinstellungen hinzugefügt)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung

|                                                                                                                                                                                                |   |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|--|
| Zeile 1:                                                                                                                                                                                       |   | Zeile 1:                                 |  |
| - [[Kategorie:Digitaler Backbone]]                                                                                                                                                             | + | =WINLINK=                                |  |
| - [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]                                                                                                                                                         | + | [[Bild:WL2KLogoSM400x167.png logo none]] |  |
| - [[Kategorie:APRS]]                                                                                                                                                                           |   |                                          |  |
| - [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]                                                                                                                                                        |   |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                |   |                                          |  |
| - ==Einleitung==                                                                                                                                                                               | + | =='''Allgemeines'''==                    |  |
| - [[Bild:PPC.ipq thumb LowPower Industrie PC]]                                                                                                                                                 |   |                                          |  |
| - Hier entsteht ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie |   |                                          |  |
| - *Packet Radio,                                                                                                                                                                               |   |                                          |  |
| - *APRS,                                                                                                                                                                                       |   |                                          |  |
| - *Blitzortung,                                                                                                                                                                                |   |                                          |  |
| - *kleine Webserver,                                                                                                                                                                           |   |                                          |  |
| - u.v.m. im HAMNET anbindet.<br>                                                                                                                                                               |   |                                          |  |
| - Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.                                                                                                    |   |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                |   |                                          |  |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | + <b>==='''Winlink [<a href="http://www.winlink.org">http://www.winlink.org</a>] ist...'''===</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | + <b>... ein weltweites E-Mail-Service, welches die Wege der Funkkommunikation nutzt, an Standorten wo das Internet nicht (mehr) vorhanden ist und vollkommen automatisch über Funk-Relais die E-Mail-Kommunikation abwickelt. Winlink stellt seinen Nutzern E-Mail-Anhänge, Positionsberichte, Wetter- und Informationsbulletins zur Verfügung und ist für seine Rolle in der Notfall- und Katastrophenhilfe-Kommunikation bekannt. Lizenzierte Winlink-Betreiber bzw. Stationen nutzen global sowohl Amateurfunk- als auch staatliche Funkfrequenzen von der Kurzwelle bis hin zu Höchstfrequenzen im GHz Bereich. Um das Winlink System zu verwenden, müssen Sie eine Amateurfunk-Lizenz besitzen und die Amateurfunkverordnung(<a href="http://www.bmvit.qv.at/telekommunikation/recht/aut/verordnungen/afv.html">http://www.bmvit.qv.at/telekommunikation/recht/aut/verordnungen/afv.html</a>) beachten. Das System wird vollständig von lizenzierten Freiwilligen gebaut, betrieben und verwaltet. Die Unterstützung für das System wird von der Amateur Radio Safety Foundation, Inc., nach US 501 (c) (3) als „non-profit, Public Service“ bereitgestellt.[<a href="http://www.arsfi.org/">http://www.arsfi.org/</a>]</b> |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - <b>==Hardware==</b>                           | + <b>==='''Funktionalität'''===</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [[Bild:qeode266.jpg thumb 266Mhz Industrie PC]] | <b>Im Normalfall ist Winlink ein hierarchisch angeordnetes Netz mit mehreren Common Message Servern (CMS), die sich ständig in der AWS-Cloud (~ 35 Zonen weltweit) synchronisieren. Sie tragen dafür Sorge, dass das Gesamtsystem auch dann noch in Betrieb bleibt, wenn das</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Internet regional unwirksam werden sollte. Die Funk-Internet Schnittstelle zu den CMS stellen viele weltweit verteilte Radio Message Server (RMS) dar. Eine Teilmenge dieser RMS unterstützt auch den Radio-Only Betrieb. Verliert nun einer dieser RMS seine lokale Internet-Konnektivität, so wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch auf Notbetrieb umgeschaltet und die Relais-Funktion aktiviert; die Nachrichten werden dann von RMS zu RMS im „Radio-Only-Forwarding“ Verfahren weitergeleitet. Diese Funktionalität wird als Winlink Hybrid bezeichnet. Im Notbetrieb erhalten wir nun ein vermaschtes Funk-Netzwerk (Mesh-Net). Die Routung zur Winlink-Zieladresse (Rufzeichen@MPS - Message Pickup Station /Heimatmailbox) erfolgt mit Hilfe einer „HF-Propagation-Matrix“ unterstützt durch VOACAP Software [1] im RMS -Weiterleitungsverfahren [2] durch das Software Modul RMS Relay [3] ]. Ist die Zieladresse eine normale Internet E-Mail Adresse, so leitet jener RMS, der noch eine Internet-Verbindung hat, diese in das Internet zum CMS weiter. Gegenwärtig wird an einem Mail-Mesh Netzwerk im HAMNET gearbeitet (vorläufiger Testbetrieb), welches im Notfall - vollkommen autark vom Internet - E-Mail-Verkehr mit Winlink Client- & Server Software, in TCP/IP-Technologie bereitstellt.

Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU

**Leistung (AMD Geode) und bis zu 256M B Ram eine bis auf <5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).<br>**

- **Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.<br>**

- **Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet.**

**==Die Neue Winlink CMS Architektur==**

**Ein CMS (Common Message Server) besteht aus einer Anzahl von Programmen (Windows-Diensten), die unterschiedliche Funktionen behandeln (Handhabung von Telnet-Verbindungen, Empfang von Internet-Mail, Weiterleitung von Mail an das Internet, Verarbeitung von Positionsreports, Durchführung von Datenbankwartung, Bereitstellung von Webservices usw.).**

**- Das Winlink-System besteht aus derzeit zwei CMS, die in der Amazon-Cloud gehostet werden (in verschiedenen Amazon-Verfügbarkeitszonen).**

**- Alle Verbindungen zu einem CMS werden von einer anderen Gruppe von Servern verwaltet, die die Last ausgleichen und den Zustand jedes CMS bestimmen.**

**- CMS-Anwendungen interagieren mit einem einzelnen Datenbankserver mit Echtzeit-Backup auf einem zweiten Datenbankserver in einer anderen Amazon-Verfügbarkeitszone.**

+ - Wenn die primäre Datenbank ausfällt, wird der sekundäre Datenbankserver automatisch zum primären Server. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als eine Minute. Während dieser Zeit werden die Nachrichtenserver alle Aktivitäten zwischenspeichern und erneut versuchen.

+ - Tägliche Backups werden 7 Tage lang im AWS S3-Speicher ausgeführt und gespeichert.

+ - Eine zusätzliche Datenbanksicherung wird täglich durchgeführt und extern auf einem dedizierten Server gespeichert (nicht bei Amazon-Ressourcen). Diese Backups werden 30 Tage lang aufbewahrt. Dieser Offsite-Server enthält auch einen vollständigen Satz aller Programme und Dienste zum Erstellen eines eigenständigen CMS. Sie kann im Falle eines katastrophalen Ausfalls aller Amazon Ressourcen schnell online gebracht werden.

+ Telnet-Verbindungen werden durch Verbinden mit cms.winlink.org auf Port 8772 hergestellt. Alle Programme, die Winlink-Telnet-Verbindungen herstellen, sollten für die Verwendung dieser neuen Adresse konfiguriert werden.

+ 73 Lee, K0QED

+ Winlink-Entwicklungsteam

+

+ ==Leistungsmerkmale des Winlink-Netzwerkes==

+

+ Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Winlink-Systems sind:



- +
- + **Weltweite Erreichbarkeit (z.B. über Kurzwelle)**
- +
- + **unterschiedliche Netzzugangsmöglichkeiten**
- + **TCP/IP: Telnet via Internet und HAMNET**
- + **VHF/UHF: Packet Radio (AX.25), VARA-FM**
- + **HF: Pactor, ARDOP und VARA-HF, Robust Packet Radio (RPR**
- +
- + **große Verfügbarkeit und hohe Redundanz**
- +
- + **\*weltweit über Cloud-Server mit ausgewogener Lastverteilung**
- + **\*zahlreiche unabhängige RMS**
- + **\*im Notfall „Radio-Only-Forwarding“ oder im HAMNET**
- + **\*Live System Reporting - Positionsmeldungen**
- + **\*Seewetterberichte und andere Bulletins**
- +
- + **Sicherheit durch binäres Übertragungsprotokoll (B2F)**
- +
- + **Spamsicherheit durch Blacklist /Whitelist-System**
- +
- + **sicheres Userlogin**
- +

- + **RFC konformer Emailaustausch inkl. Anhänge**
- +
- + **\*Verteilermöglichkeit**
- +
- + **einfache Konfiguration und Bedienung**
- +
- + **freie Software (Winlink Express u.a.)**
- +
- + **kein zusätzlicher 'Lernaufwand für Enduser'**
- +
- + **=> in der Krisentelekommunikation seit langem bewährt und gut geeignet, um nicht verfügbare Telekom-Infrastruktur zu überbrücken.**
- +
- + **==Winlink Präsentationen==**
- +
- + **\*WL2K Powerpoint-Präsentation Stand 19.5.2011: [[:Datei: Winlink2000.zip|Winklink 2000 (ZIP-Datei)]]**
- +
- + **\*WL2K Powerpoint-Präsentation der SWISS ARTG 2009: [[:Datei: VortragWinlink2000GV2009.zip|Vortrag Winklink 2000 (ZIP-Datei)]]**
- +
- + **\*ARRL Introduction to Winlink 2000: [[:Datei:2011 Winlink webinar.pdf|Winklink Webinar]]**
- +

+ \*E-Mail im HAMNET (ein Pilotprojekt):  
+ [[Datei:E-Mail im HAMNET.pdf|E-Mail  
im HAMNET]]

+

+ =='''Systemübersicht'''==

+

+ [[Bild:Winlink Schema\_2018.  
PNG|900x900px]]

+

+ [[Bild:Winlinkschema2018.  
PNG|900x900px]]

+

+ =='''Was wird benötigt?'''==

+

+ '''Typische PACTOR Ausrüstung für  
die Kurzwelle'''

+

+

+ [[Bild:WinlinkHF\_1.gif]]

+

+

+ \*Notebook

+ \*\*Windows 10 abwärtskompatibel .  
NET 3.5

+ \*\*Anwendersoftware Winlink-Express

+ \*Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3)  
oder Dragon (Pactor 1-4)

+ \*Kurzwellentransceiver mit CAT und  
Dateneingang

+ \*Antennentuner (empfohlen)

+ \*Kurzwellenantenne

+

+

- +
- + 

**'''alternativ eine typische Ausrüstung für Soundkarten-Protokolle wie ARDOP oder VARA (Soundkarten TNC)'''**
- +
- + 

**[[Bild:WINMOR+IC7200.JPG]]**
- +
- + 

**\*Notebook**
- + 

**\*\*Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5, USB Audio Codec Treiber**
- + 

**\*\*Anwendersoftware Winlink-Express**
- + 

**\*\*z.B. ICOM IC-7200, IC-7300 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver**
- + 

**\*\*eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut**
- + 

**\*\*eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!**
- +
- +
- + 

**'''Typische PACKET Ausrüstung für VHF/UHF'''**
- +
- + 

**[[Bild:WL2Kausruestung2.JPG]]**
- +
- + 

**\*Netbook**
- + 

**\*\*Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5**
- + 

**\*\*Anwendersoftware Winlink-Express**
- + 

**\*VHF/UHF Transceiver**

- kann im **Original** von der **Webseite** **geladen** werden. **<br>**
- Die von **uns bearbeitete**, und **an unsere Bedürfnisse angepasste** **Version** ist auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> **Webseite von OE2WAO**] zu **finden**. **<br>**
- Eine Datei **beginnend mit "tc38"** steht **dabei für die Grundversion v3.8**. **<br>**
- Ein **"x"** nach der **Version (bspw. tc38x)** **deutet auf eine grafische Oberfläche**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | + Airmail ist ein altbewährtes Programm für den Nachrichtentransfer über Winlink - Airmail wird seit einigen Jahren nicht mehr weiterentwickelt und unterstützt die neuen Winlink Funktionen nicht mehr. Download von [ <a href="http://www.siriuscyber.net/ham/">http://www.siriuscyber.net/ham/</a> ]                                                                                                                                                                                                    |
| - | + Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | + *""PacLink"" (veraltet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | + Paclink ist eine Verbindungssoftware, über die man z.B. auch aus einem LAN heraus auf verschiedenen Wegen (Telnet, Packet Radio, Pactor) Nachrichten über das WL2K-Netzwerk empfangen und versenden kann. Paclink wurde speziell für die Not- und Krisentelekommunikation entwickelt. Bei Ausfall des gewohnten Mailserver einer Organisation oder eines Internet Service Providers (ISP) kann Paclink diesen ersetzen. Optimiert für diesen Zweck setzt es die Nutzung des globalen WL2K System voraus. |
|   | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | + Vor dem Einsatz von Paclink für Notfunkzwecke, überprüfen Sie bitte mit Ihrer lokalen Notfunk Gruppe die Zweckmäßigkeit und eventuelle Pläne für einen Übergang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | + Paclink als "Funk-E-Mailserver" hat Schnittstellen (SMTP [ <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol">http://de.wikipedia.org/wiki/Simple Mail Transfer Protocol</a> ] / POP3[ <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/POP3">http://de.wikipedia.org/wiki/POP3</a> ]) zu den üblichen E-Mail-Client-Programme wie Microsoft Outlook                                                                                                                                              |

+ (Express), Mozilla, Thunderbird, Web-Mail-Clients (Afterlogic WebMailPro) u.a.m. hat. Paclink unterstützt, Telnet über TCP/IP-Netze (Internet, Intranetzwerke, D-Star [DD-Mode] [[: Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]), Packet-Radio und HF-Pactor. Download von [<http://www.winlink.org/filebrowser/Software--Client+%28for+users%29>]

+

+ **Anmerkung: Airmail als auch PacLink werden auch erfolgreich mit allen Funktionen unter Linux eingesetzt. Erforderlich ist eine entsprechende Laufzeitumgebung. Wenn man 'Airmail' unter LINUX mit der Emulationsumgebung 'wine' betreibt, ""muss"" die ""Rechtschreibprüfung"" im Programm ""ausgeschaltet"" werden!**

+

+ \*""Winlink-Express""<!-- Empfehlung -->

+

+ **WL2k-Express ist die zu empfehlende Benutzersoftware welche die Funktionen von Winlink Hybrid unsterstützt und durch automatische Updates immer am neuesten Stand gehalten wird. Winlink Express kann für Winlink aber auch für Peer-to-Peer (P2P) Betrieb verwendet werden, es unterstützt den Telnet IP /Internet Zugang, Pactor, Packet, Robust Packet, ARDOP und VARA. Winlink Express ist kostenlos und kann von hier [<http://www.winlink.org>]**

**/ClientSoftware] kostenlos heruntergeladen werden. Siehe Winlink Express HELP für SETUP bzw. [[:Datei:14-Winlink Express Install and Configure-Currie.pdf|Winlink Express Install and Configure-Currie]].**

+

+ **\*'''PAT'''**

+

**PAT ist eine Client-Webanwendung, die unter Windows und Linux (auch auf Raspberry) läuft und eine 'free of charge' Variante zu Windows darstellt. PAT kann man unter 'getpat.io' [[http://getpat.io]] herunterladen.**

+

+

**Einen '''Vergleich des Leistungsumfanges''' der verfügbaren Client-Software für Winlink findet ihr bei winlink.org unter**

+ **[https://winlink.org/ClientSoftware]**

+

+ **==Sys-Op Software==**

+

+ **=='''RMS-Packet'''==**

**RMS (Radio-Mail-Server) Packet ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den VHF/UHF-Packet-Radio-Gateway zum WL2K System. RMS-Packet ermöglicht eine vollautomatische Nachrichtenübertragung unter Verwendung des AX.25-Protokolls (Packet Radio) in Kombination mit WL2K Common-Message-Server.**

+



+ **Windows 10 und ein Internet 24/7**  
Zugang wird für den Betrieb vorausgesetzt. RMSPacket für Windows können Sie hier [<https://www.winlink.org/SysopSoftware>] herunterladen. Um die RMSPacket-Gateway-Station im WL2K Netzwerkmanagement [<https://www.winlink.org/SystemTraffic>] aufzunehmen wird ein Keycode benötigt. Diesen Keycode können Sie hier [<mailto:lor@w3qa.net>] anfordern.

+

+ **"Linux RMS"**

+

+ **LinuxRMS ist eine Gatewaysoftware** für Sysop's, um über Packet Radio auf das WL2K-Netzwerk zuzugreifen. Sie läuft unter Linux und wurde von Hans-Jürgen Barthen, DL5DI und Brian Eckert, W3SG entwickelt. Auch dafür ist ein Key erforderlich, den bei Bedarf Steve Waterman, K4CJX übermittelt. Weitere Informationen dazu findet man in der Yahoo-Group [<http://groups.yahoo.com/group/LinuxRMS/>].

+

+ **"RMS-Trimode"**

+

+ **RMS-Trimode ist eine Sysop-Software** und unterstützt den Pactor/RobustPacket/ARDOP und VARA-Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [<http://www.scs-ptc.com/shop/categories/modems-en>] und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung (UPS) wird vorausgesetzt.

- +
- + **""RMS Relay""**
- +
- + **RMS Relay ist ein eigenständiger Mailserver mit Relais Funktion, eine Drehscheibe für alle Winlink Programme, wie z.B. RMS Trimode, RMS Packet, und Winlink Express. RMS Relay wird für den Radio-Only /Hybrid-Betrieb und als sogenannte "Telnet Post Office" im LAN, WLAN und HAMNET benötigt.**
- +
- + **Die Verbreitung der RMS-HF Software wird vom WL2K Netzwerkmanagement (frequenz-) koordiniert und kontrolliert. Als Betreiber eines RMS-Gateways müssen Sie sich verpflichten, die Station rund um die Uhr in Betrieb zu halten. Längere Ausfälle werden nicht toleriert. - Wie wird man Winlink SysOP? > [[https://winlink.org/content/join\\_gateway\\_sysop\\_team\\_sysop\\_guidelines](https://winlink.org/content/join_gateway_sysop_team_sysop_guidelines)]**
- +
- + **Kostenloser Download von Winlink Software für SysOps > [<https://www.winlink.org/SysopSoftware>]**
- + **Wenn Sie ein Interesse an der Bereitstellung einer "PUBLIC" oder "EMCOM" RMS-Gateway-Station haben, wenden Sie sich bitte an den Netzadministrator Steve Waterman, K4CJX, [<mailto:k4cjx@comcast.net>].**
- +
- +
- + **""Software von Drittanbietern""**
- +

- + **Es werden auch Winlink Programme von Drittanbietern angeboten, z.B. PIGate, PAT und BPQ32.**
- +
- + **Für diese Software Produkte kann das Winlink Development Team (WDT) keinen Support bieten**
- + **und auch deren Funktionalität und Weiterentwicklung NICHT garantieren.**
- +
- + -----
- +
- + **==Benutzerregistrierung==**
- + **Die Benutzerregistrierung im WL2K-Netzwerk erfolgt automatisch beim ersten Logon über Funk/RMS oder Telnet. Gleichzeitig wird ein vorläufiges Passwort und eine Winlink <rufzeichen>@winlink.org E-Mail-Adresse vergeben. Wenn der Benutzer das System länger als 400 Tage aktiv (versenden einer Email) NICHT benützt, wird das Konto automatisch gelöscht. Mehr siehe [<https://winlink.org/user>]**
- +
- + **====Passwort Sicherheit====**
- + **Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und Kleinschreibung, zu benutzen.**
- +
- + **====Passwort Verlust====**
- + **Falls das Winlink Passwort vergessen wurde kann es hier <http://www.winlink.org/user> wiederhergestellt bzw. „recovered“ werden**

+

+ **==''Radio Mail Server''==**

+

+ **Aktive RMS:**

+

+ **\*Kurzwellen/VHF/UHF > [http://www.winlink.org/RMSHFStatus]**

+

+ **==''Zugangsmöglichkeiten''==**

+

+ **===''Telnet''===**

+

+ **Dieser Zugang erfolgt direkt zu den CMS via Internet AWS**

+ **Diese Zugangsart ist am besten geeignet um das Winlink Netzwerk ohne Dateninterface (TNC) kennen zu lernen.**

+

+ **''Airmail-Settings für den Internet-Access zu AWS CMS''**

+

+

+ **[[Bild:Airmail Telnet.PNG|AWS CMS]]**

+

+

+ **===''Pactor''===**

+

+ **In Bearbeitung...**


+


+ **===''Packet-Radio''===**

+


- + In Bearbeitung...
- +
- + ==="ARDOP"===
- +
- + In Bearbeitung...
- +
- + ==="VARA-HF"===
- +
- + In Bearbeitung...
- +
- + ==="VARA-FM"===
- +
- + ===== Vorraussetzungen =====
- + Winlink und Vara FM sind am Rechner bereits installiert (diese findet man leicht durch eine einfache Google Suche)
- +
- + ===== Einstellungen in Winlink und VARA FM =====
- + 1.) Zum Start in Winlink unter den verschiedenen Betriebsarten "Vara FM Winlink" auswählen und "Open Session:" anklicken
- + [[Datei:1701526283050.png|445x445px]]
- + 2.) Wenn Vara FM defaultmässig installiert wurde, sollte beim Öffnen auch gleich das Vara FM Fenster aufgehen.
- +
- + Geht diese nicht auf, dann den Pfad unter "Settings" -> "Vara TNC Setup" prüfen


- + **[[Datei:1701526721336.png|mini]]**
- + **[[Datei:1701526818279.png|ohne|mini|414x414px|Den gelb markierten Pfad gegebenenfalls anpassen]]**
- + **Weiters in diesem Fenster prüfen, ob " Automatically launch Vara FM TNC when session is opened" (ist defaultmässig so) angehakt ist. Ansonsten müsste man Vara FM manuell starten.**
- + **Damit sind die Einstellungen in Winlink schon erledigt!**
- + **3.) Danach muss noch VARA FM richtig konfiguriert werden**
- + **[[Datei:1701527171479.png|mini]]**
- + **Dazu "Settings" anklicken und mit "Vara Setup..." beginnen.**
- + **Wir beginnen mit der einfacheren "Narrow" Einstellung - diese mit Transceivern mit eingebauter Soundkarte, aber auch vielen alten Transceivern aus der Packet Radio Zeit kompatibel und entspricht der früheren 1200bps HW-Konfiguration.**
- + **Dazu stellen wir das FM System auf "NARROW" und geben eventuell unsere VARA Lizenz ein . Die Lizenz ist für "Narrow" und damit die langsamere Übertragung noch nicht notwendig!**

- + 


[[Datei:1701527311757.png|ohne|mini|403x403px|Wir prüfen dazu, ob unter FM System "NARROW" ausgewählt ist und falls wir eine Vara Lizenz haben, geben wir diese unter "VARA Licenses" ein]]
- + 


[[Datei:1701527602528.png|mini]]

Danach stellen wir noch die Soundkartenpegel ein - wieder unter "Settings" und diesmal auf "SoundCard..." klicken.
- + 

Dort wählen wir die Soundkarte aus, die verwendet werden soll - in diesem Beispiel mittels eines Yaesu FT-991A und dessen eingebaute Soundkarte (ich vergebe beim erstmaligen anschliessen in Windows einen eindeutigen Namen, damit ich diese leicht identifizieren kann):
- + 

[[Datei:1701527771008.png|ohne|mini|317x317px]]

Den "Drive level" = Ausgangssignal der Soundkarte stelle ich für den Start in die Mitte.
- + 

Als letzten Schritt muss noch definiert werden, wie die PTT ausgelöst wird - wieder unter "Settings" und diesmal "PTT..." kann man dies einstellen.
- + 

[[Datei:1701528103979.png|ohne|mini|328x328px|PTT Einstellungen am Beispiel Yaesu FT-991A]]

Bei Verwendung eines modernen Transceivers mit USB-Schnittstelle, wie z.B. dem FT-991A kann man die CAT-Steuerung auswählen - dabei das richtige Modell, Com-Port und Baudrate einstellen!

- +
- + **Alternativ ist auch die Verwendung der VOX möglich.**
- +
- + **Diese Einstellung muss bei Verwendung von Soundkarten-Interfaces wie Signalink oder xggcomms u.ä. verwendet werden.**
- +
- + **Nach dieser letzten Einstellung kann man mit der Konfiguration des TRX loslegen.**
- +
- + **""Hier ein wichtiger Punkt:"" Vara FM unterstützt zur Zeit keine TRX Steuerung und man muss diesen manuell richtig einstellen. Im Gegensatz zu VARA HF.**
- +
- + **==== Einstellungen bei Verwendung eines FT-991A ====**
- + **Der FT-991A ist sehr schnell für VaraFM eingestellt.**
- +
- + **Folgende Menü-Einstellungen sind dabei wichtig:**
- +
- + **031 CAT RATE == 38400 (dies wird für die PTT benötigt, gleich einstellen wie in der SW festgelegt)**
- +
- + **076 FM PKT PTT SELECT == DAKY**
- +
- + **077 FM PKT PORT SELECT == USB**
- +



+ 078 FM PKT TX GAIN == 50

+

+ 079 FM PKT MODE == 1200 (!)

+

+

+ Danach einfach die richtige Frequenz einstellen (überprüfen, ob vielleicht Shift-Betrieb notwendig ist).

+ Wichtig ist die Betriebsart auf "DATA-FM" zu stellen - zu finden im Mode Menü (hier am Beispiel Jauerling).

+ [[Datei:1706640575709.png|zentriert|400x400px]]

+

+

+ Das wars!

+

+

+

+ ==="HAMNET"===

+

+ Die Winlink Server (AWS/CMS) sind im HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. <br>Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen.

+ { | class="wikitable" style="text-align: center"

+ ! width="100px" |Call

+ ! width="100px" |IP

+ ! width="150px" |Host

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| + | ! width="100px"  Port             |
| + | -                                 |
| + | style="text-align:left;"  OE1XAR  |
| + | 44.143.9.50                       |
| + |                                   |
| + | 8772                              |
| + | -                                 |
| + | style="text-align:left;"  OE1XDS  |
| + | 44.143.10.90                      |
| + | web.oe1xds.ampr.org               |
| + | 8772                              |
| + | -                                 |
| + | style="text-align:left;"  WIENCMS |
| + | 44.143.8.139                      |
| + | wiencms.oe1xhq.ampr.at            |
| + | 8772                              |
| + | -                                 |
| + | style="text-align:left;"  OE1XQU  |
| + | 44.143.8.39                       |
| + | winlink.oe1.ampr.at               |
| + | 8772                              |
| + | -                                 |
| + | style="text-align:left;"  OE2XZR  |
| + | 44.143.40.88                      |
| + | winlink.oe2xzs.ampr.org           |
| + | 8772                              |
| + | -                                 |
| + | style="text-align:left;"  OE3XEC  |
| + | 44.143.50.200                     |

+ |main.oe3xec.ampr.org|

+ |8772|

+ |-|

+ | style="text-align:left;" |OE9XRK|

+ |44.143.225.147|

+ | |

+ |8772|

+ |-|

+ |}

+ |

+ |

+ Beispiel: |

+ |

+ \*""Zugangseinstellungen in Winlink Express""|

+ |

+ - "Add Server" in Telnet Post Office|

+ |

+ Schritt 1|

+ |

+ [[Datei:TelnetPO1.jpg]]|

+ |

+ Schritt 2|

+ |

+ [[Datei:TelnetPO3.PNG]]|

+ |

+ |

+ \*""Originalartikel aus QSP 02/2018 zum Projekt E-Mail im HAMNET (Projekt-Stand 31.12.2017)""|

+ |

|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                               | + Der Artikel kann hier heruntergeladen werden <code>[[[:Datei:E-Mail im HAMNET.pdf]]</code>                                                             |
|   |                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                               | + *""Anleitung für den vorläufigen Peer-to-Peer (P2P) und Post Office TESTBETRIEB im HAMNET""                                                            |
|   |                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                               | + Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden> <code>[[Datei:Telnet_PO&amp;P2P.pdf 849x849px]]</code>                                                 |
|   |                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                               | + *""Zugangseinstellungen für beliebige E-Mail-Client Software (SMTP/POP3/IMAP4)""                                                                       |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                               | + Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden: <code>[[[:Datei:Neuer Zugang zu Winlink im HAMNET V3.pdf Neuer Zugang zu Winlink im Hamnet V3]]</code> |
|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
| - | ===Installation unter Linux===                                                                                                                                | + ==""APRSLink""==                                                                                                                                       |
| - | Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| - | wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| - | Nun verbindet man eine netsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen. |                                                                                                                                                          |
| - | cat tc38xalsae512.img.gz   gunzip > /dev/sdd                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
| - | Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>                                                                                       |                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>– Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– <b>===Einstellungen===</b></p>                                                                                                                                                         | <p>+ <b>APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.</b></p> |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:&lt;br&gt;</p>                                                                                                                             | <p>+ <b>siehe eigene Unterseite [[APRSLink]]</b></p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>– <b>Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)</b></p>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– <b>Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])&lt;br&gt;</b></p>                                           | <p>+ <b>=='''Kontakt'''==</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>– <b>User: tc&lt;br&gt;</b></p>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– <b>Pass: 12345678</b></p>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– <b>Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis</b></p>                                                                            | <p>+ <b>to be defined ....</b></p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>– <b>/home/tc/readme</b></p>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– <b>'''WICHTIG !!!'''&lt;br&gt;</b></p>                                                                                                                                                 | <p>+ <b>__HIDETITLE__</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>– <b>Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens</b></p>                                    | <p>+ <b>__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__</b></p>                                                                                                                                                                                                                                      |

– veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

+

– filetool.sh -b

+

\_ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN\_

---

Aktuelle Version vom 1. Februar 2024, 22:05 Uhr

---

## WINLINK



---

## Allgemeines

### Winlink [1] ist...

... ein weltweites E-Mail-Service, welches die Wege der Funkkommunikation nutzt, an Standorten wo das Internet nicht (mehr) vorhanden ist und vollkommen automatisch über Funk-Relais die E-Mail-Kommunikation abwickelt. Winlink stellt seinen Nutzern E-Mail-Anhänge, Positionsberichte, Wetter- und Informationsbulletins zur Verfügung und ist für seine Rolle in der Notfall- und Katastrophenhilfe-Kommunikation bekannt. Lizenzierte Winlink-Betreiber bzw. Stationen nutzen global sowohl Amateurfunk- als auch staatliche Funkfrequenzen von der Kurzwelle bis hin zu Höchsthäufigkeiten im GHz Bereich. Um das Winlink System zu verwenden, müssen Sie eine Amateurfunk-Lizenz besitzen und die Amateurfunkverordnung[2] beachten. Das System wird vollständig von lizenzierten Freiwilligen gebaut, betrieben und verwaltet. Die Unterstützung für das System wird von der Amateur Radio Safety Foundation, Inc., nach US 501 (c) (3) als „non-profit, Public Service“ bereitgestellt.[3]

---

## Funktionalität

Im Normalfall ist Winlink ein hierarchisch angeordnetes Netz mit mehreren Common Message Servern (CMS), die sich ständig in der AWS-Cloud (~ 35 Zonen weltweit) synchronisieren. Sie tragen dafür Sorge, dass das Gesamtsystem auch dann noch in Betrieb bleibt, wenn das Internet regional unwirksam werden sollte. Die Funk-Internet Schnittstelle zu den CMS stellen viele weltweit verteilte Radio Message Server (RMS) dar. Eine Teilmenge dieser RMS unterstützt auch den Radio-Only Betrieb. Verliert nun einer dieser RMS seine lokale Internet-Konnektivität, so wird

nach einer vorgegebenen Zeit automatisch auf Notbetrieb umgeschaltet und die Relais-Funktion aktiviert; die Nachrichten werden dann von RMS zu RMS im „Radio-Only-Forwarding“ Verfahren weitergeleitet. Diese Funktionalität wird als Winlink Hybrid bezeichnet. Im Notbetrieb erhalten wir nun ein vermaschtes Funk-Netzwerk (Mesh-Net). Die Routung zur Winlink-Zieladresse (Rufzeichen@MPS – Message Pickup Station/Heimatmailbox) erfolgt mit Hilfe einer „HF-Propagation-Matrix“ unterstützt durch VOACAP Software [1] im RMS –Weiterleitungsverfahren [2] durch das Software Modul RMS Relay [3] ]. Ist die Zieladresse eine normale Internet E-Mail Adresse, so leitet jener RMS, der noch eine Internet-Verbindung hat, diese in das Internet zum CMS weiter. Gegenwärtig wird an einem Mail-Mesh Netzwerk im HAMNET gearbeitet (vorläufiger Testbetrieb), welches im Notfall - vollkommen autark vom Internet - E-Mail-Verkehr mit Winlink Client- & Server Software, in TCP/IP-Technologie bereitstellt.

## Die Neue Winlink CMS Architektur

Ein CMS (Common Message Server) besteht aus einer Anzahl von Programmen (Windows-Diensten), die unterschiedliche Funktionen behandeln (Handhabung von Telnet-Verbindungen, Empfang von Internet-Mail, Weiterleitung von Mail an das Internet, Verarbeitung von Positionsreports, Durchführung von Datenbankwartung, Bereitstellung von Webservices usw.). - Das Winlink-System besteht aus derzeit zwei CMS, die in der Amazon-Cloud gehostet werden (in verschiedenen Amazon-Verfügbarkeitszonen). - Alle Verbindungen zu einem CMS werden von einer anderen Gruppe von Servern verwaltet, die die Last ausgleichen und den Zustand jedes CMS bestimmen. - CMS-Anwendungen interagieren mit einem einzelnen Datenbankserver mit Echtzeit-Backup auf einem zweiten Datenbankserver in einer anderen Amazon-Verfügbarkeitszone. - Wenn die primäre Datenbank ausfällt, wird der sekundäre Datenbankserver automatisch zum primären Server. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als eine Minute. Während dieser Zeit werden die Nachrichtenserver alle Aktivitäten zwischenspeichern und erneut versuchen. - Tägliche Backups werden 7 Tage lang im AWS S3-Speicher ausgeführt und gespeichert. - Eine zusätzliche Datenbanksicherung wird täglich durchgeführt und extern auf einem dedizierten Server gespeichert (nicht bei Amazon-Ressourcen). Diese Backups werden 30 Tage lang aufbewahrt. Dieser Offsite-Server enthält auch einen vollständigen Satz aller Programme und Dienste zum Erstellen eines eigenständigen CMS. Sie kann im Falle eines katastrophalen Ausfalls aller Amazon Ressourcen schnell online gebracht werden. Telnet-Verbindungen werden durch Verbinden mit cms.winlink.org auf Port 8772 hergestellt. Alle Programme, die Winlink-Telnet-Verbindungen herstellen, sollten für die Verwendung dieser neuen Adresse konfiguriert werden. 73 Lee, K0QED Winlink-Entwicklungsteam

## Leistungsmerkmale des Winlink\Netzwerkes

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Winlink-Systems sind:

Weltweite Erreichbarkeit (z.B. über Kurzwelle)

unterschiedliche Netzzugangsmöglichkeiten

TCP/IP: Telnet via Internet und HAMNET  
VHF/UHF: Packet Radio (AX.25), VARA-FM  
HF: Pactor, ARDOP und VARA-HF, Robust Packet Radio (RPR)

große Verfügbarkeit und hohe Redundanz

- weltweit über Cloud-Server mit ausgewogener Lastverteilung
- zahlreiche unabhängige RMS
- im Notfall „Radio-Only-Forwarding“ oder im HAMNET
- Live System Reporting – Positionsmeldungen
- Seewetterberichte und andere Bulletins

Sicherheit durch binäres Übertragungsprotokoll (B2F)

Spamsicherheit durch Blacklist/Whitelist-System

sicheres Userlogin

RFC konformer Emailaustausch inkl. Anhänge

- Verteilermöglichkeit

einfache Konfiguration und Bedienung

freie Software (Winlink Express u.a.)

kein zusätzlicher 'Lernaufwand für Enduser'

=> in der Krisentelekommunikation seit langem bewährt und gut geeignet, um nicht verfügbare Telekom-Infrastruktur zu überbrücken.

## Winlink Präsentationen

---

- WL2K Powerpoint-Präsentation Stand 19.5.2011: [Winklink 2000 \(ZIP-Datei\)](#)
- WL2K Powerpoint-Präsentation der SWISS ARTG 2009: [Vortrag Winklink 2000 \(ZIP-Datei\)](#)
- ARRL Introduction to Winlink 2000: [Winklink Webinar](#)
- E-Mail im HAMNET (ein Pilotprojekt): [E-Mail im HAMNET](#)



## Systemübersicht

### Winlink System - mit Internet

(hierarchisches Netzwerk Modell)

**CMS**  
div. Common Message Server  
synchronisieren laufend

**RMS – Gateway**  
viele weltweit

**Lizenzierte  
Funkamateure**



## Automatisch nach Internet Verlust: Winlink Hybrid (dezentrales Netzwerk Modell)



Lizenzierte Funkamateure

© OE3ZK

## Was wird benötigt?

### Typische PACTOR Ausrüstung für die Kurzwelle



- Notebook
  - Windows 10 abwärtskompatibel .NET 3.5
  - Anwendersoftware Winlink-Express
- Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3) oder Dragon (Pactor 1-4)
- Kurzwellentransceiver mit CAT und Dateneingang
- Antennentuner (empfohlen)
- Kurzwellenantenne

**alternativ eine typische Ausrüstung für Soundkarten-Protokolle wie ARDOP oder VARA (Soundkarten TNC)**



- Notebook
  - Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5, USB Audio Codec Treiber
  - Anwendersoftware Winlink-Express
  - z.B. ICOM IC-7200, IC-7300 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver
  - eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut
  - eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!

**Typische PACKET Ausrüstung für VHF/UHF**



- Netbook
  - Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5
  - Anwendersoftware Winlink-Express
- VHF/UHF Transceiver
  - mit integriertem TNC wie z.B. Kenwood TM-D700E oder TM-D710E bzw. TM-710GE oder TH-D72E oder TH-D74E (alle voll WL2K RMSPacket tauglich)
  - oder externer TNC für 1k2 und / oder 9k6 Packet Radio (z.B. SCS Tracker)
- VHF/UHF Antenne

(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt 1k2 OE5XFR-10, Großraum Wien 1k2 OE1XIK-10 via OE1XAR Bisamberg - Waldviertel 1k2 OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [\[4\]](#) einsehbar)

## Software

### Benutzersoftware

- **Airmail** (veraltet)

Airmail ist ein altbewährtes Programm für den Nachrichtentransfer über Winlink - Airmail wird seit einigen Jahren nicht mehr weiterentwickelt und unterstützt die neuen Winlink Funktionen nicht mehr. Download von [\[5\]](#)

- **PacLink** (veraltet)

PacLink ist eine Verbindungssoftware, über die man z.B. auch aus einem LAN heraus auf verschiedenen Wegen (Telnet, Packet Radio, Pactor) Nachrichten über das WL2K-Netzwerk empfangen und versenden kann. PacLink wurde speziell für die Not- und Krisentelekkommunikation entwickelt. Bei Ausfall des gewohnten Mailserver einer Organisation oder eines Internet Service Providers (ISP) kann PacLink diesen ersetzen. Optimiert für diesen Zweck setzt es die Nutzung des globalen WL2K System voraus.

Vor dem Einsatz von PacLink für Notfunkzwecke, überprüfen Sie bitte mit Ihrer lokalen Notfunk Gruppe die Zweckmäßigkeit und eventuelle Pläne für einen Übergang.

PacLink als "Funk-E-Mailserver" hat Schnittstellen (SMTP [6] / POP3[7]) zu den üblichen E-Mail-Client-Programme wie Microsoft Outlook (Express), Mozilla, Thunderbird, Web-Mail-Clients (Afterlogic WebMailPro) u.a.m. hat. PacLink unterstützt, Telnet über TCP/IP-Netze (Internet, Intranetzwerke, D-Star [DD-Mode] [HAMNET](#)), Packet-Radio und HF-Pactor. Download von [8]

Anmerkung: Airmail als auch PacLink werden auch erfolgreich mit allen Funktionen unter Linux eingesetzt. Erforderlich ist eine entsprechende Laufzeitumgebung. Wenn man 'Airmail' unter LINUX mit der Emulationsumgebung 'wine' betreibt, **muss** die **Rechtschreibprüfung** im Programm **ausgeschaltet** werden!

- **Winlink-Express**

WL2k-Express ist die zu empfehlende Benutzersoftware welche die Funktionen von Winlink Hybrid unsterstützt und durch automatische Updates immer am neuesten Stand gehalten wird. Winlink Express kann für Winlink aber auch für Peer-to-Peer (P2P) Betrieb verwendet werden, es unterstützt den Telnet IP/Internet Zugang, Pactor, Packet, Robust Packet, ARDOP und VARA. Winlink Express ist kostenlos und kann von hier [9] kostenlos heruntergeladen werden. Siehe Winlink Express HELP für SETUP bzw. [Winlink Express Install and Configure-Currie](#).

- **PAT**

PAT ist eine Client-Webanwendung, die unter Windows und Linux (auch auf Raspberry) läuft und eine 'free of charge' Variante zu Windows darstellt. PAT kann man unter 'getpat.io' [[10]] herunterladen.

Einen **Vergleich des Leistungsumfanges** der verfügbaren Client-Software für Winlink findet ihr bei winlink.org unter [11]

## Sys\Op Software

---

### RMS-Packet

---

RMS (Radio-Mail-Server) Packet ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den VHF/UHF-Packet-Radio-Gateway zum WL2K System. RMS-Packet ermöglicht eine vollautomatische Nachrichtenübertragung unter Verwendung des AX.25-Protokolls (Packet Radio) in Kombination mit WL2K Common-Message-Server.

Windows 10 und ein Internet 24/7 Zugang wird für den Betrieb vorausgesetzt. RMSPacket für Windows können Sie hier [12] herunterladen. Um die RMSPacket-Gateway-Station im WL2K Netzwerkmanagement [13] aufzunehmen wird ein Keycode benötigt. Diesen Keycode können Sie hier [lor@w3qa.net](mailto:lor@w3qa.net) anfordern.

### Linux RMS

LinuxRMS ist eine Gatewaysoftware für Sysop's, um über Packet Radio auf das WL2K-Netzwerk zuzugreifen. Sie läuft unter Linux und wurde von Hans-Jürgen Barthen, DL5DI und Brian Eckert, W3SG entwickelt. Auch dafür ist ein Key erforderlich, den bei Bedarf Steve Waterman, K4CJX übermittelt. Weitere Informationen dazu findet man in der Yahoo-Group[15].

### RMS-Trimode

---

RMS-Trimode ist eine Sysop-Software und unterstützt den Pactor/Packet/RobustPacket/ARDOP und VARA-Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [\[16\]](#) und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung (UPS) wird vorausgesetzt.

### **RMS Relay**

RMS Relay ist ein eigenständiger Mailserver mit Relais Funktion, eine Drehscheibe für alle Winlink Programme, wie z.B. RMS Trimode, RMS Packet, und Winlink Express. RMS Relay wird für den Radio-Only/Hybrid-Betrieb und als sogenannte "Telnet Post Office" im LAN, WLAN und HAMNET benötigt.

Die Verbreitung der RMS-HF Software wird vom WL2K Netzwerkmanagement (frequenz-) koordiniert und kontrolliert. Als Betreiber eines RMS-Gateways müssen Sie sich verpflichten, die Station rund um die Uhr in Betrieb zu halten. Längere Ausfälle werden nicht toleriert. - Wie wird man Winlink SysOP? > [\[17\]](#)

Kostenloser Download von Winlink Software für SysOps > [\[18\]](#) Wenn Sie ein Interesse an der Bereitstellung einer *PUBLIC* oder *EMCOM* RMS-Gateway-Station haben, wenden Sie sich bitte an den Netzadministrator Steve Waterman, K4CJX, [k4cjsx@comcast.net](mailto:k4cjsx@comcast.net).

### **Software von Drittanbietern**

Es werden auch Winlink Programme von Drittanbietern angeboten, z.B. PIGate, PAT und BPQ32.

Für diese Software Produkte kann das Winlink Development Team (WDT) keinen Support bieten und auch deren Funktionalität und Weiterentwicklung NICHT garantieren.

---

## **Benutzerregistrierung**

Die Benutzerregistrierung im WL2K-Netzwerk erfolgt automatisch beim ersten Logon über Funk /RMS oder Telnet. Gleichzeitig wird ein vorläufiges Passwort und eine Winlink <rufzeichen>@winlink.org E-Mail-Adresse vergeben. Wenn der Benutzer das System länger als 400 Tage aktiv (versenden einer Email) NICHT benutzt, wird das Konto automatisch gelöscht. Mehr siehe [\[20\]](#)

### **Passwort Sicherheit**

Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und Kleinschreibung, zu benutzen.

### **Passwort Verlust**

Falls das Winlink Passwort vergessen wurde kann es hier <http://www.winlink.org/user> wiederhergestellt bzw. „recovered“ werden

## Radio Mail Server

Aktive RMS:

- Kurzwelle/VHF/UHF > [\[21\]](#)

## Zugangsmöglichkeiten

### Telnet

Dieser Zugang erfolgt direkt zu den CMS via Internet AWS Diese Zugangsart ist am besten geeignet um das Winlink Netzwerk ohne Dateninterface (TNC) kennen zu lernen.

### Airmail-Settings für den Internet-Access zu AWS CMS



### Pactor

In Bearbeitung...

### Packet-Radio

In Bearbeitung...

### ARDOP

In Bearbeitung...



## VARA-HF

In Bearbeitung...

## VARA-FM

### Vorraussetzungen

Winlink und Vara FM sind am Rechner bereits installiert (diese findet man leicht durch eine einfache Google Suche)

### Einstellungen in Winlink und VARA FM

1.) Zum Start in Winlink unter den verschiedenen Betriebsarten "Vara FM Winlink" auswählen und



Open Session: anklicken

2.)

Wenn Vara FM defaultmässig installiert wurde, sollte beim Öffnen auch gleich das Vara FM Fenster aufgehen.

Geht diese nicht auf, dann den Pfad unter "Settings" -> "Vara TNC Setup" prüfen



Den gelb markierten Pfad gegebenenfalls anpassen

Weiters in diesem Fenster prüfen, ob "Automatically launch Vara FM TNC when session is opened" (ist defaultmässig so) angehakt ist. Ansonsten müsste man Vara FM manuell starten.



Damit sind die Einstellungen in Winlink schon erledigt!

3.) Danach muss noch VARA FM richtig konfiguriert werden

Dazu "Settings" anklicken und mit "Vara Setup..." beginnen.

Wir beginnen mit der einfacheren "Narrow" Einstellung - diese mit Transceivern mit eingebauter Soundkarte, aber auch vielen alten Transceivern aus der Packet Radio Zeit kompatibel und entspricht der früheren 1200bps HW-Konfiguration.




Dazu stellen wir das FM System auf "NARROW" und geben eventuell unsere VARA Lizenz ein. Die Lizenz ist für "Narrow" und damit die langsamere Übertragung noch nicht notwendig!



Wir prüfen dazu, ob unter FM System "NARROW" ausgewählt ist und falls wir eine Vara Lizenz haben, geben wir diese unter "VARA Licenses" ein

Danach stellen wir noch die Soundkartenpegel ein - wieder unter "Settings" und diesmal auf "SoundCard..." klicken.

Dort wählen wir die Soundkarte aus, die verwendet werden soll - in diesem Beispiel mittels eines Yaesu FT-991A und dessen eingebaute Soundkarte (ich vergeb beim erstmaligen anschliessen in Windows einen eindeutigen Namen, damit ich diese leicht identifizieren kann):



Den "Drive level" = Ausgangssignal der Soundkarte stelle ich für den Start in die Mitte.

Als letzten Schritt muss noch definiert werden, wie die PTT ausgelöst wird - wieder unter "Settings" und diesmal "PTT..." kann man dies einstellen.



PTT Einstellungen am Beispiel Yaesu FT-991A

Bei Verwendung eines modernen Transceivers mit USB-Schnittstelle, wie z.B. dem FT-991A kann man die CAT-Steuerung auswählen - dabei das richtige Modell, Com-Port und Baudrate einstellen!

Alternativ ist auch die Verwendung der VOX möglich.

Diese Einstellung muss bei Verwendung von Soundkarten-Interfaces wie Signalink oder xggcomms u.ä. verwendet werden.

Nach dieser letzten Einstellung kann man mit der Konfiguration des TRX loslegen.

**Hier ein wichtiger Punkt:** Vara FM unterstützt zur Zeit keine TRX Steuerung und man muss diesen manuell richtig einstellen. Im Gegensatz zu VARA HF.

### Einstellungen bei Verwendung eines FT-991A

Der FT-991A ist sehr schnell für VaraFM eingestellt.

Folgende Menü-Einstellungen sind dabei wichtig:

031 CAT RATE == 38400 (dies wird für die PTT benötigt, gleich einstellen wie in der SW festgelegt)

076 FM PKT PTT SELECT == DAKY

077 FM PKT PORT SELECT == USB

078 FM PKT TX GAIN == 50

079 FM PKT MODE == 1200 (!)

Danach einfach die richtige Frequenz einstellen (überprüfen, ob vielleicht Shift-Betrieb notwendig ist). Wichtig ist die Betriebsart auf "DATA-FM" zu stellen - zu finden im Mode Menü (hier am Beispiel Jauerling).



Das wars!

## HAMNET

Die Winlink Server (AWS/CMS) sind im HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar.

Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen.

| Call    | IP             | Host                    | Port |
|---------|----------------|-------------------------|------|
| OE1XAR  | 44.143.9.50    |                         | 8772 |
| OE1XDS  | 44.143.10.90   | web.oe1xds.ampr.org     | 8772 |
| WIENCMS | 44.143.8.139   | wiencms.oe1xhq.ampr.at  | 8772 |
| OE1XQU  | 44.143.8.39    | winlink.oe1.ampr.at     | 8772 |
| OE2XZR  | 44.143.40.88   | winlink.oe2xzs.ampr.org | 8772 |
| OE3XEC  | 44.143.50.200  | main.oe3xec.ampr.org    | 8772 |
| OE9XRK  | 44.143.225.147 |                         | 8772 |

Beispiel:

- **Zugangseinstellungen in Winlink Express**

- "Add Server" in Telnet Post Office

Schritt 1



Schritt 2



- **Originalartikel aus QSP 02/2018 zum Projekt E-Mail im HAMNET (Projekt-Stand 31.12.2017)**

Der Artikel kann hier heruntergeladen werden [Datei:E-Mail im HAMNET.pdf](#)

- **Anleitung für den vorläufigen Peer-to-Peer (P2P) und Post Office TESTBETRIEB im HAMNET**

Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden>

## ENTWURF

### Telnet Post Office und Telnet P2P im HAMNET

Mittels kostenloser Winlink Software ist es schnell möglich, in der E-Mail Notfallkommunikation im HAMNET - unabhängig vom Internet - aktiv zu werden. Der „User“ verwendet das Programm **Winlink Express** und/oder ein „SysOp“ setzt **RMS Relay** ein. Beide Programme können von hier <ftp://autoupdate.winlink.org/> heruntergeladen werden. Sowohl RMS Relay als auch der internationale Winlink CMS/AWS Gateway unterstützten Standard E-Mail APPs (POP/SMTP/IMAP-Clients). Hierfür gibt es aber gesonderte Anleitungen. Ein Winlink Account ist in jedem Fall zwingend notwendig, siehe <http://www.winlink.org> bzw. <http://wiki.oevsv.at> Kategorie WINLINK.

In der folgenden Anleitung unterscheiden wir zwischen den Benutzereinstellungen (**User**) in der Client Software **Winlink Express** für *Telnet Post Office*- oder *Telnet Peer-to-Peer-Sessions* oder Einstellungen für einen **System Operator** (SysOP) für den **Post Office (Server)** Betrieb mit der Winlink Software **RMS Relay**. Schon am Beginn wird empfohlen den Portfreigaben in den div. Firewalls besondere Beachtung zu schenken. Siehe Punkt 4. dieser Anleitung.

## INDEX

1. Benutzereinstellungen in Winlink Express
2. Benutzereinstellungen für Telnet Peer-to-Peer Sessions
3. Einstellungen für einen RMS Relay Post Office System Operator
4. Portfreigaben und Verbindungstests
5. Weitere Tipps

- **Zugangseinstellungen für beliebige E-Mail-Client Software (SMTP/POP3/IMAP4)**

---

Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden: [Neuer Zugang zu Winlink im Hamnet V3](#)

## **APRSLink**

---

APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.

siehe eigene Unterseite [APRSLink](#)

## **Kontakt**

---

to be defined ....

## **Seiten in der Kategorie „WINLINK“**

---

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.

### **A**

- [APRSLink](#)
- [ARDOP](#)

### **P**

- [PACTOR](#)

### **S**

- [SETUP-Beispiele](#)

### **V**

- [VARA](#)
- [VARA-FM](#)

### **W**

- [Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link](#)
- [Winlink Express - Tipps und Tricks](#)
- [Winlink-Express Fenstergröße "schrumpft"](#)
- [Winlink-Nachrichten von und zu Internet-E-Mail-Adressen](#)
- [WINMOR](#)

## TCE Tinycore Linux Projekt und SAMNET: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2011, 14:23

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Installation unter Linux](#))

Aktuelle Version vom 2. November 2021,

**18:22 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 4:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Zeile 4:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

==Einleitung==

=='''SAMNET - Simple Amateur  
Multimedia NETwork'''==

Eine schmalbandige Möglichkeit  
Inhalte im HAMNET via Packet Radio u  
nter Zuhilfenahme von Softwaremodule  
n (OE5DXL) zu kommunizieren.

[[Bild:PPC.ipq|thumb|LowPower  
Industrie PC]]

Hier entsteht ein Amateurfunk  
Software Projekt, welches unter Einsat  
z von <http://www.tinycorelinux.com>  
TCE - Tinycore Linux] auf Embedded  
System wie Industrie PC, ALIX u.d.g.  
Services wie

\*Packet Radio,

\*APRS,

\*Blitzortung,

\*kleine Webserver,

u.v.m. im HAMNET anbindet.<br>

Ziel ist ein minimaler Aufwand bei  
maximalem Funktionsumfang und  
minimaler Stromaufnahme.



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Ein Testbetrieb dazu läuft derzeit bei OE1XUR sowie OE2XZR.</div> <div>Informationen dazu und zur Teilnahme bzw. Einrichtung bei OE5DXL im Packet Radio Convers auf Channel 501.</div> |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| – | ==Hardware==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Mehr dazu in Kürze. more information coming soon...</div>                                                                                                                              |
| – | [[Bild:qeode266.jpg thumb 266Mhz Industrie PC]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| – | <p>Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf &lt;5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</p> |                                                                                                                                                                                             |
| – | <p>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.&lt;br&gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| – | <p>Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| – |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| – |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| – | ==Software==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| – | <p>Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.&lt;br&gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| – | <p>Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.&lt;br&gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |

– Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

– Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin.<br>

– Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

– Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

–

–

– ===Installation unter Linux===

– Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter

– `wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip`

– Nun verbindet man eine netzprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

– `cat tc38xalsae512.img.gz | gunzip > /dev/sdd`

– Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

– Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

–

– ===Einstellungen===

–

- Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>
- **Fixe IP: 192.168.1.50/24** (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)
- 
- **Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>**
- **User: tc<br>**
- **Pass: 12345678**
- 
- **Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis**
- **/home/tc/readme**
- 
- **""WICHTIG !!"<br>**
- **Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens**
- **veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl**
- **filetool.sh -b**

---

Aktuelle Version vom 2. November 2021, 18:22 Uhr

---

## **SAMNET - Simple Amateur Multimedia NETwork**

---

Eine schmalbandige Möglichkeit Inhalte im HAMNET via Packet Radio unter Zuhilfenahme von Softwaremodulen (OE5DXL) zu kommunizieren.

Ein Testbetrieb dazu läuft derzeit bei OE1XUR sowie OE2XZR. Informationen dazu und zur Teilnahme bzw. Einrichtung bei OE5DXL im Packet Radio Convers auf Channel 501.

Mehr dazu in Kürze. more information coming soon...

## TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Hardware: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2011, 14:23

**Uhr** ([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Installation unter Linux](#))

Aktuelle Version vom 7. Mai 2022, 10:36

**Uhr** ([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

|          |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeile 1: |                                       | Zeile 1: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| –        | [[Kategorie:Digitaler Backbone]]      | +        | ==PC==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| –        | [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]  | +        | [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| –        | [[Kategorie:APRS]]                    | +        | Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch zahlreiche Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''<4Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist. |
| –        | [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] | +        | '''Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei [ <a href="http://www.oe2wao.info">http://www.oe2wao.info</a> OE2WAO] anfragen'''                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                       | +        | Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                       | +        | ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V===                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                       | +        | [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                               |  | <p>Neben den bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein</p> <p>+ Versorgungsanschluss auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.&lt;br&gt;</p>                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                               |  | <p>Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der</p> <p>+ Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.&lt;br&gt;</p> |
|   |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - | ==Einleitung==                                                                                                                                                                                |  | <p>+ Das Board wird, wie in der Industrie überrwiegend üblich, mit 24V versorgt.&lt;br&gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - | [[Bild:PPC.jpg thumb LowPower Industrie PC]]                                                                                                                                                  |  | <p>+ Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil nur geringfügig modifiziert werden.</p>                                                                                                                                                                 |
| - | Hier entsteht ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALI X u.d.g. Services wie |  | <p>+ Dazu wird ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei etwa 11V zu erwirken. (es kann auch ein SMD Widerstand huckepack auf den unteren SMD aufgelötet werden)</p>                                                                                                                       |
| - | *Packet Radio,                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - | *APRS,                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - | *Blitzortung,                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - | *kleine Webserver,                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - | u.v.m. im HAMNET anbindet.<br>                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - | Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + <b>==ALIX==</b><br>Auch die bekannten ALIX Boards können für dxiAPRS verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten dxiAPRS Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt). |
| - <b>==Hardware==</b><br>[[Bild:qeode266.jpg thumb 266Mhz Industrie PC]]<br>-<br>Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).<br>           -<br>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.<br>           -<br>Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet. | + <b>==Raspberry Pi==</b><br>Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + <b>==NanoPi==</b><br>+ [[Datei:TCEdigi-LoRa1.jpg mini LoRa APRS Modul RA02 mit SX1278]]                                                                                                                                                                                              |

+

Der NanoPi von [<https://www.friendlyarm.com> FriendlyELEC] ist unsere nächste große Hoffnung. Er ist extrem sparsam und besitzt im Gegensatz zu anderen Minicomputern mit PWM-Sound eine richtige Onboard Soundkarte bzw. Soundchip.

+

Auf den im Lauf befindlichen Installationen hat sich der NanoPi bisher sehr bewährt und auch die durch das CPU Step-Down äußerst geringen Energieverbräuche von knapp über 1W sind erstaunlich.

## ==Software==

Das zum Einsatz kommende [<http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin.<br>

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

## ===Installation unter Linux===



|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>-</p>                                                                                                                                                                                    | <p>+ Der erste Prototyp für einen all-in-one Digi wurde 2021 von OE2WAO Mike und OE5DXL Chris für den ersten Italienischen TCE Digi IQ3AZ gebaut. Dabei wurde ein NanoPi Neo-LTS samt LoRa Modul (RA02 mit SX1278) direkt in ein ehemaliges Betriebsfunkgerät Kyodo FK-105 (gleich Grundig, Elin, Ericsson...) verbaut. Ein Duplikat wurde für OE3XER umgesetzt.</p> |
| <p>- Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter</p>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>- <code>wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip</code></p>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>- Nun verbindet man eine netzspeichend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.</p>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>- <code>cat tc38xalsae512.img.gz   gunzip &gt; /dev/sdd</code></p>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>- Der Ausdruck <code>/dev/sdd</code> muss natürlich entsprechend angepasst werden.&lt;br&gt;</p>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>- Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>-</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>- <code>===Einstellungen===</code></p>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>-</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>- Voreingestellt im Image sind folgende Werte:&lt;br&gt;</p>                                                                                                                             | <p>+ <code>==Soundkarte==</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>- <code>Fixe IP: 192.168.1.50/24</code> (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in <code>/opt/eth0</code>)</p>                                                                  | <p>- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte</p>                                                                                                                                                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | + über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]].                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - | + Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [ <a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html">http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html</a> putty])<br>                                                                                            |
| - | + ==PTT==                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - | + [[Bild:Nf_vox.png thumb NF VOX]]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | + [[Bild:Watchdog.png thumb PTT Watchdog]]                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | + Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein [[PTT Watchdog]] zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer) Sendungen.<br>                                                                                                                                                                                 |
|   | + Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine [[NF VOX PTT]] verwendet.                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - | + ""WICHTIG !""<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - | + Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl |

– **filetool.sh -b** + **[[TCE Tinvcore Linux Projekt | <<  
Zurück zur dxIAPRS Übersicht]]**


**Aktuelle Version vom 7. Mai 2022, 10:36 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 PC .....                                                                | 84 |
| 1.1 Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V ..... | 84 |
| 2 ALIX .....                                                              | 84 |
| 3 Raspberry Pi .....                                                      | 85 |
| 4 NanoPi .....                                                            | 85 |
| 5 Soundkarte .....                                                        | 85 |
| 6 PTT .....                                                               | 85 |

## PC

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch zahlreiche Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf **<4Watt** minimierte Leistungsaufnahme aufweist.



Polung Industrie PC


**Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei OE2WAO anfragen**

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

### Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V

Neben den bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluss auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.



Umbau Netzteil für 12V

Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil nur geringfügig modifiziert werden. Dazu wird ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei etwa 11V zu erwirken. (es kann auch ein SMD Widerstand huckepack auf den unteren SMD aufgelötet werden)

## ALIX

Auch die bekannten ALIX Boards können für dxIAPRS verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten dxIAPRS Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).


## Raspberry Pi

Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.

## NanoPi

Der NanoPi von [FriendlyELEC](#) ist unsere nächste große Hoffnung. Er ist extrem sparsam und besitzt im Gegensatz zu anderen Minicomputern mit PWM-Sound eine richtige Onboard Soundkarte bzw. Soundchip. Auf den im Lauf befindlichen Installationen hat sich der NanoPi bisher sehr bewährt und auch die durch das CPU Step-Down äußerst geringen Energieverbräuche von knapp über 1W sind erstaunlich.

Der erste Prototyp für einen all-in-one Digi wurde 2021 von OE2WAO Mike und OE5DXL Chris für den ersten Italienischen TCE Digi IQ3AZ gebaut. Dabei wurde ein NanoPi Neo-LTS samt LoRa Modul (RA02 mit SX1278) direkt in ein ehemaliges Betriebsfunkgerät Kyodo FK-105 (gleich Grundig, Elin, Ericsson,...) verbaut. Ein Duplikat wurde für OE3XER umgesetzt.



LoRa APRS Modul RA02 mit SX1278

## Soundkarte



Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [geeignete Soundkarten](#).

## PTT

Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein [PTT Watchdog](#) zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer)Sendungen.

Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine [NF VOX PTT](#) verwendet.

[<< Zurück zur dxIAPRS Übersicht](#)



## TCE Tyncore Linux Projekt und TCE Software: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2011, 14:23

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Installation unter Linux](#))

Aktuelle Version vom 27. Mai 2022, 21:

**14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 1:

- **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**
- **[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]**
- **[[Kategorie:APRS]]**
- **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

Zeile 1:

- + **==Komponenten / Module==**
- + **Im AFU Tyncore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten.<br>**
- + **[[TCE Komponenten | >> Nähere Details zu den einzelnen Komponenten]]**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| - | ==Einleitung==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + [[Datei:Udpboxs.jpg]]                                                                            |
| - | [[Bild:PPC.jpg thumb LowPower Industrie PC]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
| - | Hier entsteht ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
| - | *Packet Radio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| - | *APRS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| - | *Blitzortung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
| - | *kleine Webserver,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |
| - | u.v.m. im HAMNET anbindet.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| - | Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + ==Einstellungen==                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| - | ==Hardware==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis |
| - | [[Bild:qeode266.jpg thumb 266Mhz Industrie PC]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + /home/tc/readme                                                                                  |
| - | Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).<br> |                                                                                                    |



- Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.  
<br>

- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet.

+ Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

+ Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

==Software==

+ Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

- Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

+ /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

- Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wa.o.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

- Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

- Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin.<br>

- Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

- Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.



|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                           | <b>Default Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])&lt;br&gt;</b> |
|                                                                                                                                                                                           | <b>User: tc</b>                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                           | <b>Pass: 12345678</b>                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| <b>===Installation unter Linux===</b>                                                                                                                                                     | <b>===Netzwerk einstellen===</b>                                                                                                                 |
| <b>Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter</b>                                                                                                                               | <b>Netzwerkkonfiguration anhand des Beispiels von OE2XZR (IP Adressen müssen auf eigene Bedürfnisse geändert werden).</b>                        |
| <b>wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip</b>                                                                                                                              | <b>Datei: /opt/eth0.sh</b>                                                                                                                       |
| <b>Nun verbindet man eine netsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.</b>                      |                                                                                                                                                  |
| <b>cat tc38xalsae512.img.gz   gunzip &gt; /dev/sdd</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| <b>Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.&lt;br&gt;</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
| <b>Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.</b> |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| <b>===Einstellungen===</b>                                                                                                                                                                | <b>#!/bin/sh</b>                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                           | <b># DHCP deaktivieren</b>                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                           | <b>pkill udhcpd</b>                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                           | <b># Haupt IP Adresse</b>                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                           | <b>ifconfig eth0 44.143.40.90 netmask 255.255.255.240</b>                                                                                        |

|   |                                                                                         |  |                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                         |  | + # Zusätzliche/optionale IP Adresse für lokale Konfiguration                                                            |
|   |                                                                                         |  | + ifconfig eth0:0 192.168.1.50                                                                                           |
|   |                                                                                         |  | + # Gateway                                                                                                              |
|   |                                                                                         |  | + route add default gw 44.143.40.94                                                                                      |
|   |                                                                                         |  | + # Nameserver                                                                                                           |
|   |                                                                                         |  | + echo nameserver 44.143.40.30 > /etc/resolv.conf                                                                        |
|   |                                                                                         |  | + echo nameserver 44.143.168.30 >> /etc/resolv.conf                                                                      |
|   |                                                                                         |  |                                                                                                                          |
| - | Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>                                        |  | + ===Starten und Stoppen von Modulen===                                                                                  |
| - | Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0) |  | + Die einzelnen Softwaremodule können per Befehl gestartet oder gestoppt werden. Syntax: ./modul [start stop status]<br> |
|   |                                                                                         |  | + Bspw. XNET (Neu)Start:                                                                                                 |
|   |                                                                                         |  | + ./snet start                                                                                                           |
|   |                                                                                         |  | + APRSdigi (Neu)Start:                                                                                                   |
|   |                                                                                         |  | + ./igate start                                                                                                          |
|   |                                                                                         |  | + Ubox (Neu)Start:                                                                                                       |
|   |                                                                                         |  | + ./ubox start                                                                                                           |
|   |                                                                                         |  | + Hub (Neu)Start:                                                                                                        |
|   |                                                                                         |  | + ./hub start                                                                                                            |
|   |                                                                                         |  | + L2XNET(Neu)Start:                                                                                                      |
|   |                                                                                         |  | + ./l2xnet start                                                                                                         |
|   |                                                                                         |  | + Modem (Neu)Start:                                                                                                      |
|   |                                                                                         |  | + ./modem start                                                                                                          |
|   |                                                                                         |  |                                                                                                                          |
|   |                                                                                         |  | + ===Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server)===                                                                     |

|                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>                                                                | + |                                                                                                                                                                                            |
| - User: tc<br>                                                                                                                                                                               | + | sudo ntpclient -c 1 -s -h 44.143.243.254                                                                                                                                                   |
| - Pass: 12345678                                                                                                                                                                             | + | sudo hwclock --systohc                                                                                                                                                                     |
| -                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                            |
| - Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                            |
| - /home/tc/readme                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                              | + | ===Zum Abschluss speichern===                                                                                                                                                              |
| ""WICHTIG !""<br>                                                                                                                                                                            |   | ""WICHTIG !""<br>                                                                                                                                                                          |
| - Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren i | + | Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren i |
| n der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl                                                                                  |   | n der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl                                                                                |
|                                                                                                                                                                                              | + | (sudo su)*                                                                                                                                                                                 |
| filetool.sh -b                                                                                                                                                                               |   | filetool.sh -b                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                              | + |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                              | + | * *(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                              | + |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                              | + | ==Vorgefertigte Varianten==                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                              | + |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                              |   | Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren                              |

- + Einsatz am Digistandort bietet  
[<http://www.oe2wao.info> OE2WAO]  
unter Bekanntgabe des geplanten  
Digi Rufzeichens mehrere Standard  
Varianten vorgefertigt zur Auswahl.
- +
- + ""Variante 1""
- + \* XNET Multibaud Packet Radio Digi
- + - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User  
Zugang auf einer Frequenz
- + - variabler HAMNET Zugangsport für  
sämtliche IP Adressen (User Access)
- + - weitere AXUDP HAMNET Links  
können konfiguriert werden
- + \* APRS Server und Digi mit IGATE
- + - 1k2 RX und TX inkl. Message  
Gateway
- + - 1k2 und 9k6 RX auf Packet Radio  
User Zugang
- + - optional 300bd RX (und TX) für  
Kurzwellen APRS
- + - 1k2 TX auf Packet Radio User  
Zugang von direkt gehörten APRS  
Stationen
- + - 9k6 TX auf Packet Radio User  
Zugang aller auf HF 1k2 gehörten  
APRS Pakete
- +
- + ""Variante 2""
- + \* XNET Multibaud Packet Radio Digi
- + - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User  
Zugang auf einer Frequenz
- + - variabler HAMNET Zugangsport für  
sämtliche IP Adressen (User Access)
- + - weitere AXUDP HAMNET Links  
können konfiguriert werden

- +
- + **""Variante 3""**
- + **\* APRS Server und Digi mit IGATE**
- + **- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway**
- + **- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS**
- +
- +
- +
- + **[[TCE Tinycore Linux Projekt | << Zurück zur TCE Projekt Übersicht]]**

Aktuelle Version vom 27. Mai 2022, 21:14 Uhr

Inhaltsverzeichnis

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 1   | Komponenten / Module .....                         | 94 |
| 2   | Einstellungen .....                                | 94 |
| 2.1 | Netzwerk einstellen .....                          | 94 |
| 2.2 | Starten und Stoppen von Modulen .....              | 95 |
| 2.3 | Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server) ..... | 95 |
| 2.4 | Zum Abschluss speichern .....                      | 96 |
| 3   | Vorgefertigte Varianten .....                      | 96 |

## Komponenten / Module

Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.

>> [Nähere Details zu den einzelnen Komponenten](#)



## Einstellungen

Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

```
/home/tc/readme
```

Voreingestellt im Image sind folgende Werte:

```
Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)
```

Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

```
/opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)
```

Default Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [putty](#))

```
User: tc
Pass: 12345678
```

## Netzwerk einstellen

Netzwerkkonfiguration anhand des Beispiels von OE2XZR (IP Adressen müssen auf eigene Bedürfnisse geändert werden).

```
Datei: /opt/eth0.sh
```

```
#!/bin/sh
DHCP deaktivieren
pkill udhcpd
Haupt IP Adresse
ifconfig eth0 44.143.40.90 netmask 255.255.255.240
Zusätzliche/optionale IP Adresse für lokale Konfiguration
ifconfig eth0:0 192.168.1.50
Gateway
route add default gw 44.143.40.94
Nameserver
echo nameserver 44.143.40.30 > /etc/resolv.conf
echo nameserver 44.143.168.30 >> /etc/resolv.conf
```

## Starten und Stoppen von Modulen

Die einzelnen Softwaremodule können per Befehl gestartet oder gestoppt werden. Syntax: `./modul [start|stop|status]`

Bspw. XNET (Neu)Start:

```
./snet start
```

APRSdigi (Neu)Start:

```
./igate start
```

Ubox (Neu)Start:

```
./ubox start
```

Hub (Neu)Start:

```
./hub start
```

L2XNET(Neu)Start:

```
./l2xnet start
```

Modem (Neu)Start:

```
./modem start
```

## Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server)

```
sudo ntpclient -c 1 -s -h 44.143.243.254
sudo hwclock --systohc
```

## Zum Abschluss speichern

### WICHTIG !!

Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

```
(sudo su)*
filetool.sh -b
```

- \*(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

## Vorgefertigte Varianten

Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [OE2WAO](#) unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

### Variante 1

- \* XNET Multibaud Packet Radio Digi
  - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz
  - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access)
  - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- \* APRS Server und Digi mit IGATE
  - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
  - 1k2 und 9k6 RX auf Packet Radio User Zugang
  - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS
  - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen
  - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

### Variante 2

- \* XNET Multibaud Packet Radio Digi
  - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz
  - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access)
  - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

### Variante 3

- \* APRS Server und Digi mit IGATE
  - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
  - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

[<< Zurück zur TCE Projekt Übersicht](#)



## TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Software Installation: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2011, 14:23

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Installation unter Linux](#))

Aktuelle Version vom 26. Februar 2018,

**11:23 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Zeile 1:

– **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**

– **[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]**

– **[[Kategorie:APRS]]**

– **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

– **==Einleitung==**

– **[[Bild:PPC.jpg|thumb|LowPower Industrie PC]]**

– **Hier entsteht ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von <http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie**

– **\*Packet Radio,**

**\*APRS,**

Zeile 1:

+ **==Download==**

+ **Das zum Einsatz kommende <http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] kann wahlweise im Original von der Webseite geladen werden.**  
**<br>**

+ **Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version findet ihr hier:**  
**<br>**

+ **[[Media:Tce-128.zip | Download TCE project image for 128MB media]] ([[Datei:Tce-128.zip]])**

+ **==Installation unter Linux==**

+ **Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter <http://oe2wao.info/tce> gefunden werden**

+ **wget <https://oe2wao.info/tce/tce-128.zip>**

+ **oder**

+ **wget <http://wiki.oevsv.at/images/a/ae/Tce-128.zip>**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + | Nun verbindet man eine <b>entsprechend</b> große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen. |
| - | <b>*Blitzortung,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + | <code>cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP%   gunzip &gt; /dev/sdd</code>                                                                                                            |
| - | <b>*kleine Webserver,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                      |
| - | <b>u.v.m. im HAMNET anbindet.&lt;br&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                      |
| - | <b>Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                      |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                      |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                      |
| - | <b>==Hardware==</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                      |
| - | <b>[[Bild:qeode266.jpg thumb 266Mhz Industrie PC]]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                      |
| - | <b>Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf &lt;5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b> |   |                                                                                                                                                                      |
| - | <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.&lt;br&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                      |
| - | <b>Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                      |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                      |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                      |
| - | <b>==Software==</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                      |

– Das zum Einsatz kommende [<http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

– Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

– Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

– Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin.<br>

– Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

– Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

– ===Installation unter Linux===

– Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter

– wget <http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip>

– Nun verbindet man eine **netsprechend** große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

– cat **tc38xalsae512.img.gz** | gunzip > /dev/sdd

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

- Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

- + Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

- + Alternativ kann man sich das Image auch lokal herunterladen, entpacken und per DD auf die CF schreiben.<br>

- + ""ACHTUNG!""<br>

- + Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

- ===Einstellungen===

- + ==Installation auf Raspberry Pi==

- + OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

- + Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

- Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

- + ==Installation unter Windows==

- Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

- + Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

- + Alternativ gibt es noch einen zweiten IMAGEWRITER.zip zum Download.<br>

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den Image Writer starten, das Image auswählen, und den Schreibvorgang beginnen.<br> |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + ""ACHTUNG!""<br>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | User: tc<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | Pass: 12345678                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | /home/tc/readme                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | ""WICHTIG !""<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + [[TCE Tinycore Linux Projekt   << Zurück zur TCE Projekt Übersicht]]                                                                                                                                                                                               |
| - | Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | filetool.sh -b                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

**Aktuelle Version vom 26. Februar 2018, 11:23 Uhr**

---

## Inhaltsverzeichnis

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 1 Download .....                      | 103 |
| 2 Installation unter Linux .....      | 103 |
| 3 Installation auf Raspberry Pi ..... | 103 |
| 4 Installation unter Windows .....    | 103 |

---

## Download

---

Das zum Einsatz kommende [TCE - Tinycore Linux](#) kann wahlweise im Original von der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version findet ihr hier:

[Download TCE project image for 128MB media](#) (Datei:Tce-128.zip)

---

## Installation unter Linux

---

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter <http://oe2wao.info/tce> gefunden werden

```
wget https://oe2wao.info/tce/tce-128.zip
```

oder

```
wget http://wiki.oevsv.at/images/a/ae/Tce-128.zip
```

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

Alternativ kann man sich das Image auch lokal herunterladen, entpacken und per DD auf die CF schreiben.

### **ACHTUNG!**

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

---

## Installation auf Raspberry Pi

---

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar. Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

---

## Installation unter Windows

---

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [Webseite von OE2WAO](#) zu finden (S7ImgWR1.zip).

Alternativ gibt es noch einen zweiten IMAGEWRITER.zip zum Download.

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den Image Writer starten, das Image auswählen, und den Schreibvorgang beginnen.

**ACHTUNG!**

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

[<< Zurück zur TCE Projekt Übersicht](#)



## TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Tinycore Linux Projekt englisch: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Dezember 2011, 14:23

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Installation unter Linux](#))

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 15:

**01 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

–

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

–

[[Kategorie:APRS]]

–

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

–

Zeile 1:

[[Datei:Deutschland-flagge.gif]] Für die deutsche Version dieses Projekts [[TCE Tinycore\_Linux\_Projekt | >>hier klicken<<]]

+

==Intro==

+

[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower industrial PC]]

+

This hamradio software project is based on <http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux], an embedded software system used on platforms like industrial pc, ALIX and others, and offers

+

\* Packet Radio - (multichannel /multibaud e.g. 1k2 2k4 4k8 9k6..)

+

\*APRS - UDPGATE (IGATE, also multibaud, e.g. 1k2 and 9k6)

+

\*LoRa APRS (NEW!) incl. Mic-E

+

\*SAMNET

+

\*lightning detection

+

\*Radiosondes RX (weather balloon tracker)

+

\*small web servers

+

\*Weather station with different sensors

+

\*SVX Link (Echolink)

+

|                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |  |  | + *WINLINK Global Radio Email (RMS Packet)                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                |  |  | + *Switching and measuring center                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                           |
| - ==Einleitung==                                                                                                                                                                               |  |  | + especially in networks like HAMNET and similar.<br>                                                                     |
| - [[Bild:PPC.jpg thumb LowPower Industrie PC]]                                                                                                                                                 |  |  | + One goal is a minimum on material expenditure and also a minimal current consumption, followed by a maximum of features |
| - Hier entsteht ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie |  |  |                                                                                                                           |
| - *Packet Radio,                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                           |
| - *APRS,                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                           |
| - *Blitzortung,                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                           |
| - *kleine Webserver,                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                           |
| - u.v.m. im HAMNET anbindet.<br>                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                           |
| - Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.                                                                                                    |  |  |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                |  |  | + More information on the hamradio TCE - tinycore linux project coming here soon                                          |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                           |
| - ==Hardware==                                                                                                                                                                                 |  |  | + ==Hardware==                                                                                                            |
| - [[Bild:qeode266.jpg thumb 266Mhz Industrie PC]]                                                                                                                                              |  |  | + [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb polarity industrial PC]]                                                                 |
| - Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und O E5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche         |  |  |                                                                                                                           |

- mit 500MHz **CPU Leistung** (AMD Geode) **und bis zu 256MB Ram eine bis auf <5 Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist** (vorhandene Restboards bei [<http://www.oe2wao.info> OE2WAO] **anfrage n**).<br>
  - Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.<br>
  - Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet.
- 
- + DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike **and** OE5D XL Chris **are doing experiments with discarded industrial pc hardware, a 500MHz AMD Geode CPU with up to 256MB of RAM, and a minimal power input of <5Watt (for remaining stock ask** [<http://www.oe2wao.info> OE2WAO]).<br>
- 
- 
- 
- + But every other hardware platform like ALIX, Raspberry Pi or similar will do.<br>
  - + The operating system is placed on a CF/SD memory card (>32MB).<br>
- 
- ==Software==
- 
- Das zum Einsatz kommende [<http://www.tinycorelinux.com> TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>
- 
- Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>
- 
- Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>
- 
- + If available the internal, or in other cases an USB soundcard is used for operating AFSK/FSK modulation. One special character of working devices is a 3rd connector beside microphone and line out, the line in. Because these device are real stereo and make it possible to operate two separate channels even on one sound card.
  - + ==Connections and conversion of our used industrial PC==
  - + [[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|power supply conversion 12V]]

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>– Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin.&lt;br&gt;</p>                                                | <p>+ There are several connectors (COM, USB, network) on the frontside of our panels, as you can see. For correct polarity it is important to connent the + pole to the right pin of the 3pol power supply connector, the pin which is closer to the USB ports. The negative pole is the left pin.&lt;br&gt;</p> |
| <p>– Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.&lt;br&gt;</p>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.</p>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                        | <p>+ The normal board supply is 24V.&lt;br&gt;</p> <p>+ That we can use it with our 12V power supply, we have to do a little modification. Just add a 270k Ohm resistor on the bottom side of the power supply as shown in the picture.</p>                                                                      |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– ===Installation unter Linux===</p>                                                                                                                                | <p>+ ===Soundcard===</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>– Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter</p>                                                                                                          | <p>+ If there is no onboard sound available, you can use a USB soundcard instead. Suggested types you can find <a href="#">[[Geeignete Soundkarten here]]</a>.</p>                                                                                                                                               |
| <p>– <code>wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip</code></p>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– Nun verbindet man eine netsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– <code>cat tc38xalsae512.img.gz   gunzip &gt; /dev/sdd</code></p>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>– Der Ausdruck <code>/dev/sdd</code> muss natürlich entsprechend angepasst werden.&lt;br&gt;</p>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>– Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.</p>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>– <b>===Einstellungen===</b></p>                                                                                                                                                                                      | <p>+ <b>==Software==</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                          | <p>A ready-to-use software image is located on the [<a href="http://www.oe2wao.info/tce">http://www.oe2wao.info/tce</a> OE2WAO Server] (e.g. tc455x-128.zip means version 4.55 with GUI on 128MB data drive)&lt;br&gt;</p> <p>+ There is also a version for raspberry pi hardware in test, and available soon.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:&lt;br&gt;</p>                                                                                                                                                          | <p>+ DL1NUX has created a wiki on installation and operating the dxlToolchain <a href="http://dxlwiki.dl1nux.de/">http://dxlwiki.dl1nux.de/</a> ( german)</p>                                                                                                                                                      |
| <p>– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)</p>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [<a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html">http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html</a> putty])&lt;br&gt;</p> | <p>+ <b>===Software schematic===</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>– User: tc&lt;br&gt;</p>                                                                                                                                                                                              | <p>+ <b>[[Datei:Udpboxs.jpg]]</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>– Pass: 12345678</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis</p>                                                                                                                | <p>+ <b>==Help==</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>– /home/tc/readme</p>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>– <b>""WICHTIG !""&lt;br&gt;</b></p>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- 
- + 

**If you need help on configuring the software packages you can contact OE5DXL on packet radio convers channel 501.**
- **Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens**
- **veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl**
- **filetool.sh -b**

---

**Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 15:01 Uhr**

---



Für die deutsche Version dieses Projekts [>>>hier klicken<<](#)

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1 Intro .....                                                  | 111 |
| 2 Hardware .....                                               | 111 |
| 2.1 Connections and conversion of our used industrial PC ..... | 111 |
| 2.2 Soundcard .....                                            | 112 |
| 3 Software .....                                               | 112 |
| 3.1 Software schematic .....                                   | 112 |
| 4 Help .....                                                   | 112 |

## Intro


This hamradio software project is based on [TCE - Tinycore Linux](#), an embedded software system used on platforms like industrial pc, ALIX and others, and offers

- Packet Radio - (multichannel/multibaud e. g. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- APRS - UDPGATE (IGATE, also multibaud, e. g. 1k2 and 9k6)
- LoRa APRS (NEW!) incl. Mic-E
- SAMNET
- lightning detection
- Radiosondes RX (weather balloon tracker)
- small web servers
- Weather station with different sensors
- SVX Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio Email (RMS Packet)
- Switching and measuring center

especialy in networks like HAMNET and similar.

One goal is a minimum on material expenditure and also a minimal current consumption, followed by a maximum of features

More information on the hamradio TCE - tinycore linux project coming here soon




500MHz LowPower industrial PC

## Hardware

DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike and OE5DXL Chris are doing experiments with discarded industrial pc hardware, a 500MHz AMD Geode CPU with up to 256MB of RAM, and a minimal power input of <5Watt (for remaining stock ask [OE2WAO](#)).

But every other hardware platform like ALIX, Raspberry Pi or similar will do.

The operating system is placed on a CF/SD memory card (>32MB).



polarity industrial PC

If available the internal, or in other cases an USB soundcard is used for operating AFSK/FSK modulation. One special character of working devices is a 3rd connector beside microphone and line out, the line in. Because these device are real stereo and make it possible to operate two separate channels even on one sound card.

## Connections and conversion of our used industrial PC



There are several connectors (COM, USB, network) on the frontside of our panels, as you can see. For correct polarity it is important to connect the + pole to the right pin of the 3pol power supply connector, the pin which is closer to the USB ports. The negative pole is the left pin.

The normal board supply is 24V. That we can use it with our 12V power supply, we have to do a little modification. Just add a 270k Ohm resistor on the bottom side of the power supply as shown in the picture.



## Soundcard

If there is no onboard sound available, you can use a USB soundcard instead. Suggested types you can find [here](#).


## Software

A ready-to-use software image is located on the [OE2WAO Server](#) (e.g. tc455x-128.zip means version 4.55 with GUI on 128MB data drive)

There is also a version for raspberry pi hardware in test, and available soon.

DL1NIX has created a wiki on installation and operating the dxlToolchain <http://dxlwiki.dl1nux.de/> (german)

## Software schematic



## Help

If you need help on configuring the software packages you can contact OE5DXL on packet radio convers channel 501.



## TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 20. Dezember 2011, 14:23**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Installation unter Linux](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:**

**52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(91 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 4:**

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

**Zeile 4:**

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

==Einleitung==

==Einleitung==

– [[Bild:PPC.jpg|thumb|LowPower Industrie PC]]

+ [[Bild:PPC.jpg|thumb|**500MHz** LowPower Industrie PC]]

– **Hier entsteht ein** Amateurfunk **Software Projekt, welches** unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

+ **Hierbei handelt es sich um eine** Amateurfunk **Toolchain, welche bpsw.** unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

– **\*Packet Radio,**

– **\*APRS,**

– **\*Blitzortung,**

– **\*kleine Webserver,**

– **u.v.m. im HAMNET anbindet.<br>**

– **Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und minimaler Stromaufnahme.**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *[[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate   Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)" |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *[[[:Kategorie:APRS   APRS]] - UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *[[SAMNET   SAMNET]]                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *Blitzortung                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *Radiosonden RX (Wetterballon)                                                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *kleine Webserver                                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *SVX-Link (Echolink)                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *[[[:Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + *Schalt- und Meßzentrale                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| - | ==Hardware==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>                                                    |
| - | [[Bild:qeode266.jpg thumb 266Mhz Industrie PC]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.       |
| - | Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz kommt, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).<br> |                                                                                                   |
| - | Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |

- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird eine externe USB Variante verwendet.

+ ==[[TCE Hardware | Hardware]]==

+ [[TCE Hardware]] -> Informationen zur benötigten Hardware

- ==Software==

+ ==[[TCE Software | Software]]==

- Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

+ DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

- Die von uns bearbeitete, und an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

- Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

- Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin.<br>

- Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

- Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

+ [http://dxlwiki.dl1nux.de/http://dxlwiki.dl1nux.de]

- ===Installation unter Linux===

+ ===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===

|   |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter                                                                                                                               | + | Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen                                                                                                                                                                                                                                          |
| - | wget http://www.oe2wao.info/tce/tc41xalsae128.img.zip                                                                                                                              | + | ===[[TCE Software Installation   Installation & Download]]===                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - | Nun verbindet man eine netzprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.                      | + | Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem                                                                                                                                                                                                                 |
| - | cat tc38xalsae512.img.gz   gunzip > /dev/sdd                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - | Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - | Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - | ===Einstellungen===                                                                                                                                                                | + | ===Einsatz===                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - | Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>                                                                                                                                   | + | [[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg thumb DB0WGS APRS & PR Digi]]                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - | Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)                                                                                            | + | Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ. |
| - | Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>                                                        | + | Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.                                                                                                                                                                                                                               |

-

User: tc<br>

-

Pass: 12345678

-

Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

-

/home/tc/readme

-

""WICHTIG !""<br>

-

Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens

-

veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl


-

filetool.sh -b

==Hilfe==

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr

 For english version on this project >>[click here](#)<<

Inhaltsverzeichnis

|     |                           |     |
|-----|---------------------------|-----|
| 1   | Einleitung                | 118 |
| 2   | Hardware                  | 118 |
| 3   | Software                  | 118 |
| 3.1 | Einstellungen & Bedienung | 118 |
| 3.2 | Installation & Download   | 118 |
| 4   | Einsatz                   | 118 |
| 5   | Hilfe                     | 119 |

---

## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bspw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- [SAMNET](#)
- Blitzortung
- Radiosonden RX (Wetterballon)
- kleine Webserver
- Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)
- Schalt- und Meßzentrale

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

---

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

---

## Software

DL1NWX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

<http://dxlwiki.dl1nux.de>

---

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

---

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

---

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.