# TCE Tinycore Linux Projekt

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 1. März 2015, 16:04 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>OE2WAO (Diskussion \| Beiträge)<br>K (→Einleitung)<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | **Version vom 1. März 2015, 16:07 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Anonym (Diskussion \| Beiträge)<br>(→Einleitung)<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 14:** | **Zeile 14:** |
| *kleine Webserver, | *kleine Webserver, |
| *SVX-Link (Echolink) | *SVX-Link (Echolink) |
| − *[[:Kategorie:WINLINK \| **Winlink** Global Radio E-Mail (RMS Packet)]] | + *[[:Kategorie:WINLINK \| **WINLINK** Global Radio E-Mail (RMS Packet)]] |
| u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br> | u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br> |
| Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang. | Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang. |


## Version vom 1. März 2015, 16:07 Uhr

 For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ..... 2
2 Hardware ..... 2
3 Software ..... 2
3.1 Einstellungen & Bedienung ..... 2
3.2 Installation & Download ..... 2
4 Einsatz ..... 2
5 Hilfe ..... 2

## Einleitung


500MHz LowPower Industrie PC

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- Packet Radio - *(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)*,
- APRS - *(ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)*,
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

## Hardware

TCE Hardware -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

### Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

### Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz



DB0WGS APRS & PR Digi

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.

## Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.