

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-DMO-Umsetzer	8
2. Benutzer:Oe1kbc	4
3. Kategorie:Tetra	6

TETRA-DMO-Umsetzer

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 10. März 2021, 22:10 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

===TETRA DMO Repeater in OE===

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

Zeile 33:

73 de OE1KBC Kurt

–

–

– **[[[:Kategorie:Tetra|''zurück zu Tetra'']]**

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__HIDETITLE__

Version vom 10. März 2021, 22:14 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

+

[[[:Kategorie:Tetra|''zurück zu Tetra'']]

===TETRA DMO Repeater in OE===

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

Zeile 34:

73 de OE1KBC Kurt

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__HIDETITLE__

Version vom 10. März 2021, 22:14 Uhr

[zurück zu Tetra](#)

TETRA DMO Repeater in OE

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

- Frequenz: I: 430,4125 II: 430,4875 III: 430,5625
- MCC : 901

-
- MNC: 16383
 - GSSI: 1

TETRA Standorte in Wien

- 430,4125 Bisamberg
- 430,4875 Arsenal
- 430,5625 Wien 14

TETRA Betrieb

Der Umsetzer kann mit folgender Option am TETRA Endgerät genutzt werden:

- Optionen - Konfig. - Repeater

Im Display erscheint bei genügend guter Signalverbindung neben dem Batterieladezustand das "Repeatersymbol" das sind zwei senkrechte Striche mit zwei Pfeilsymbolen.

Sollte zu wenig Signalstärke vorhanden sein, wird dieses Symbol blinken.

Ein weiteres Merkmal für zu geringe Feldstärke ist gegeben wenn nach der PTT das Repeatersymbol gegen das DMO Symbol getauscht wird. (DMO Symbol sind zwei senkrechte Striche mit einem Pfeil nach rechts dazwischen.

73 de OE1KBC Kurt

TETRA-DMO-Umsetzer: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 10. März 2021, 22:10 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

===TETRA DMO Repeater in OE===

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

Zeile 33:

73 de OE1KBC Kurt

-
-
- **[[[:Kategorie:Tetra|''zurück zu Tetra'']]**

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__HIDETITLE__

Version vom 10. März 2021, 22:14 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

+

[[[:Kategorie:Tetra|''zurück zu Tetra'']]

===TETRA DMO Repeater in OE===

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

Zeile 34:

73 de OE1KBC Kurt

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__HIDETITLE__

Version vom 10. März 2021, 22:14 Uhr

[zurück zu Tetra](#)

TETRA DMO Repeater in OE

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

- Frequenz: I: 430,4125 II: 430,4875 III: 430,5625
- MCC : 901

-
- MNC: 16383
 - GSSI: 1

TETRA Standorte in Wien

- 430,4125 Bisamberg
- 430,4875 Arsenal
- 430,5625 Wien 14

TETRA Betrieb

Der Umsetzer kann mit folgender Option am TETRA Endgerät genutzt werden:

- Optionen - Konfig. - Repeater

Im Display erscheint bei genügend guter Signalverbindung neben dem Batterieladezustand das "Repeatersymbol" das sind zwei senkrechte Striche mit zwei Pfeilsymbolen.

Sollte zu wenig Signalstärke vorhanden sein, wird dieses Symbol blinken.

Ein weiteres Merkmal für zu geringe Feldstärke ist gegeben wenn nach der PTT

das Repeatersymbol gegen das DMO Symbol getauscht wird. (DMO Symbol sind zwei senkrechte Striche mit einem Pfeil nach rechts dazwischen.

73 de OE1KBC Kurt

TETRA-DMO-Umsetzer: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 10. März 2021, 22:10 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

===TETRA DMO Repeater in OE===

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

Zeile 33:

73 de OE1KBC Kurt

-
-
- **[[[:Kategorie:Tetra|''zurück zu Tetra'']]**

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__HIDETITLE__

Version vom 10. März 2021, 22:14 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

+

[[[:Kategorie:Tetra|''zurück zu Tetra'']]

===TETRA DMO Repeater in OE===

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

Zeile 34:

73 de OE1KBC Kurt

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__HIDETITLE__

Version vom 10. März 2021, 22:14 Uhr

[zurück zu Tetra](#)

TETRA DMO Repeater in OE

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

- Frequenz: I: 430,4125 II: 430,4875 III: 430,5625
- MCC : 901

-
- MNC: 16383
 - GSSI: 1

TETRA Standorte in Wien

- 430,4125 Bisamberg
- 430,4875 Arsenal
- 430,5625 Wien 14

TETRA Betrieb

Der Umsetzer kann mit folgender Option am TETRA Endgerät genutzt werden:

- Optionen - Konfig. - Repeater

Im Display erscheint bei genügend guter Signalverbindung neben dem Batterieladezustand das "Repeatersymbol" das sind zwei senkrechte Striche mit zwei Pfeilsymbolen.

Sollte zu wenig Signalstärke vorhanden sein, wird dieses Symbol blinken.

Ein weiteres Merkmal für zu geringe Feldstärke ist gegeben wenn nach der PTT

das Repeatersymbol gegen das DMO Symbol getauscht wird. (DMO Symbol sind zwei senkrechte Striche mit einem Pfeil nach rechts dazwischen.

73 de OE1KBC Kurt

Seiten in der Kategorie „Tetra“

Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.

T

- [TETRA-DMO-Umsetzer](#)
- [TETRA-DMO-Vernetzung](#)
- [TETRA-Frequenzen](#)
- [TETRA-Geräte für den Amateurfunk](#)
- [TETRA-Informationen OE](#)
- [TETRA-Programmierung](#)

TETRA-DMO-Umsetzer: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 10. März 2021, 22:10 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 10. März 2021, 22:14 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

===TETRA DMO Repeater in OE===

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

Zeile 33:

73 de OE1KBC Kurt

-
-
- **[[[:Kategorie:Tetra|''zurück zu Tetra'']]**

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__HIDETITLE__

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

+

[[[:Kategorie:Tetra|''zurück zu Tetra'']]

===TETRA DMO Repeater in OE===

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

Zeile 34:

73 de OE1KBC Kurt

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__HIDETITLE__

Version vom 10. März 2021, 22:14 Uhr

[zurück zu Tetra](#)

TETRA DMO Repeater in OE

Die DMO-Umsetzer sind mit folgenden Parametern in Betrieb:

- Frequenz: I: 430,4125 II: 430,4875 III: 430,5625
- MCC : 901

-
- MNC: 16383
 - GSSI: 1

TETRA Standorte in Wien

- 430,4125 Bisamberg
- 430,4875 Arsenal
- 430,5625 Wien 14

TETRA Betrieb

Der Umsetzer kann mit folgender Option am TETRA Endgerät genutzt werden:

- Optionen - Konfig. - Repeater

Im Display erscheint bei genügend guter Signalverbindung neben dem Batterieladezustand das "Repeatersymbol" das sind zwei senkrechte Striche mit zwei Pfeilsymbolen.

Sollte zu wenig Signalstärke vorhanden sein, wird dieses Symbol blinken.

Ein weiteres Merkmal für zu geringe Feldstärke ist gegeben wenn nach der PTT

das Repeatersymbol gegen das DMO Symbol getauscht wird. (DMO Symbol sind zwei senkrechte Striche mit einem Pfeil nach rechts dazwischen.

73 de OE1KBC Kurt