

---

## Inhaltsverzeichnis

TETRA-Frequenzen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 16. Mai 2013, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)  
K  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →

(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

-

-

== TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian\_auf\_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateurl auf TETRA-DMO]]

Zeile 9:

430.100 Mhz

-

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

Zeile 21:

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

+

[[[:Kategorie:Tetra|""zurück zu Kategorie:Tetra'']]

+

==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian\_auf\_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateurl auf TETRA-DMO]]

Zeile 9:

430.100 Mhz

+

430.412,5 TETRA **DMO Repeater I** Center of Activity

+

+

**430.487,5 TETRA DMO Repeater II**

+

+

**430.562,5 TETRA DMO Repeater III**

431.300

Zeile 25:

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 434.900                                                                                           | 434.900                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| - 438.400 Mhz                                                                                     | + ==PARAMETER für TETRA DMO==                                                                                                                                             |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| - == PARAMETER für TETRA DMO ==                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| - "                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
| Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:             | Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:                                                                                     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| <b>Zeile 33:</b>                                                                                  | <b>Zeile 35:</b>                                                                                                                                                          |
| GSSI: 1    Talkgroup-Ident: default                                                               | GSSI: 1    Talkgroup-Ident: default                                                                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| - ""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 <b>ändern</b> , da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc) | + ""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 <b>setzen</b> , da <b>der CM5000</b> DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)<br />                                                 |
|                                                                                                   | +                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                   | + ==TETRA SSID für Endgeräte==                                                                                                                                            |
|                                                                                                   | + Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden können<br />                                                                              |
|                                                                                                   | + ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig<br />                                                                                     |
|                                                                                                   | +                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                   | + Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. |
|                                                                                                   | + OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.)                                                                                               |
|                                                                                                   | +                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                   | + <b>_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_</b>                                                                                                                                        |

- + ☐ **\_KEIN\_NEUER\_ABSCHNITTSLINK\_**
- + ☐ **\_HIDETITLE\_**
- + ☐ **\_ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN\_**

---

Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr

---

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

## TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

---

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz  
430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity  
430.487,5 TETRA DMO Repeater II  
430.562,5 TETRA DMO Repeater III  
431.300  
432.650  
433.100  
433.450 = Digital Voice Anrufsfrequenz  
434.900



junger Funkamateuer auf TETRA-DMO

## PARAMETER für TETRA DMO

---

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> [http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile\\_Country\\_Code](http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code) (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

**ACHTUNG:** GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

## TETRA SSID für Endgeräte

---

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden können ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

---

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)