Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Frequenzen 14
2. Benutzer:Oe1kbc 6
3. Kategorie:Tetra 10

TETRA-Frequenzen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2013, 08:30 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. März 2021, 21:43 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: | **Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:DMR]]
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
−	+ **[[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']]**
− == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]

Zeile 9: | **Zeile 9:**

430.100 Mhz	430.100 Mhz
− 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ 430.412,5 TETRA **DMO Repeater I** Center of Activity
	+
	+ **430.487,5 TETRA DMO Repeater II**
	+
	+ **430.562,5 TETRA DMO Repeater III**
431.300	431.300

Zeile 21: | **Zeile 25:**

434.900	434.900
438.400 Mhz	**==PARAMETER für TETRA DMO==**
== PARAMETER für TETRA DMO ==	
''	
Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:	Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

Zeile 33: **Zeile 35:**

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default	GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default
'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 **ändern**, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc) 	'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 **setzen**, da **der CM5000** DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)
'''ACHTUNG:''' Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt	
== TETRA SSID für Endgeräte ==	==TETRA SSID für Endgeräte==
Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen 	Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen
ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig 	ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig
Clemens OE1RFC schlägt vor die **SSID** a us **ÖVSV ADL + 01-99 zusammen** zu **set zen**.	**Eine Idee ist natürlich** die **ID** aus **dem DMR System** zu **übernehmen**. **DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.**
	OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.)

−	**Also OE1KBC hätte am MTH850 10101**	+	**__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
−	**Oder OE1RFC hätte am MTH800 31902**	+	**__KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__**
		+	**__HIDETITLE__**
		+	**__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 10. März 2021, 21:43 Uhr

zurück zu Kategorie:Tetra

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:



junger Funkamateur auf TETRA-DMO

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity

430.487,5 TETRA DMO Repeater II

430.562,5 TETRA DMO Repeater III

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2013, 08:30 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. März 2021, 21:43 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: | **Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:DMR]]
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
−	+ **[[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']]**
− == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]

Zeile 9: | **Zeile 9:**

430.100 Mhz	430.100 Mhz
− 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ 430.412,5 TETRA **DMO Repeater I** Center of Activity
	+
	+ **430.487,5 TETRA DMO Repeater II**
	+
	+ **430.562,5 TETRA DMO Repeater III**
431.300	431.300

Zeile 21: | **Zeile 25:**

434.900	434.900
438.400 Mhz	**==PARAMETER für TETRA DMO==**
== PARAMETER für TETRA DMO ==	
''	
Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:	Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

Zeile 33: **Zeile 35:**

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default	GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default
'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 **ändern**, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc) 	'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 **setzen**, da **der CM5000** DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)
'''ACHTUNG:''' Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt	
== TETRA SSID für Endgeräte ==	==TETRA SSID für Endgeräte==
Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen 	Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen
ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig 	ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig
Clemens OE1RFC schlägt vor die **SSID** a us **ÖVSV ADL + 01-99 zusammen** zu **set zen**.	**Eine Idee ist natürlich** die **ID** aus **dem DMR System** zu **übernehmen**. **DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.**
	OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.)

–	**Also OE1KBC hätte am MTH850 10101**	+	**__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
–	**Oder OE1RFC hätte am MTH800 31902**	+	**__KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__**
		+	**__HIDETITLE__**
		+	**__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 10. März 2021, 21:43 Uhr

zurück zu Kategorie:Tetra

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:



junger Funkamateur auf TETRA-DMO

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity

430.487,5 TETRA DMO Repeater II

430.562,5 TETRA DMO Repeater III

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2013, 08:30 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. März 2021, 21:43 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: | **Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:DMR]]
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
−	+ **[[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']]**
− == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]

Zeile 9: | **Zeile 9:**

430.100 Mhz	430.100 Mhz
− 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ 430.412,5 TETRA **DMO Repeater I** Center of Activity
	+
	+ **430.487,5 TETRA DMO Repeater II**
	+
	+ **430.562,5 TETRA DMO Repeater III**
431.300	431.300

Zeile 21: | **Zeile 25:**

434.900	434.900
438.400 Mhz	**==PARAMETER für TETRA DMO==**
== PARAMETER für TETRA DMO ==	
''	
Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:	Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

Zeile 33: **Zeile 35:**

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default	GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default
'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 **ändern**, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc) 	'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 **setzen**, da **der CM5000** DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)
'''ACHTUNG:''' Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt	
== TETRA SSID für Endgeräte ==	==TETRA SSID für Endgeräte==
Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen 	Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen
ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig 	ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig
Clemens OE1RFC schlägt vor die **SSID** a us **ÖVSV ADL + 01-99 zusammen** zu **set zen**.	**Eine Idee ist natürlich** die **ID** aus **dem DMR System** zu **übernehmen**. **DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.**
	OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.)

–	**Also OE1KBC hätte am MTH850 10101**	+	**__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
–	**Oder OE1RFC hätte am MTH800 31902**	+	**__KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__**
		+	**__HIDETITLE__**
		+	**__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 10. März 2021, 21:43 Uhr

zurück zu Kategorie:Tetra

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity

430.487,5 TETRA DMO Repeater II

430.562,5 TETRA DMO Repeater III

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900



junger Funkamateur auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)

Seiten in der Kategorie „Tetra“

Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.

T

- TETRA-DMO-Umsetzer
- TETRA-DMO-Vernetzung
- TETRA-Frequenzen
- TETRA-Geräte für den Amateurfunk
- TETRA-Informatioen OE
- TETRA-Programmierung

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Juni 2013, 08:30 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. März 2021, 21:43 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: | **Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:DMR]]
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
−	+ **[[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']]**
− == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]

Zeile 9: | **Zeile 9:**

430.100 Mhz	430.100 Mhz
− 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ 430.412,5 TETRA **DMO Repeater I** Center of Activity
	+
	+ **430.487,5 TETRA DMO Repeater II**
	+
	+ **430.562,5 TETRA DMO Repeater III**
431.300	431.300

Zeile 21: | **Zeile 25:**

434.900	434.900
438.400 Mhz	**==PARAMETER für TETRA DMO==**
== PARAMETER für TETRA DMO ==	
''	
Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:	Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

Zeile 33: **Zeile 35:**

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default	GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default
'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 **ändern**, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc) 	'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 **setzen**, da **der CM5000** DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)
'''ACHTUNG:''' Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt	
== TETRA SSID für Endgeräte ==	==TETRA SSID für Endgeräte==
Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen 	Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen
ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig 	ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig
Clemens OE1RFC schlägt vor die **SSID** a us **ÖVSV ADL + 01-99 zusammen** zu **set zen**.	**Eine Idee ist natürlich** die **ID** aus **dem DMR System** zu **übernehmen**. **DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.**
	OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.)

–	**Also OE1KBC hätte am MTH850 10101**	+	**__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
–	**Oder OE1RFC hätte am MTH800 31902**	+	**__KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__**
		+	**__HIDETITLE__**
		+	**__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 10. März 2021, 21:43 Uhr

zurück zu Kategorie:Tetra

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:



junger Funkamateur auf TETRA-DMO

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity

430.487,5 TETRA DMO Repeater II

430.562,5 TETRA DMO Repeater III

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)