

TETRA-Frequenzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 18. August 2014, 20:29 Uhr
(Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:DMR]]
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
–	+
	[[[:Kategorie:Tetra ""zurück zu Kategorie:Tetra'']]
–	+
== TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG 200px thumb right junger Funkamateurl auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG 200px thumb right junger Funkamateurl auf TETRA-DMO]]
Zeile 12:	Zeile 12:
430.487,5 TETRA DMO Repeater II	430.487,5 TETRA DMO Repeater II
	+
	+
	430.562,5 TETRA DMO Repeater III
431.300	431.300
Zeile 23:	Zeile 25:
434.900	434.900
–	+
438.400 Mhz	==PARAMETER für TETRA DMO==

- == PARAMETER für TETRA DMO ==

- "

Folgende Einstellungen bezüglich
Netzcode sollten für Amateurfunk
vorgenommen werden:

Folgende Einstellungen bezüglich
Netzcode sollten für Amateurfunk
vorgenommen werden:

Zeile 35:

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

Zeile 35:

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

- ""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 setzen, da
der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht
akzeptieren (oe1kbc)

+

""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 setzen, da
der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht
akzeptieren (oe1kbc)

- == TETRA SSID für Endgeräte ==

+

==TETRA SSID für Endgeräte==

- Damit wir einander Textnachrichten oder
auch GPS Positionen an aprs.fi senden
können

+

Damit wir einander Textnachrichten oder
auch GPS Positionen an aprs.fi senden
können

- ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder
zumindest pro Rufzeichen notwendig

+

ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder
zumindest pro Rufzeichen notwendig

- Clemens OE1RFC schlägt vor die SSID a
us ÖVSV ADL + 01-99 zusammen zu set
zen.

+

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem
DMR System zu übernehmen. DL5DI
bietet ja eine gemeinsame
Anmeldung für die im Moment
gängigen digitalen
Sprachbetriebsarten an.

+

OE1KBC hat z.B. im DMR System
2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.
Nr.)

- Also OE1KBC hätte am MTH850 10101

+

_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

- Oder OE1RFC hätte am MTH800 31902

+

_KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK_

-


+

HIDETITLE

_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_

- Eine weitere Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System übernehmen. DL5DI arbeitet auch bereits an einer gemeinsamen Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten.
- OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.)

+



Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz
430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity
430.487,5 TETRA DMO Repeater II
430.562,5 TETRA DMO Repeater III
431.300
432.650
433.100
433.450 = Digital Voice Anrufrequenz
434.900



junger Funkamateuer auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden können ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)