Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Frequenzen 18
2. Benutzer:Oe1kbc 6
3. Benutzer:Oe1mcu 10
4. Kategorie:Tetra 14

TETRA-Frequenzen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2012, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: **Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:DMR]]
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
−	+ **[[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']]**
− == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]

Zeile 9: **Zeile 9:**

430.100 Mhz	430.100 Mhz
− 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ 430.412,5 TETRA **DMO Repeater I** Center of Activity
	+
	+ **430.487,5 TETRA DMO Repeater II**
	+
	+ **430.562,5 TETRA DMO Repeater III**
431.300	431.300

Zeile 21: **Zeile 25:**

434.900	434.900
− **438.400 Mhz**	+ **==PARAMETER für TETRA DMO==**
− **== PARAMETER für TETRA DMO ==**	
− **''**	
Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:	Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:
Zeile 31:	**Zeile 33:**
MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)	MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)
− **ID: 0** Talkgroup-Ident: default : da wir ja **alle miteinander funken wollen :-**)	+ **GSSI: 1** Talkgroup-Ident: default
	+
	+ **'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 setzen,** da **der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc) **
	+
	+ **==TETRA SSID für Endgeräte==**
	+ **Damit** wir **einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen **
	+ **ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig **
	+
	+ **Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet** ja **eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.**

+ **OE1KBC hat z.B. im DMR Svstem 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.**)
+
+ **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
+ **__KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__**
+ **__HIDETITLE__**
+ **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr

zurück zu Kategorie:Tetra

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity

430.487,5 TETRA DMO Repeater II

430.562,5 TETRA DMO Repeater III

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

junger Funkamateur auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2012, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: **Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:DMR]]
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
−	+ **[[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']]**
− == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]

Zeile 9: **Zeile 9:**

430.100 Mhz	430.100 Mhz
− 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ 430.412,5 TETRA **DMO Repeater I** Center of Activity
	+
	+ **430.487,5 TETRA DMO Repeater II**
	+
	+ **430.562,5 TETRA DMO Repeater III**
431.300	431.300

Zeile 21: **Zeile 25:**

434.900	434.900
438.400 Mhz	**==PARAMETER für TETRA DMO==**
== PARAMETER für TETRA DMO ==	
''	
Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:	Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

Zeile 31: **Zeile 33:**

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)	MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)
ID: 0 Talkgroup-Ident: default : da wir ja **alle miteinander funken wollen :-**)	**GSSI: 1** Talkgroup-Ident: default
	**'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc) **
	==TETRA SSID für Endgeräte==
	**Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen **
	**ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig **
	Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.

+ **OE1KBC hat z.B. im DMR Svstem 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.**)
+
+ **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
+ **__KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__**
+ **__HIDETITLE__**
+ **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr

zurück zu Kategorie:Tetra

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

junger Funkamateur auf TETRA-DMO

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity

430.487,5 TETRA DMO Repeater II

430.562,5 TETRA DMO Repeater III

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2012, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: | **Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:DMR]]
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
−	+ **[[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']]**
− == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]

Zeile 9: | **Zeile 9:**

430.100 Mhz	430.100 Mhz
− 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ 430.412,5 TETRA **DMO Repeater I** Center of Activity
	+
	+ **430.487,5 TETRA DMO Repeater II**
	+
	+ **430.562,5 TETRA DMO Repeater III**
431.300	431.300

Zeile 21: | **Zeile 25:**

434.900	434.900
− **438.400 Mhz**	+ **==PARAMETER für TETRA DMO==**
− **== PARAMETER für TETRA DMO ==**	
− **''**	
Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:	Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

Zeile 31: **Zeile 33:**

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)	MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)
− **ID**: **0** Talkgroup-Ident: default : da wir ja **alle miteinander funken wollen :-**)	+ **GSSI**: **1** Talkgroup-Ident: default
	+
	+ **'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 setzen,** da **der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc) **
	+
	+ **==TETRA SSID für Endgeräte==**
	+ **Damit** wir **einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen **
	+ **ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig **
	+
	+ **Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet** ja **eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.**

+ **OE1KBC hat z.B. im DMR Svstem 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.**)
+
+ **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
+ **__KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__**
+ **__HIDETITLE__**
+ **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr

zurück zu Kategorie:Tetra

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity

430.487,5 TETRA DMO Repeater II

430.562,5 TETRA DMO Repeater III

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

junger Funkamateur auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2012, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: **Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:DMR]]
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
−	+ **[[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']]**
− == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]

Zeile 9: **Zeile 9:**

430.100 Mhz	430.100 Mhz
− 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ 430.412,5 TETRA **DMO Repeater I** Center of Activity
	+
	+ **430.487,5 TETRA DMO Repeater II**
	+
	+ **430.562,5 TETRA DMO Repeater III**
431.300	431.300

Zeile 21: **Zeile 25:**

434.900	434.900
− **438.400 Mhz**	+ **==PARAMETER für TETRA DMO==**
− **== PARAMETER für TETRA DMO ==**	
− **''**	
Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:	Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

Zeile 31: **Zeile 33:**

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)	MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)
− **ID**: **0** Talkgroup-Ident: default : da wir ja **alle miteinander funken wollen :-**)	+ **GSSI**: **1** Talkgroup-Ident: default
	+
	+ **'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 setzen,** da **der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc) **
	+
	+ **==TETRA SSID für Endgeräte==**
	+ **Damit** wir **einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen **
	+ **ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig **
	+
	+ **Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet** ja **eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.**

+ **OE1KBC hat z.B. im DMR Svstem 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.**)
+
+ **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
+ **__KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__**
+ **__HIDETITLE__**
+ **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr

zurück zu Kategorie:Tetra

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

junger Funkamateur auf TETRA-DMO

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity

430.487,5 TETRA DMO Repeater II

430.562,5 TETRA DMO Repeater III

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)

Seiten in der Kategorie „Tetra“

Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.

T

- TETRA-DMO-Umsetzer
- TETRA-DMO-Vernetzung
- TETRA-Frequenzen
- TETRA-Geräte für den Amateurfunk
- TETRA-Informatioen OE
- TETRA-Programmierung

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2012, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: **Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:DMR]]
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
−	+ **[[:Kategorie:Tetra|'''''zurück zu Kategorie:Tetra''''']]**
− == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateur auf TETRA-DMO]]

Zeile 9: **Zeile 9:**

430.100 Mhz	430.100 Mhz
− 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ 430.412,5 TETRA **DMO Repeater I** Center of Activity
	+
	+ **430.487,5 TETRA DMO Repeater II**
	+
	+ **430.562,5 TETRA DMO Repeater III**
431.300	431.300

Zeile 21: **Zeile 25:**

434.900	434.900
− **438.400 Mhz**	+ **==PARAMETER für TETRA DMO==**
− **== PARAMETER für TETRA DMO ==**	
− **''**	
Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:	Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:
Zeile 31:	**Zeile 33:**
MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)	MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)
− **ID: 0** Talkgroup-Ident: default : da wir ja **alle miteinander funken wollen :-**)	+ **GSSI: 1** Talkgroup-Ident: default
	+
	+ **'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 setzen,** da **der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc) **
	+
	+ **==TETRA SSID für Endgeräte==**
	+ **Damit** wir **einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen **
	+ **ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig **
	+
	+ **Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet** ja **eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.**

+ **OE1KBC hat z.B. im DMR Svstem 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.**)
+
+ **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
+ **__KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__**
+ **__HIDETITLE__**
+ **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 10. März 2021, 22:43 Uhr

zurück zu Kategorie:Tetra

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity

430.487,5 TETRA DMO Repeater II

430.562,5 TETRA DMO Repeater III

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

junger Funkamateur auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden könnnen ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)