

TETRA-Frequenzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. Januar 2013, 23:36 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. November 2021, 03:31
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– [[Kategorie:DMR]]	[[Kategorie:Tetra]]
–	+ [[[:Kategorie:Tetra ""zurück zu Kategorie:Tetra'']]
– == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==	+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==
Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG 200px thumb right junger Funkamateurl auf TETRA-DMO]]	Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian_auf_TETRA433.2.JPG 200px thumb right junger Funkamateurl auf TETRA-DMO]]
Zeile 9:	Zeile 8:
430.100 Mhz	430.100 Mhz
– 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ 430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity
	+
	+ 430.487,5 TETRA DMO Repeater II
	+
	+ 430.562,5 TETRA DMO Repeater III
431.300	431.300
Zeile 21:	Zeile 24:
434.900	434.900

- 438.400 Mhz - == PARAMETER für TETRA DMO == - " Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:	+ ==PARAMETER für TETRA DMO== Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:
---	---

Zeile 31: MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet) - ID: 1 Talkgroup-Ident: default	Zeile 32: MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet) + GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default + + ""ACHTUNG:" GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)
 + + ==TETRA SSID für Endgeräte== + Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden können
 + ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig
 + + Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.
--	--

		+ OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.)
-	"ACHTUNG:" ID bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht ID=0 akzeptieren (oe1kbc)	+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
		+ __KEIN_NEUER_ABSCHNITTLINK__
		+ __HIDETITLE__
		+ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 11. November 2021, 03:31 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz
 430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity
 430.487,5 TETRA DMO Repeater II
 430.562,5 TETRA DMO Repeater III
 431.300
 432.650
 433.100
 433.450 = Digital Voice Anruffrequenz
 434.900



junger Funkamateur auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden können ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)