

	+ * 431.300
	+ * 432.650
	+ * 433.100
	+ * 433.450 Digital Voice Anruf-Frequenz
	+ * 434.900
- 430.100 Mhz	+ ==PARAMETER für TETRA DMO==
- 430.412,5 TETRA Center of Activity	+ Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:
	+
	+ MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile Country Code (daran hält sich auch Tetra)
- 431.300	+ MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)
- 432.650	+ GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default
- 433.100	+ ""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)
- 433.450 = Digital Voice Anruffrequenz	+ ==TETRA SSID für Endgeräte==
	+ Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden können
	+ ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

<p>434.900</p>	<p>Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an.</p>
	<p>OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd. Nr.)</p>
<p>438.400 Mhz</p>	
<p>== PARAMETER für TETRA DMO ==</p>	
<p>"</p>	
<p>Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:</p>	
<p>MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)</p>	
<p>MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)</p>	
<p>ID: 0 Talkgroup-Ident: default : da wir ja alle miteinander funken wollen :-)</p>	<p>__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__</p>
	<p>__KEIN_NEUER_ABSCHNITTLINK__</p>
	<p>__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__</p>

Aktuelle Version vom 30. August 2023, 11:00 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Für Tetra werden unterschiedliche Frequenzen eingesetzt, meist am unteren Ende des 70 cm-Bandes.

Beispiele (in MHz):

- 430.100
- 430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity
- 430.487,5 TETRA DMO Repeater II
- 430.562,5 TETRA DMO Repeater III
- 431.300
- 432.650
- 433.100
- 433.450 Digital Voice Anruf-Frequenz
- 434.900



junger Funkamateurl auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden können ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)