

---

## Inhaltsverzeichnis

|  |
|--|
|  |
|--|

## TETRA-Frequenzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 27. Januar 2016, 17:11 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 10. März 2021, 22:12 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

<sup>K</sup>

[Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 2:**

[[Kategorie:Tetra]]

- == TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK ==

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian\_auf\_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateurl auf TETRA-DMO]]

**Zeile 2:**

[[Kategorie:Tetra]]

+ ==TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK==

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: [[Datei:Florian\_auf\_TETRA433.2.JPG|200px|thumb|right|junger Funkamateurl auf TETRA-DMO]]

**Zeile 25:**

434.900

- == PARAMETER für TETRA DMO ==

- "

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

**Zeile 25:**

434.900

+ ==PARAMETER für TETRA DMO==

+ "

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

**Zeile 35:**

GSSI: 1    Talkgroup-Ident: default

- ""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)<br/>

**Zeile 35:**

GSSI: 1    Talkgroup-Ident: default

+ ""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)<br />

|   |                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | == TETRA SSID für Endgeräte ==                                                                                                                                          | + | ==TETRA SSID für Endgeräte==                                                                                                                                            |
| - | Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden können<br/>                                                                               | + | Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden können<br />                                                                              |
| - | ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig<br/>                                                                                      | + | ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig<br />                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                         |
|   | Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. |   | Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. |
|   | OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)                                                                                                |   | OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                         | + |                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                         | + |                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                         | + | [[:Kategorie:Tetra ""zurück zu Tetra""]]                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                         | + |                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                         | + | <b>_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_</b>                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                         | + | <b>_KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK_</b>                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                         | + | <b>_HIDETITLE_</b>                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                         | + | <b>_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_</b>                                                                                                                                    |

**Version vom 10. März 2021, 22:12 Uhr**

## **TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK**

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA DMO Repeater I Center of Activity

430.487,5 TETRA DMO Repeater II

430.562,5 TETRA DMO Repeater III

431.300  
432.650  
433.100  
433.450 = Digital Voice Anrufrequenz  
434.900



junger Funkamateurl auf TETRA-DMO

## PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> [http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile\\_Country\\_Code](http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code) (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

**ACHTUNG:** GSSI bitte auf 1 setzen, da der CM5000 DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

## TETRA SSID für Endgeräte

Damit wir einander Textnachrichten oder auch GPS Positionen an aprs.fi senden können ist eine eindeutige SSID pro Endgerät oder zumindest pro Rufzeichen notwendig

Eine Idee ist natürlich die ID aus dem DMR System zu übernehmen. DL5DI bietet ja eine gemeinsame Anmeldung für die im Moment gängigen digitalen Sprachbetriebsarten an. OE1KBC hat z.B. im DMR System 2321001. (232...OE 1...Wien 001...lfd.Nr.)

[zurück zu Tetra](#)