
Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Frequenzen	6
2. Benutzer:Oe1kbc	4

TETRA-Frequenzen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Juni 2013, 17:40 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Juni 2013, 17:40 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 33:

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

– ""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

""ACHTUNG:"" Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt

Zeile 33:

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

+ ""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

""ACHTUNG:"" Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt

Version vom 7. Juni 2013, 17:40 Uhr

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateurl auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

ACHTUNG: Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 7. Juni 2013, 17:40 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. Juni 2013, 17:40 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 33:

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

– `""ACHTUNG: "" GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)`

`""ACHTUNG: "" Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt`

Zeile 33:

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

+ `""ACHTUNG: "" GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)
`

`""ACHTUNG: "" Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt`

Version vom 7. Juni 2013, 17:40 Uhr

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anrufrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateuer auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

ACHTUNG: Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 7. Juni 2013, 17:40 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. Juni 2013, 17:40 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 33:

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

– **""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)**

""ACHTUNG:"" Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt

Zeile 33:

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

+ **""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)
**

""ACHTUNG:"" Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt

Version vom 7. Juni 2013, 17:40 Uhr

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateuer auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)

ACHTUNG: Derzeit beim Testumsetzer OE1XAR am Bisamberg ist nach wie vor 0 gesetzt