

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Vernetzung/TETRA Steuerungen via SDS	2
2. TETRA-Vernetzung/TETRA Steuerungen via SDS/TETRA SDS Einstellungen	4

TETRA-Vernetzung/TETRA Steuerungen via SDS

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 8. März 2021, 21:54 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

„=Steuerungen via SDS= SVXLINK kann

mittels SDS-Messages gesteuert werden.

Steuerungsbefehle können in den Codeplugs im Data-Service-Bereich vorgeschrieben wer...

“)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Version vom 8. März 2021, 22:03 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

=Steuerungen via SDS=

- SVXLINK kann mittels SDS-Messages gesteuert werden. Steuerungsbefehle können in den Codeplugs im Data-Service-Bereich **vorgeschrieben** werden. Der Vorteil von SDS-Steuerungen ist dass nicht alles **vorgeschrieben** werden muss und dadurch dynamisch bleibt.

- Bitte beachten das SDS als "private" abgesendet werden soll damit nicht andere Teilnehmer die Steuerkommandos ebenfalls als SDS geliefert bekommen. siehe -> [[**start:cpshinweise:sd**s|SDS Einstellungen]]

- Private SDS werden an die ISSI des Gateways gesendet -> in OE wollen wir gemeinsam einen **standardisierte** ISSI verwenden 2321990

Beispiele für SDS:

Zeile 1:

=Steuerungen via SDS=

- + SVXLINK kann mittels SDS-Messages gesteuert werden. Steuerungsbefehle können in den Codeplugs im Data-Service-Bereich **vor geschrieben** werden. Der Vorteil von SDS-Steuerungen ist dass nicht alles **vor geschrieben** werden muss und dadurch dynamisch bleibt.

- + Bitte beachten das SDS als "private" abgesendet werden soll damit nicht andere Teilnehmer die Steuerkommandos ebenfalls als SDS geliefert bekommen. siehe -> [[SDS Einstellungen]]

- + Private SDS werden an die ISSI des Gateways gesendet -> in OE wollen wir gemeinsam einen **standardisierte** ISSI verwenden 2321990

Beispiele für SDS:

```
Codeplug > Data Service > Outgoing Mail
List ^ TemplateType ^ Edit Type ^
Template Name ^ Prompt ID ^
Prompt Text ^ Editable Text | |
UserDefined | AlphaNumeric | TG-232
| 0 | | 91232# | | UserDefined |
AlphaNumeric | TG-232 | 0 | | 91232#
| | UserDefined | AlphaNumeric | TG-
2321 | 0 | | 912321# | | UserDefined |
AlphaNumeric | --- | 0 | | |
UserDefined | AlphaNumeric | TG-
2329 | 0 | | 912329# | | UserDefined |
AlphaNumeric | TG-CHECK | 0 | | 9*# |
| UserDefined | AlphaNumeric |
TRENNEN | 0 | | # | | UserDefined |
AlphaNumeric | OE5XMO | 0 | |
2#486955# | | UserDefined |
AlphaNumeric | OE1XUU | 0 | |
2#6406# | | UserDefined |
AlphaNumeric | TG-262 | 0 | | 91262# |
```

```
===== Codeplug > Data Service >
Outgoing Mail List =====
```

Version vom 8. März 2021, 22:03 Uhr

Steuerungen via SDS

SVXLINK kann mittels SDS-Messages gesteuert werden. Steuerungsbefehle können in den Codeplugs im Data-Service-Bereich vor gespeichert werden. Der Vorteil von SDS-Steuerungen ist dass nicht alles vor gespeichert werden muss und dadurch dynamisch bleibt.

Bitte beachten das SDS als "private" abgesendet werden soll damit nicht andere Teilnehmer die Steuerkommandos ebenfalls als SDS geliefert bekommen. siehe -> [SDS Einstellungen](#)

Private SDS werden an die ISSI des Gateways gesendet -> in OE wollen wir gemeinsam einen standartirisierte ISSI verwenden 2321990

Beispiele für SDS:

Codeplug > Data Service > Outgoing Mail List

TETRA-Vernetzung/TETRA Steuerungen via SDS: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. März 2021, 21:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

„=Steuerungen via SDS= SVXLINK kann

mittels SDS-Messages gesteuert werden.

Steuerungsbefehle können in den Codeplugins im Data-Service-Bereich vorgespeichert wer...

“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Version vom 8. März 2021, 22:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

=Steuerungen via SDS=

- SVXLINK kann mittels SDS-Messages gesteuert werden. Steuerungsbefehle können in den Codeplugins im Data-Service-Bereich **vorgespeichert** werden. Der Vorteil von SDS-Steuerungen ist dass nicht alles **vorgespeichert** werden muss und dadurch dynamisch bleibt.

- Bitte beachten das SDS als "private" abgesendet werden soll damit nicht andere Teilnehmer die Steuerkommandos ebenfalls als SDS geliefert bekommen. siehe -> [\[\[start:cpshinweise:sdslSDS Einstellungen\]\]](#)

- Private SDS werden an die ISSI des Gateways gesendet -> in OE wollen wir gemeinsam einen **standartisierte** ISSI verwenden 2321990

Beispiele für SDS:

Zeile 1:

=Steuerungen via SDS=

- + SVXLINK kann mittels SDS-Messages gesteuert werden. Steuerungsbefehle können in den Codeplugins im Data-Service-Bereich **vor gespeichert** werden. Der Vorteil von SDS-Steuerungen ist dass nicht alles **vor gespeichert** werden muss und dadurch dynamisch bleibt.

- + Bitte beachten das SDS als "private" abgesendet werden soll damit nicht andere Teilnehmer die Steuerkommandos ebenfalls als SDS geliefert bekommen. siehe -> [\[\[SDS Einstellungen\]\]](#)

- + Private SDS werden an die ISSI des Gateways gesendet -> in OE wollen wir gemeinsam einen **standartirisierte** ISSI verwenden 2321990

Beispiele für SDS:

```
Codeplug > Data Service > Outgoing Mail
List ^ TemplateType ^ Edit Type ^
Template Name ^ Prompt ID ^
Prompt Text ^ Editable Text | |
UserDefined | AlphaNumeric | TG-232
| 0 | | 91232# | | UserDefined |
AlphaNumeric | TG-232 | 0 | | 91232#
| | UserDefined | AlphaNumeric | TG-
2321 | 0 | | 912321# | | UserDefined |
AlphaNumeric | --- | 0 | | |
UserDefined | AlphaNumeric | TG-
2329 | 0 | | 912329# | | UserDefined |
AlphaNumeric | TG-CHECK | 0 | | 9*# |
| UserDefined | AlphaNumeric |
TRENNEN | 0 | | # | | UserDefined |
AlphaNumeric | OE5XMO | 0 | |
2#486955# | | UserDefined |
AlphaNumeric | OE1XUU | 0 | |
2#6406# | | UserDefined |
AlphaNumeric | TG-262 | 0 | | 91262# |
```

```
===== Codeplug > Data Service >
Outgoing Mail List =====
```

Version vom 8. März 2021, 22:03 Uhr

Steuerungen via SDS

SVXLINK kann mittels SDS-Messages gesteuert werden. Steuerungsbefehle können in den Codeplugs im Data-Service-Bereich vor gespeichert werden. Der Vorteil von SDS-Steuerungen ist dass nicht alles vor gespeichert werden muss und dadurch dynamisch bleibt.

Bitte beachten das SDS als "private" abgesendet werden soll damit nicht andere Teilnehmer die Steuerkommandos ebenfalls als SDS geliefert bekommen. siehe -> [SDS Einstellungen](#)

Private SDS werden an die ISSI des Gateways gesendet -> in OE wollen wir gemeinsam einen standartirisierte ISSI verwenden 2321990

Beispiele für SDS:

Codeplug > Data Service > Outgoing Mail List