

TETRA-Vernetzung/TETRA Steuerungen via SDS

Steuerungen via SDS

SVXLINK kann mittels SDS-Messages gesteuert werden. Steuerungsbefehle können in den Codeplugins im Data-Service-Bereich vor gespeichert werden. Der Vorteil von SDS-Steuerungen ist dass nicht alles vor gespeichert werden muss und dadurch dynamisch bleibt.

Bitte beachten das SDS als "private" abgesendet werden soll damit nicht andere Teilnehmer die Steuerkommandos ebenfalls als SDS geliefert bekommen. siehe -> [SDS Einstellungen](#)

Private SDS werden an die ISSI des Gateways gesendet -> in OE wollen wir gemeinsam einen standartirisierte ISSI verwenden 2321990

Beispiele für SDS:

Codeplug > Data Service > Outgoing Mail List

| TemplateType | Edit Type | Template Name | Prompt ID | Prompt Text | Editable Text |
|--------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| UserDefined | AlphaNumeric | TG-20 | 0 | | 9120# |
| UserDefined | AlphaNumeric | TG-232 | 0 | | 91232# |
| UserDefined | AlphaNumeric | TG-2321 | 0 | | 922321# |
| UserDefined | AlphaNumeric | | 0 | | |
| UserDefined | AlphaNumeric | TG-2329 | 0 | | 912329# |
| UserDefined | AlphaNumeric | TG-CHECK | 0 | | 9*# |
| UserDefined | AlphaNumeric | TRENNEN | 0 | | # |
| UserDefined | AlphaNumeric | OE1XUU | 0 | | 2#6406# |
| UserDefined | AlphaNumeric | TG-262 | 0 | | 91262# |