

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Vernetzung/TETRA beschreibung	16
2. Benutzer:Oe1kbc	9

TETRA-Vernetzung/TETRA beschreibung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 9. März 2021, 21:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 9. März 2021, 22:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 6:	Zeile 6:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
*"Private Call"	*"Private Call"
- * "PC:partner-issi:Nachrichtentext" oder	+ **"PC:partner-issi:Nachrichtentext" oder
- * "PC:partner-call:Nachrichtentext"	+ **"PC:partner-call:Nachrichtentext"
- * Beispiele:	+ **Beispiele:
- * "PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag"	+ **"PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag"
- * "PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag"	+ **"PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag"
- * Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil ist egal	+ ****"Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal****"
- * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+ ****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
- * "Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag"	+ ****"Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag"

<input type="text"/>	<input type="text"/>
- * "Group Call" "GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt"	+ **"Group Call" "GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt"
- * "GC:Wer ist QRV?"	+ **"GC:Wer ist QRV?"
- * Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil ist egal	+ ***Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil ist egal

<input type="text"/>	<input type="text"/>
- * "DAPNET Call" "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"	+ **"DAPNET Call" "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"
- * "DN:partner-call:Nachrichtentext"	+ **"DN:partner-call:Nachrichtentext"

-	* Beispiele:	+	**Beispiele:
-	* ""DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC""	+	*****DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC""
-	* Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal	+	*****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""
-	* so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+	*****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
-	* Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät	+	*****Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät""
-	* ""DAPNET Rubrik"" "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"	+	*""DAPNET Rubrik"" "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"
-	* ""DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext""	+	*""DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext""
-	* Beispiele:	+	**Beispiele:
-	* DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV	+	***DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV
-	* Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal	+	*****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""
-	* so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+	*****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
-	* Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV	+	*****Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV""
-	* ""HAMMessenger Call"" "wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet"	+	*""HAMMessenger Call"" "wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet"
-	* ""HM:partner-call:Nachrichtentext""	+	*""HM:partner-call:Nachrichtentext""
-	* Beispiele:	+	**Beispiele:
-	* HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?	+	***HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?
-	* Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal	+	*****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""
-	* so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+	*****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:

-	* Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?	+	*****Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?""

-	* ""Register Call"" "mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben"	+	*""Register Call"" "mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben"
-	* ""RG:own-call""	+	**""RG:own-call"" * ""RG:own-call:own-ric"" "um auch eine DAPNET RIC zu registrieren"
-	* ""RG:own-call:own-ric"" "um auch eine DAPNET RIC zu registrieren"	+	*****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal*****
-	* //Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil wird ist egal//	+	****Beispiele:
-	* Beispiele:	+	*****OE1KBC ""rg:oe1kbc"" registrieren
-	* OE1KBC ""rg:oe1kbc"" registrieren	+	*****OE1KBC ""rg:oe1kbc:1322222"" inkl. DAPNET registrieren

-	* OE1KBC ""rg:oe1kbc:1322222"" inkl. DAPNET registrieren		
-	* ""Register DAPNET Rubric"" "Register Call muss bereits gesendet worden sein"	+	*""Register DAPNET Rubric"" "Register Call muss bereits gesendet worden sein"
-	* ""DR:rubric-number:rubrik-name""	+	**""DR:rubric-number:rubrik-name""
-	* Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil wird ist egal	+	*****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal*****
-		+	**""Un-Register DAPNET Rubric""
-	* ""Un-Register DAPNET Rubric""	+	*****DX:rubric-name""
-	* ""DX:rubric-name""	+	*****DX:rubric-number""
-	* ""DX:rubric-number""	+	*****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil wird egal*****
-	* Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil wird ist egal		

Version vom 9. März 2021, 22:08 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 TETRA-Gateway-Software	20
1.1 Funktion & Features	20
1.2 SDS Nachrichten-Service	20
1.3 SDS Nachricht Aufbau	21

TETRA-Gateway-Software

Funktion & Features

SDS Nachrichten-Service

Die TETRA-Gateway-Software erweitert die Reichweite der SDS-Nachrichten im gesamten TETRA-MASTER Bereich. Auch die MASTER übergreifende Verteilung von SDS-Nachrichten ist vorbereitet. Damit ist es möglich eine Nachricht an einen Funkfreund nicht nur am gerade benutzten DMO-Repeater zu senden.

SDS Nachricht Aufbau

- **Private Call**
 - **PC:partner-issi:Nachrichtentext** oder
 - **PC:partner-call:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
 - **PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
- **Group Call** *GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt*
 - **GC:Wer ist QRV?**
 - Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil ist egal
- **DAPNET Call** *wird an hampager.de weiter geleitet*
 - **DN:partner-call:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät**
- **DAPNET Rubrik** *wird an hampager.de weiter geleitet*
 - **DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV**
- **HAMMessenger Call** *wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet*
 - **HM:partner-call:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?**
- **Register Call** *mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben*
 - **RG:own-call * RG:own-call:own-ric** *um auch eine DAPNET RIC zu registrieren*
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - Beispiele:
 - **OE1KBC rg:oe1kbc** registrieren
 - **OE1KBC rg:oe1kbc:1322222** inkl. DAPNET registrieren
- **Register DAPNET Rubric** *Register Call muss bereits gesendet worden sein*
 - **DR:rubric-number:rubrik-name**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - **Un-Register DAPNET Rubric**
 - **DX:rubric-name**

- **DX:rubric-number**
 - *Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil wird egal*

TETRA-Vernetzung/TETRA beschreibung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. März 2021, 21:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 9. März 2021, 22:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 6:

Zeile 6:

– * '''PC:partner-issi:Nachrichtentext''' oder	+ *'''PC:partner-issi:Nachrichtentext''' oder
– * '''PC:partner-call:Nachrichtentext'''	+ *'''PC:partner-call:Nachrichtentext'''
– * Beispiele:	+ **Beispiele:
– * '''PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag'''	+ *'''PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag'''
– * '''PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag'''	+ *'''PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag'''
– * Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil ist egal	+ *'''Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal'''
– * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+ ****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
– * '''Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag'''	+ *'''Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag'''
– * '''Group Call''' "GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt"	+ *'''Group Call''' "GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt"
– * '''GC:Wer ist QRV?'''	+ *'''GC:Wer ist QRV?'''
– * Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil ist egal	+ ***Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil ist egal
– * '''DAPNET Call''' "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"	+ *'''DAPNET Call''' "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"

-	* ""DN:partner-call:Nachrichtentext""	+	**""DN:partner-call:Nachrichtentext""
-	* Beispiele:	+	**Beispiele:
-	* ""DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC""	+	***""DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC""
-	* Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal	+	*****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal*****
-	* so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+	*****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
-	* Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät	+	*****Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät""
-	* ""DAPNET Rubrik"" "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"	+	*""DAPNET Rubrik"" "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"
-	* ""DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext""	+	**""DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext""
-	* Beispiele:	+	**Beispiele:
-	* DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV	+	***DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV
-	* Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal	+	*****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal*****
-	* so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+	****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
-	* Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV	+	*****Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV""
-	* ""HAMMessenger Call"" "wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet"	+	*""HAMMessenger Call"" "wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet"
-	* ""HM:partner-call:Nachrichtentext""	+	**""HM:partner-call:Nachrichtentext""
-	* Beispiele:	+	**Beispiele:
-	* HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?	+	***HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?
-	* Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal	+	*****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal*****

-	* so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+	****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
-	* Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?	+	****Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?""

-	* ""Register Call"" "mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben"	+	*""Register Call"" "mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben"
-	* ""RG:own-call""	+	*""RG:own-call"" * ""RG:own-call:own-ric"" "um auch eine DAPNET RIC zu registrieren"
-	* ""RG:own-call:own-ric"" "um auch eine DAPNET RIC zu registrieren"	+	****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""
-	* //Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil wird ist egal//	+	****Beispiele:
-	* Beispiele:	+	*****OE1KBC ""rg:oe1kbc"" registrieren
-	* OE1KBC ""rg:oe1kbc"" registrieren	+	*****OE1KBC ""rg:oe1kbc:132222"" inkl. DAPNET registrieren

-	* OE1KBC ""rg:oe1kbc:132222"" inkl. DAPNET registrieren		
-	* ""Register DAPNET Rubric"" "Register Call muss bereits gesendet worden sein"	+	*""Register DAPNET Rubric"" "Register Call muss bereits gesendet worden sein"
-	* ""DR:rubric-number:rubrik-name""	+	*""DR:rubric-number:rubrik-name""
-	* Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil wird ist egal	+	****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""
-		+	*""Un-Register DAPNET Rubric""
-	* ""Un-Register DAPNET Rubric""	+	****DX:rubric-name""
-	* ""DX:rubric-name""	+	****DX:rubric-number""
-	* ""DX:rubric-number""	+	****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil wird egal""
-	* Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil wird ist egal		

Version vom 9. März 2021, 22:08 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 TETRA-Gateway-Software	13
1.1 Funktion & Features	13
1.2 SDS Nachrichten-Service	13
1.3 SDS Nachricht Aufbau	14

TETRA-Gateway-Software

Funktion & Features

SDS Nachrichten-Service

Die TETRA-Gateway-Software erweitert die Reichweite der SDS-Nachrichten im gesamten TETRA-MASTER Bereich. Auch die MASTER übergreifende Verteilung von SDS-Nachrichten ist vorbereitet. Damit ist es möglich eine Nachricht an einen Funkfreund nicht nur am gerade benutzten DMO-Repeater zu senden.

SDS Nachricht Aufbau

- **Private Call**
 - **PC:partner-issi:Nachrichtentext** oder
 - **PC:partner-call:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
 - **PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
- **Group Call** *GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt*
 - **GC:Wer ist QRV?**
 - Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil ist egal
- **DAPNET Call** *wird an hampager.de weiter geleitet*
 - **DN:partner-call:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät**
- **DAPNET Rubrik** *wird an hampager.de weiter geleitet*
 - **DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV**
- **HAMMessenger Call** *wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet*
 - **HM:partner-call:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?**
- **Register Call** *mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben*
 - **RG:own-call * RG:own-call:own-ric** *um auch eine DAPNET RIC zu registrieren*
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - Beispiele:
 - OE1KBC **rg:oe1kbc** registrieren
 - OE1KBC **rg:oe1kbc:1322222** inkl. DAPNET registrieren
- **Register DAPNET Rubric** *Register Call muss bereits gesendet worden sein*
 - **DR:rubric-number:rubrik-name**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - **Un-Register DAPNET Rubric**
 - **DX:rubric-name**

- **DX:rubric-number**
 - *Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil wird egal*

TETRA-Vernetzung/TETRA beschreibung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. März 2021, 21:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 9. März 2021, 22:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 6:	Zeile 6:
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""Private Call""</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""Private Call""</div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* ""PC:partner-issi:Nachrichtentext"" oder</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""PC:partner-issi:Nachrichtentext"" oder</div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* ""PC:partner-call:Nachrichtentext""</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""PC:partner-call:Nachrichtentext""</div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Beispiele:</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""Beispiele:</div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* ""PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag""</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag""</div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* ""PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag""</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag""</div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil ist egal</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""</div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:</div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* ""Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag""</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag""
</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* ""Group Call"" "GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt"</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""Group Call"" "GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt"</div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* ""GC:Wer ist QRV?""</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""GC:Wer ist QRV?""</div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil ist egal</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil ist egal
</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* ""DAPNET Call"" "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*""DAPNET Call"" "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"</div>

-	* ""DN:partner-call:Nachrichtentext""	+	**""DN:partner-call:Nachrichtentext""
-	* Beispiele:	+	**Beispiele:
-	* ""DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC""	+	***""DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC""
-	* Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal	+	****""Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""
-	* so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+	*****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
-	* Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät	+	*****Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät""
-	* ""DAPNET Rubrik"" "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"	+	*""DAPNET Rubrik"" "wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet"
-	* ""DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext""	+	**""DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext""
-	* Beispiele:	+	**Beispiele:
-	* DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV	+	***DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV
-	* Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal	+	****""Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""
-	* so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+	****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
-	* Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV	+	*****Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV""
-	* ""HAMMessenger Call"" "wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet"	+	*""HAMMessenger Call"" "wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet"
-	* ""HM:partner-call:Nachrichtentext""	+	**""HM:partner-call:Nachrichtentext""
-	* Beispiele:	+	**Beispiele:
-	* HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?	+	***HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?
-	* Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal	+	****""Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""

-	* so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:	+	****so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
-	* Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?	+	****Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?""

-	* ""Register Call"" "mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben"	+	*""Register Call"" "mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben"
-	* ""RG:own-call""	+	*""RG:own-call"" * ""RG:own-call:own-ric"" "um auch eine DAPNET RIC zu registrieren"
-	* ""RG:own-call:own-ric"" "um auch eine DAPNET RIC zu registrieren"	+	****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""
-	* //Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil wird ist egal//	+	****Beispiele:
-	* Beispiele:	+	****OE1KBC ""rg:oe1kbc"" registrieren
-	* OE1KBC ""rg:oe1kbc"" registrieren	+	****OE1KBC ""rg:oe1kbc:132222"" inkl. DAPNET registrieren

-	* OE1KBC ""rg:oe1kbc:132222"" inkl. DAPNET registrieren		
-	* ""Register DAPNET Rubric"" "Register Call muss bereits gesendet worden sein"	+	*""Register DAPNET Rubric"" "Register Call muss bereits gesendet worden sein"
-	* ""DR:rubric-number:rubrik-name""	+	*""DR:rubric-number:rubrik-name""
-	* Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil wird ist egal	+	****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal""
-		+	*""Un-Register DAPNET Rubric""
-	* ""Un-Register DAPNET Rubric""	+	****DX:rubric-name""
-	* ""DX:rubric-name""	+	****DX:rubric-number""
-	* ""DX:rubric-number""	+	****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil wird egal""
-	* Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil wird ist egal		

Version vom 9. März 2021, 22:08 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 TETRA-Gateway-Software	20
1.1 Funktion & Features	20
1.2 SDS Nachrichten-Service	20
1.3 SDS Nachricht Aufbau	21

TETRA-Gateway-Software

Funktion & Features

SDS Nachrichten-Service

Die TETRA-Gateway-Software erweitert die Reichweite der SDS-Nachrichten im gesamten TETRA-MASTER Bereich. Auch die MASTER übergreifende Verteilung von SDS-Nachrichten ist vorbereitet. Damit ist es möglich eine Nachricht an einen Funkfreund nicht nur am gerade benutzten DMO-Repeater zu senden.

SDS Nachricht Aufbau

- **Private Call**
 - **PC:partner-issi:Nachrichtentext** oder
 - **PC:partner-call:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
 - **PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
- **Group Call** *GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt*
 - **GC:Wer ist QRV?**
 - Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil ist egal
- **DAPNET Call** *wird an hampager.de weiter geleitet*
 - **DN:partner-call:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät**
- **DAPNET Rubrik** *wird an hampager.de weiter geleitet*
 - **DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV**
- **HAMMessenger Call** *wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet*
 - **HM:partner-call:Nachrichtentext**
 - Beispiele:
 - **HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - **Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?**
- **Register Call** *mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben*
 - **RG:own-call * RG:own-call:own-ric** *um auch eine DAPNET RIC zu registrieren*
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - Beispiele:
 - OE1KBC **rg:oe1kbc** registrieren
 - OE1KBC **rg:oe1kbc:1322222** inkl. DAPNET registrieren
- **Register DAPNET Rubric** *Register Call muss bereits gesendet worden sein*
 - **DR:rubric-number:rubrik-name**
 - **Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal**
 - **Un-Register DAPNET Rubric**
 - **DX:rubric-name**

- **DX:rubric-number**
 - *Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil wird egal*