

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen Gaisberg Gernkogel	6
2. Benutzer:OE2WAO	4

Teststellungen Gaisberg Gernkogel

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr (Q
uelltext anzeigen)
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr (Q
uelltext anzeigen)
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 8:		Zeile 8:	
<div> -</div>		<div> -</div>	
<div> Locator</div>		<div> Locator</div>	
- <div> JN76NT 1280m</div>	+	<div> JN76NT 1263m</div>	
<div> -</div>		<div> -</div>	
<div> Link 1</div>		<div> Link 1</div>	
Zeile 28:		Zeile 28:	
<div> OE2AIP Philipp</div>		<div> OE2AIP Philipp</div>	
<div> }</div>		<div> }</div>	
- <div></div>			
<div></div>		<div></div>	
<div>== Anleitungen ==</div>		<div>== Anleitungen ==</div>	

Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1263m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT 35km
Link 3	5GHz in Planung
Link 4	5GHz in Planung
Benutzer AP	2432MHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2](#) bzw. [Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg

-
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
 - [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 8: <div><div> -</div><div> Locator</div><div>- JN76NT 1280m</div><div> -</div><div> Link 1</div></div>	Zeile 8: <div><div> -</div><div> Locator</div><div>+ JN76NT 1263m</div><div> -</div><div> Link 1</div></div>
Zeile 28: <div><div> OE2AIP Philipp</div><div> }</div><div>- </div><div></div><div>== Anleitungen ==</div></div>	Zeile 28: <div><div> OE2AIP Philipp</div><div> }</div><div></div><div></div><div>== Anleitungen ==</div></div>

Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1263m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT 35km
Link 3	5GHz in Planung
Link 4	5GHz in Planung
Benutzer AP	2432MHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 8: <div><div> -</div><div> Locator</div><div>- JN76NT 1280m</div><div> -</div><div> Link 1</div></div>	Zeile 8: <div><div> -</div><div> Locator</div><div>+ JN76NT 1263m</div><div> -</div><div> Link 1</div></div>
Zeile 28: <div><div> OE2AIP Philipp</div><div> }</div><div>- </div><div></div><div>== Anleitungen ==</div></div>	Zeile 28: <div><div> OE2AIP Philipp</div><div> }</div><div></div><div></div><div>== Anleitungen ==</div></div>

Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1263m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT 35km
Link 3	5GHz in Planung
Link 4	5GHz in Planung
Benutzer AP	2432MHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg