Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5 2
2. Hauptseite 3

Teststellungen OE5

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite Hauptseite.

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:Digitaler Backbone]] === OE5XBL === OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben. === OE5XBR-1 === {| class="wikitable" ! width="125px" | Modul ! width="125px" | Interface ! width="125px" | Funktion ! width="100px" | Mode |- |433AH - 1 |Userzugang |2412 MHz |2.4GHz/5MHz |- |433AH - 2 |Link zu OE5XLL |5740 MHz |5GHz/5MHz |- |433AH - 3 |Link zu OE3 |5xxx MHz |5GHz/5MHz |} === OE5XBR-2 === {| class="wikitable" ! width="125px" | Modul ! width="125px" | Interface ! width="125px" | Funktion ! width="125px" | Mode |- |411AH - 1 |Link nach OE3 |5xxx MHz |5GHz /5MHz |- |} === OE5XBR-3 === {| class="wikitable" ! width="125px" | Modul ! width="125px" | Interface ! width="125px" | Funktion ! width="125px" | Mode |- |411AH - 1 |Userzugang süd-ost |2xxx MHz |2.4GHz/5MHz |- |}

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- Vorlage:Box Note (Quelltext anzeigen) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite Hauptseite.