

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 39:	Zeile 39:
<div> 5xxx MHz</div>	<div> 5xxx MHz</div>
<div> 5GHz/5MHz</div>	<div> 5GHz/5MHz</div>
<div>– <div> -</div></div>	
<div>– <div> }</div></div>	
<div>– <div></div></div>	
<div>– <div>=== OE5XBR-3 ===</div></div>	
<div>– <div>{  class="wikitable"</div></div>	
<div>– <div>! width="125px"   Modul</div></div>	
<div>– <div>! width="125px"   Interface</div></div>	
<div>– <div>! width="125px"   Funktion</div></div>	
<div>– <div>! width="125px"   Mode</div></div>	
<div>– <div> -</div></div>	
<div>– <div> 411AH - 1</div></div>	
<div>– <div> Userzugang süd-ost</div></div>	
<div>– <div> 2xxx MHz</div></div>	
<div>– <div> 2.4GHz/5MHz</div></div>	
<div><div> -</div></div>	<div><div> -</div></div>
<div><div> }</div></div>	<div><div> }</div></div>

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr

**OE5XBL**

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

## **HAMNET**

### **Zugangsdokumentation Bullet M2-HP**

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

**OE5XBR\1**

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

**OE5XBR\2**

Modul	Interface	Funktion	Mode
411AH - 1	Link nach OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz