

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5	10
2. Benutzer:OE5RNL	6

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (
Quelltext anzeigen)
 OE5RNL (**Diskussion** | Beiträge)
 (→OE5XBR-2)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:

	5xxx MHz	
	5GHz/5MHz	
-	}	
-		
-	=== OE5XBR-2 ===	
-	{ class="wikitable"	
-	! width="125px" Modul	
-	! width="125px" Interface	
-	! width="125px" Funktion	
-	! width="125px" Mode	
-	-	
-	411AH - 1	
-	Link nach OE3	
-	5xxx MHz	
-	5GHz/5MHz	
-	-	
	}	

Zeile 26:

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→OE5XBR-2)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:

|5xxx MHz

|5GHz/5MHz

-|}

-

-=== OE5XBR-2 ===

-{| class="wikitable"

-! width="125px" | Modul

-! width="125px" | Interface

-! width="125px" | Funktion

-! width="125px" | Mode

-|-

-|411AH - 1

-|Link nach OE3

-|5xxx MHz

-|5GHz/5MHz

-|-

|}

Zeile 26:

|5xxx MHz

|5GHz/5MHz

|}

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (
Quelltext anzeigen)
 OE5RNL (**Diskussion** | Beiträge)
 (→OE5XBR-2)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:

|5xxx MHz

|5GHz/5MHz

13

=== OE5XBR-2 ===

```
{| class="wikitable"
```

! width="125px" | Modul

! width="125px" | Interface

! width="125px" | Funktion

! width="125px" | Mode

1-

|411AH - 1

|Link nach OE3

|5xxx MHz

|5GHz/5MHz

1-

13

Ausgabe: 27.04.2024

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz