Inhaltsverzeichnis

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. November 2012, 23:07 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5HPM (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied	OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-1)

(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 3:	Zeile 3:
=== OE5XBL ===	=== OE5XBL ===
OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.	OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.
− In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.	+ In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|'''Dokumentation zum Zugang''']] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.
−	
− '''=== OE5XBR-1 ==='''	
− '''{| border="1"'''	
− '''! width="60px" | Modul'''	
− '''! width="125px" | Interface'''	
− '''! width="100px" | Funktion'''	
− '''! width="100px" | Mode'''	
− '''|-'''	
− '''|-'''	
− '''|433AH - 1'''	
− '''|Userzugang'''	
− '''|2412 MHz'''	
− '''|2.4GHz/5MHz'''	
− '''|-'''	
− '''|433AH - 2'''	
− '''|Link zu OE5XLL'''	

- |5740 MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 3
- |Link zu OE3
- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |}
-]]
- === OE5XBR-1 ===
- {| border="1"
- ! width="60px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="100px" | Funktion
- ! width="100px" | Mode
- |-
- |-
- |433AH - 1
- |Userzugang
- |2412 MHz
- |2.4GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 2
- |Link zu OE5XLL
- |5740 MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 3
- |Link zu OE3

- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |}
-
- === OE5XBR-2 ===
- {| border="1"
- ! width="60px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="100px" | Funktion
- ! width="100px" | Mode
- |-
- |-
- |411AH - 1
- |Link nach OE3
- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |}
-
- === OE5XBR-3 ===
- {| border="1"
- ! width="60px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="100px" | Funktion
- ! width="100px" | Mode
- |-
- |-
- |411AH - 1
- |Userzugang süd-ost

```
|2xxx MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|}

=== OE5XLL-1 ===
{| border="1"
! width="60px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="100px" | Funktion
! width="100px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2432 MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Link zu OE5XBR
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Test Link
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XLL-2 ===
```

```
{| border="1"
! width="60px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="100px" | Funktion
! width="100px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Link zu DB0WGS
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Testzugang
|2xxx MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Test Link
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XLL-3 ===
{| border="1"
! width="60px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="100px" | Funktion
! width="100px" | Mode
|-
```

- |411AH - 1
- |Link zu DB0WGS
- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |}
- 2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
- Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
- Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
- einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
- über ein MS-Browser plugin betrachten.
-
- Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.
-
- 2009-0217 Kamera am OE5XBR
- Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" über
- die Stadt Linz.

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.