Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5 26
2. Benutzer:OE5HPM 10
3. Benutzer:OE5RNL 18

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. November 2012, 11:59 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE5HPM (Diskussion | Beiträge)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
K (Linkanzeige "verschönert")	(→OE5XBR-1)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|" Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|" Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

–
– **=== OE5XBR-1 ===**
– **{| class="wikitable"**
– **! width="125px" | Modul**
– **! width="125px" | Interface**
– **! width="125px" | Funktion**
– **! width="125px" | Mode**
– **|-**
– **|-**
– **|433AH - 1**
– **|Userzugang**
– **|2412 MHz**
– **|2.4GHz/5MHz**
– **|-**
– **|433AH - 2**
– **|Link zu OE5XLL**
– **|5740 MHz**

```
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Link zu OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XBR-1 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="100px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2412 MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Link zu OE5XLL
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Link zu OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}
```

```
–
– === OE5XBR-2 ===
– {| class="wikitable"
– ! width="125px" | Modul
– ! width="125px" | Interface
– ! width="125px" | Funktion
– ! width="125px" | Mode
– |-
– |411AH - 1
– |Link nach OE3
– |5xxx MHz
– |5GHz/5MHz
– |-
– |}
–
– === OE5XBR-3 ===
– {| class="wikitable"
– ! width="125px" | Modul
– ! width="125px" | Interface
– ! width="125px" | Funktion
– ! width="125px" | Mode
– |-
– |411AH - 1
– |Userzugang süd-ost
– |2xxx MHz
– |2.4GHz/5MHz
– |-
– |}
–
– === OE5XLL-1 ===
```

```
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2432 MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Link zu OE5XBR
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Test Link
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XLL-2 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|433AH - 1
```

```
|Link zu DB0WGS
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Testzugang
|2xxx MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Test Link
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XLL-3 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|411AH - 1
|Link zu DB0WGS
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|-
|}
```

- 2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
- Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
- Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
- einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
- über ein MS-Browser plugin betrachten.
-
- Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.
-
- 2009-0217 Kamera am OE5XBR
- Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" über
- die Stadt Linz.

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. November 2012, 11:59 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5HPM (Diskussion | Beiträge)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
K (Linkanzeige "verschönert")	(→OE5XBR-1)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|" Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|" Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

–
– **=== OE5XBR-1 ===**
– **{| class="wikitable"**
– **! width="125px" | Modul**
– **! width="125px" | Interface**
– **! width="125px" | Funktion**
– **! width="125px" | Mode**
– **|-**
– **|-**
– **|433AH - 1**
– **|Userzugang**
– **|2412 MHz**
– **|2.4GHz/5MHz**
– **|-**
– **|433AH - 2**
– **|Link zu OE5XLL**
– **|5740 MHz**

```
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Link zu OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XBR-1 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="100px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2412 MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Link zu OE5XLL
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Link zu OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}
```

```
=== OE5XBR-2 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|411AH - 1
|Link nach OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|-
|}

=== OE5XBR-3 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|411AH - 1
|Userzugang süd-ost
|2xxx MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|}

=== OE5XLL-1 ===
```

```
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2432 MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Link zu OE5XBR
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Test Link
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XLL-2 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|433AH - 1
```

```
|Link zu DB0WGS
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Testzugang
|2xxx MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Test Link
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XLL-3 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|411AH - 1
|Link zu DB0WGS
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|-
|}
```

- 2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
- Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
- Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
- einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
- über ein MS-Browser plugin betrachten.
-
- Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.
-
- 2009-0217 Kamera am OE5XBR
- Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" über
- die Stadt Linz.

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. November 2012, 11:59 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5HPM (Diskussion | Beiträge)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
K (Linkanzeige "verschönert")	(→OE5XBR-1)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|" Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

–

– **=== OE5XBR-1 ===**

– **{| class="wikitable"**

– **! width="125px" | Modul**

– **! width="125px" | Interface**

– **! width="125px" | Funktion**

– **! width="125px" | Mode**

– **|-**

– **|-**

– **|433AH - 1**

– **|Userzugang**

– **|2412 MHz**

– **|2.4GHz/5MHz**

– **|-**

– **|433AH - 2**

– **|Link zu OE5XLL**

– **|5740 MHz**

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|" Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

```
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Link zu OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XBR-1 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="100px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2412 MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Link zu OE5XLL
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Link zu OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}
```

```
=== OE5XBR-2 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|411AH - 1
|Link nach OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|-
|}

=== OE5XBR-3 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|411AH - 1
|Userzugang süd-ost
|2xxx MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|}

=== OE5XLL-1 ===
```

```
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2432 MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Link zu OE5XBR
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Test Link
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XLL-2 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|433AH - 1
```

- |Link zu DB0WGS
- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 2
- |Testzugang
- |2xxx MHz
- |2.4GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 2
- |Test Link
- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |}
-
- === OE5XLL-3 ===
- {| class="wikitable"
- ! width="125px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="125px" | Funktion
- ! width="125px" | Mode
- |-
- |411AH - 1
- |Link zu DB0WGS
- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |}
-

- 2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
- Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
- Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
- einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
- über ein MS-Browser plugin betrachten.
-
- Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.
-
- 2009-0217 Kamera am OE5XBR
- Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" über
- die Stadt Linz.

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. November 2012, 11:59 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5HPM (Diskussion | Beiträge)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
K (Linkanzeige "verschönert")	(→OE5XBR-1)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|" Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|" Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

–
– **=== OE5XBR-1 ===**
– **{| class="wikitable"**
– **! width="125px" | Modul**
– **! width="125px" | Interface**
– **! width="125px" | Funktion**
– **! width="125px" | Mode**
– **|-**
– **|-**
– **|433AH - 1**
– **|Userzugang**
– **|2412 MHz**
– **|2.4GHz/5MHz**
– **|-**
– **|433AH - 2**
– **|Link zu OE5XLL**
– **|5740 MHz**

```
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Link zu OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XBR-1 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="100px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2412 MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Link zu OE5XLL
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Link zu OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}
```

```
=== OE5XBR-2 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|411AH - 1
|Link nach OE3
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|-
|}

=== OE5XBR-3 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|411AH - 1
|Userzugang süd-ost
|2xxx MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|}

=== OE5XLL-1 ===
```

```
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2432 MHz
|2.4GHz/5MHz
|-
|433AH - 2
|Link zu OE5XBR
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 3
|Test Link
|5xxx MHz
|5GHz/5MHz
|}

=== OE5XLL-2 ===
{| class="wikitable"
! width="125px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="125px" | Funktion
! width="125px" | Mode
|-
|433AH - 1
```

- |Link zu DB0WGS
- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 2
- |Testzugang
- |2xxx MHz
- |2.4GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 2
- |Test Link
- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |}
-
- === OE5XLL-3 ===
- {| class="wikitable"
- ! width="125px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="125px" | Funktion
- ! width="125px" | Mode
- |-
- |411AH - 1
- |Link zu DB0WGS
- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |}
-

- 2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
- Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
- Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
- einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
- über ein MS-Browser plugin betrachten.
-
- Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.
-
- 2009-0217 Kamera am OE5XBR
- Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" über
- die Stadt Linz.

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.