

Teststellungen OE5

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 12:55 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie: Digitaler Backbone](#) OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang)

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:

00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→OE5XBR-1](#))

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

-

OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+

=== OE5XBL ===

+

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

+

In [[Datei:Anleitung Bullet V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubiquiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.