Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5 16
2. Benutzer:OE5RNL 5
3. Benutzer:Oe1mcu 8
4. Kategorie:Digitaler Backbone 11

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Februar 2009, 11:55 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie: Digitaler Backbone OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang)	(→OE5XBR-1)

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
− **OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang**	+ **=== OE5XBL ===**
	+ **OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
	+ **In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Februar 2009, 11:55 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie: Digitaler Backbone OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang)	(→OE5XBR-1)

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
− **OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang**	+ **=== OE5XBL ===**
	+ **OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
	+ **In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Februar 2009, 11:55 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie: Digitaler Backbone OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang)	(→OE5XBR-1)

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
−	**OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang**	+	**=== OE5XBL ===**
		+	**OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
		+	**In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Februar 2009, 11:55 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie: Digitaler Backbone OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang)	(→OE5XBR-1)

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
−	**OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang**	+	**=== OE5XBL ===**
		+	**OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
		+	**In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

7

- 70cm Datentransceiver für HAMNET

A

- Adressierung in OE
- Anwendungen am HAMNET
- Arbeitsgruppe OE1
- Arbeitsgruppe OE3
- Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8
- Arbeitsgruppe OE5
- Arbeitsgruppe OE7
- Arbeitsgruppe OE9

B

- Backbone
- Bandbreiten digitaler Backbone
- BigBlueButtonServer

D

- D4C - Digital4Capitals
- Dokumentationen
- Domain Name System
- DXL - APRSmap

E

- Einstellungen Digitaler Backbone
- Email im digitalen Netz

F

- Frequenzen Digitaler Backbone

H

- HAMNET HOC
- HAMNET Service Provider
- HAMNET Vorträge
- HAMNET-70

L

- Linkberechnung

- Linkkomponenten digitaler Backbone
- Links
- Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau
- Livestream

R

- Routing - AS-Nummern
- Routing digitaler Backbone

S

- SAMNET

T

- TCE Tinycore Linux Projekt
- Teststellungen Gaisberg Gernkogel
- Teststellungen OE5

U

- Userequipment HAMNETmesh
- Userequipment HAMNETpoweruser
- Userzugang-HAMNET

V

- VoIP - HAMSIP
- VoIP Codec Uebersicht
- VoIP Einstellungen
- VoIP Rufnummernplan am HAMNET

W

- WXNET-ESP

X

- X ARCHIV IP Adressen OE
- X ARCHIV Koordinaten
- X ARCHIV Messungen digitaler Backbone

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Februar 2009, 11:55 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie: Digitaler Backbone OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang)	(→OE5XBR-1)

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
−	**OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang**	+	**=== OE5XBL ===**
		+	**OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
		+	**In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.