

Inhaltsverzeichnis

--

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[OE5XBR-1](#))

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<input type="text" value="[[Kategorie:Digitaler Backbone]]"/>	<input type="text" value="[[Kategorie:Digitaler Backbone]]"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- OE5XBR	+ === OE5XBL ===
- Mikrotik 433AH	+ OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.
- Userzugang	+ In [[Datei:Anleitung Bullet V0100.pdf "Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuaiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.
- Link zu OE5XLL	

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisierung QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.