Inhaltsverzeichnis

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-1)

(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
−	+ **=== OE5XBL ===**
− **=== OE5XBR ===**	+ **OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
− **{| border="1"**	+ **In [[Datei:Anleitung Bullet V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**
− **! width="250px" | Modul**	
− **! width="250px" | Interface**	
− **! width="200px" | Funktion**	
− **! width="200px" | Mode**	
− **|-**	
− **|433AH - 1**	
− **|Userzugang**	
− **|2412 MHz**	
− **|2.4GHz/B**	
− **|-**	
− **|433AH - 1**	
− **|Link zu OE5XLL**	
− **|5740 MHz**	
− **|5GHz/5MHz**	

- |-
- |433AH - 1
- |Testkanal
- |23xxx MHz
- |2.5GHz/B
- |}

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.