Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5 12
2. Benutzer:OE5RNL 7

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. Februar 2009, 10:08 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XLL)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-1)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
	+	=== **OE5XBL** ===
=== **OE5XBR** ===	+	**OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV**.
{| border="1"	+	**In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird** die **Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben**.
! width="60px" | Modul		
! width="125px" | Interface		
! width="100px" | Funktion		
! width="100px" | Mode		
|-		
|-		
|433AH - 1		
|Userzugang		
|2412 MHz		
|2.4GHz/g		
|-		
|433AH - 1		
|Link zu OE5XLL		
|5740 MHz		

- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Testkanal
- |24xxx MHz
- |2.5GHz/g
- |}
-
- === OE5XLL ===
- {| border="1"
- ! width="60px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="100px" | Funktion
- ! width="100px" | Mode
- |-
- |433AH - 1
- |Userzugang
- |2432 MHz
- |2.4GHz/g
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu OE5XBR
- |5740 MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu Command Station
- |5830 MHz
- |5GHz/5MHz

- |}
-
- 2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
- Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
- Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
- einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
- über ein MS-Browser plugin betrachten.
-
- Das ist sicher nicht die endgülti ge Lösung, aber es funktioniert ufb.
-
- 2009-0217 Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in
- die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.
-
- Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. Februar 2009, 10:08 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XLL)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-1)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
−	+ **=== OE5XBL ===**
− **=== OE5XBR ===**	+ **OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
− **{| border="1"**	+ **In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf| "Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**
− **! width="60px" | Modul**	
− **! width="125px" | Interface**	
− **! width="100px" | Funktion**	
− **! width="100px" | Mode**	
− **|-**	
− **|-**	
− **|433AH - 1**	
− **|Userzugang**	
− **|2412 MHz**	
− **|2.4GHz/g**	
− **|-**	
− **|433AH - 1**	
− **|Link zu OE5XLL**	
− **|5740 MHz**	

- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Testkanal
- |24xxx MHz
- |2.5GHz/g
- |}
-
- === OE5XLL ===
- {| border="1"
- ! width="60px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="100px" | Funktion
- ! width="100px" | Mode
- |-
- |433AH - 1
- |Userzugang
- |2432 MHz
- |2.4GHz/g
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu OE5XBR
- |5740 MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu Command Station
- |5830 MHz
- |5GHz/5MHz

- |}
-
- 2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
- Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
- Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
- einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
- über ein MS-Browser plugin betrachten.
-
- Das ist sicher nicht die endgülti ge Lösung, aber es funktioniert ufb.
-
- 2009-0217 Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in
- die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.
-
- Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. Februar 2009, 10:08 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XLL)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-1)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
	+	=== **OE5XBL** ===
=== **OE5XBR** ===	+	**OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV**.
{| border="1"	+	**In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird** die **Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben**.
! width="60px" | Modul		
! width="125px" | Interface		
! width="100px" | Funktion		
! width="100px" | Mode		
|-		
|-		
|433AH - 1		
|Userzugang		
|2412 MHz		
|2.4GHz/g		
|-		
|433AH - 1		
|Link zu OE5XLL		
|5740 MHz		

- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Testkanal
- |24xxx MHz
- |2.5GHz/g
- |}
-
- === OE5XLL ===
- {| border="1"
- ! width="60px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="100px" | Funktion
- ! width="100px" | Mode
- |-
- |433AH - 1
- |Userzugang
- |2432 MHz
- |2.4GHz/g
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu OE5XBR
- |5740 MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu Command Station
- |5830 MHz
- |5GHz/5MHz

- |}
-
- 2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
- Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
- Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
- einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
- über ein MS-Browser plugin betrachten.
-
- Das ist sicher nicht die endgülti ge Lösung, aber es funktioniert ufb.
-
- 2009-0217 Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in
- die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.
-
- Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.