

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5	6
2. Benutzer:OE5RNL	4

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

=== OE5XBR ===

{| border="1"

– ! width="250px" | Modul

– ! width="250px" | Interface

– ! width="200px" | Funktion

– ! width="200px" | Mode

|-

|433AH - 1

Zeile 23:

|23xxx MHz

|2.5GHz/B

Version vom 12. Februar 2009, 01:27 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→OE5XBR](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

=== OE5XBR ===

{| border="1"

+ ! width="60px" | Modul

+ ! width="125px" | Interface

+ ! width="100px" | Funktion

+ ! width="100px" | Mode

+ |-

|-

|433AH - 1

Zeile 24:

|23xxx MHz

|2.5GHz/B

+ |}

+

+ === OE5XLL ===

+ {| border="1"

+ ! width="60px" | Modul

+ ! width="125px" | Interface

+ ! width="100px" | Funktion

+ ! width="100px" | Mode

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Userzugang

13

13

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2442 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. Februar 2009, 01:27 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→OE5XBR](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

=== OE5XBR ===

{| border="1"

– ! width="250px" | Modul

– ! width="250px" | Interface

– ! width="200px" | Funktion

– ! width="200px" | Mode

|-

|433AH - 1

Zeile 23:

|23xxx MHz

|2.5GHz/B

Zeile 4:

=== OE5XBR ===

{| border="1"

+ ! width="60px" | Modul

+ ! width="125px" | Interface

+ ! width="100px" | Funktion

+ ! width="100px" | Mode

+ |-

|-

|433AH - 1

Zeile 24:

|23xxx MHz

|2.5GHz/B

+ |}

+

+ === OE5XLL ===

+ {| border="1"

+ ! width="60px" | Modul

+ ! width="125px" | Interface

+ ! width="100px" | Funktion

+ ! width="100px" | Mode

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Userzugang

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2442 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

=== OE5XBR ===

{| border="1"

– ! width="250px" | Modul

– ! width="250px" | Interface

– ! width="200px" | Funktion

– ! width="200px" | Mode

|-

|433AH - 1

Zeile 23:

|23xxx MHz

|2.5GHz/B

Version vom 12. Februar 2009, 01:27 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→OE5XBR](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

=== OE5XBR ===

{| border="1"

+ ! width="60px" | Modul

+ ! width="125px" | Interface

+ ! width="100px" | Funktion

+ ! width="100px" | Mode

+ |-

|-

|433AH - 1

Zeile 24:

|23xxx MHz

|2.5GHz/B

+ |}

+

+ === OE5XLL ===

+ {| border="1"

+ ! width="60px" | Modul

+ ! width="125px" | Interface

+ ! width="100px" | Funktion

+ ! width="100px" | Mode

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Userzugang

+ |2442 MHz

+ |2.4GHz/B

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Link zu OE5XBR

+ |5740 MHz

+ |5GHz/5MHz

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Link zu Command Station

+ |5830 MHz

+ |5GHz/5MHz

|}

|}

Version vom 12. Februar 2009, 01:27 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2442 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz